	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 1/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

Спецификация данных по безопасности

В соответствии с Приложением II к REACH - Регламенте (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 1. Идентифицирующие элементы вещества или смеси и компании/общества

1.1. Идентификатор продукта

Наименование	BRAKE FLUID DOT 5.1

1.2. Идентифицированные надлежащие использования вещества или смеси и не рекомендуемое использование

Описание/Использование	BRAKE FLUID DOT 5.1 (for B2C)
------------------------	--------------------------------------

Определенные виды использования:	Промышленное	Профессиональное	Потребление
рабочих жидкостей			

1.3. Информация о поставщике спецификации по безопасности

Наименование компании	ООО "ВСП" 1007140, РФ,
Адрес	Москва, ул. Русаковская 13, оф. 6,
Город и Страна	https://ru.valeoservice.com/ru
	тел. (+7)495 981 06 96
	факс (+7)495 787 59 92
Электронная почта компетентного лица,	
ответственного за паспорт безопасности вещества	vsr.info.mailbox@valeo.com

1.4. Номер телефона для срочного звонка

За срочной информацией обращаться к	тел. (+7)495 981 06 96
-------------------------------------	-------------------------------


РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность

2.1. Классификация вещества или смеси

Продукт классифицируется как опасный, в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (ЕС) 1272/2008 (CLP) (и последующих изменениях и дополнениях). Поэтому продукт требует паспорта безопасности вещества, согласно положениям Реглаamenta (ЕС) 2020/878. Возможная дополнительная информация по риску для здоровья и/или окружающей среды приведена в разделе 11 и 12 настоящего паспорта.

Классификация и указание на опасность:


Токсичность для воспроизводства, категория 2	H361fd	Подозрение на отрицательное воздействие на детородную способность. Подозрение на причинения вреда плоду.
--	--------	--

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 2/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

--	--	--

2.2. Информация, указываемая на этикетке

Этикетирование опасности, согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 (CLP) и последующим изменениям и дополнениям.

Пиктограммы:							
							

Предупреждения:	Внимание
-----------------	----------

Указания на опасность:

H361fd	Подозрение на отрицательное воздействие на детородную способность. Подозрение на причинения вреда плоду.
---------------	--

Рекомендации по мерам предосторожности:

P501	Содержимое/емкость удалить согласно с местными и национальными требованиями по утилизации опасных отходов.
P102	Хранить в недоступном для детей месте.
P280	Носить защитные перчатки / одежду и защищать глаза / лицо.
P101	В случае консультации с врачом держать под рукой емкость или этикетку продукта.
P405	Хранить под замком.
P201	Найти специальные инструкции перед использованием.
Содержит:	tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Прочие опасности

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит РВТ или vPvB в концентрации $\geq 0,1\%$.


Данный продукт не содержит вещества с разрушающими эндокринную систему свойствами в концентрации $\geq 0,1\%$.

РАЗДЕЛ 3. Состав/информация по компонентам

3.2. Смеси

Содержит:

Идентификация	x = Конц. %	Классификация (ЕС) 1272/2008 (CLP)	
---------------	-------------	------------------------------------	--

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 3/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate			
CAS 30989-05-0	$60 \leq x < 70$	Repr. 2 H361fd	
ЕЭС 250-418-4			
ИНДЕКС -			
Per. REACH 01-2119462824-33-xxxx			
DI-ISOPROPANOLAMINE			
CAS 110-97-4	$1 \leq x < 3$	Eye Irrit. 2 H319	
ЕЭС 203-820-9			
ИНДЕКС 603-083-00-7			
Per. REACH 01-2119475444-34-xxxx			
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol			
CAS -	$1 \leq x < 3$	Eye Dam. 1 H318	
ЕЭС 907-996-4		Eye Dam. 1 H318: $\geq 30\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 20\%$	
ИНДЕКС -			
Per. REACH 01-2119475115-41-xxxx			
2,6-di-tert-butyl-p-cresol			
CAS 128-37-0	$0,1 \leq x < 0,2$	Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
ЕЭС 204-881-4			
ИНДЕКС -			
Per. REACH 01-2119480433-40-xxxx			

Полный текст указаний на опасность (H) приведен в разделе 16 паспорта.

РАЗДЕЛ 4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

ГЛАЗА: Снять контактные линзы. Немедленно промыть водой в большом количестве в течение минимум 30/60 минут, хорошо раскрывая веки. Немедленно проконсультироваться с врачом.


КОЖА: Снять загрязненную одежду. Немедленно принять душ. Немедленно проконсультироваться с врачом.

ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ: Выпить как можно большее количество воды. Немедленно проконсультироваться с врачом. Не вызывать рвоту, если не было назначено врачом.

ВДЫХАНИЕ: Немедленно вызвать врача. Вынести пострадавшего на воздух, далеко от места несчастного случая. Если дыхание прервалось, провести искусственное дыхание. Принять необходимые защитные меры для спасателя.

4.2. Основные симптомы и последствия, как острые, так и хронические

Особая информация в отношении симптомов и эффектов, которые может вызывать продукт, неизвестна.

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 4/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

4.3. Указания на необходимость немедленной консультации с врачом или специального лечения

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры

5.1. Средства тушения

ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА

Средства тушения традиционные: двуокись углерода, пена, порошок и распыленная вода.

НЕПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА

Конкретные средства отсутствуют.

5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью

ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЖАРА

Не вдыхать продукты горения.

5.3. Рекомендации для пожарников

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Охладить резервуары струями воды для того, чтобы избежать разложения вещества и выделения потенциально опасных для здоровья веществ. Всегда надевать полную экипировку для защиты от пожара. Собрать воду, используемую для тушения, которую нельзя сливать в канализацию. Вывести на свалку загрязненную воду, используемую для тушения, а также остатки после пожара, в соответствии с действующими стандартами.

ЭКИПИРОВКА

Нормальная одежда для тушения пожаров, такие, как автономные респираторы со сжатым воздухом с открытым контуром (EN 137), комплект для защиты от пламени (EN469), перчатки для защиты от пламени (EN 659) и сапоги для пожарных (НО A29 или A30).

РАЗДЕЛ 6. Меры в случае неожиданной утечки

6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и аварийные процедуры

Устранить утечку, если не существует опасность.

Наденьте соответствующие защитные средства (включая индивидуальные защитные средства, указанные в разделе 8 паспорта безопасности вещества) для предотвращения загрязнения кожи, глаз и личной одежды. Эти инструкции действительны как для лиц, выполняющих обработку, так и для аварийных ситуаций.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Избегать проникновения вещества в канализационные стоки, в поверхностные воды, в водоносные слои.

6.3. Методы и материалы для ограничения и очистки


Собрать аспирацией вытекшее наружу вещество. Оцените совместимость резервуара, используемого вместе с продуктом, проверив ее в разделе 10. Впитать оставшееся вещество при помощи абсорбирующего материала.

Обеспечить хорошую вентиляцию места, в котором произошел выход наружу вещества. Вывоз на свалку загрязненного материала должен производиться в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте 13.

6.4. Ссылка на другие разделы

Информация, касающаяся индивидуальной защиты и вывоза на свалку, приведена в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Перемещение и хранение

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 5/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

7.1. Меры для безопасного перемещения

Обращайтесь с веществом, предварительно прочитав все прочие разделы данного паспорта безопасности вещества. Избегайте распространения средства в окружающей среде. Не курите, не ешьте, не пейте во время его использования. Снимите загрязненную одежду и защитные средства перед входом в зоны приема пищи.

7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимости

Хранить в оригинальной упаковке. Хранить закрытые емкости в хорошо проветриваемом месте, вдали от солнечных лучей. Храните резервуары вдали от несовместимых с ними материалов, проверив совместимость в разделе 10.

7.3. Особое конечное предназначение

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита

8.1. Параметры контроля

Ссылки Стандартам:

TLV-ACGIH	ACGIH 2021
-----------	------------

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC			
Справочное значение в пресной воде	0,211	мл/л	
Справочное значение в морской воде	0,021	мл/л	
Справочное значение для отложений в пресной воде	0,76	мг/кг	
Справочное значение для отложений в морской воде	0,076	мг/кг	
Справочное значение для воды, прерывистое выделение	2,112	мл/л	
Справочное значение для микроорганизмов STP	100	мл/л	
Справочное значение для наземного участка	0,028	мг/кг	


Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

Путь воздействия	Воздействие на потребителей			Воздействие на работников		
	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич	Местное острое	Систем острое
Вдыхание				7,2 мг/м3		29,1 мг/м3

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etano

Пороговое предельное значение

Тип	Страна	TWA/8ч	ppm	STEL/15мин	ppm	Замечания / Наблюдения
		мг/кг		мг/кг		
TLV-ACGIH		50				
Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC						

	FTE AUTOMOTIVE		Редакция № 4
			Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1		Напечатано 31/03/2023
	(9205003)		Страница № 6/18
			Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)


Справочное значение в пресной воде	10	мл/л	
Справочное значение в морской воде	1	мл/л	
Справочное значение для отложений в пресной воде	36,6	мг/кг	
Справочное значение для отложений в морской воде	3,66	мг/кг	
Справочное значение для воды, прерывистое выделение	50	мл/л	
Справочное значение для микроорганизмов STP	200	мл/л	
Справочное значение для пищевой цепочки (вторичное отравление)	89	мг/кг	
Справочное значение для наземного участка	1,56	мг/кг	

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL								
Путь воздействия	Воздействие на потребителей			Воздействие на работников				
	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич
Ротовая полость			VND	2 мг/кг				10 мг/кг живого веса/день
Вдыхание			VND	93 мг/м3			VND	156 мг/м3
Кожное			VND	100 мг/кг			VND	167 мг/кг живого веса/день

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol			
Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC			
Справочное значение в пресной воде	2	мл/л	
Справочное значение в морской воде	0,2	мл/л	
Справочное значение для отложений в пресной воде	6,6	мг/кг	
Справочное значение для отложений в морской воде	0,66	мг/кг	
Справочное значение для воды, прерывистое выделение	18	мл/л	
Справочное значение для микроорганизмов STP	500	мл/л	
Справочное значение для пищевой цепочки (вторичное отравление)	333	мг/кг	
Справочное значение для наземного участка	0,46	мг/кг	

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL								
Путь воздействия	Воздействие на потребителей			Воздействие на работников				
	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич
Ротовая полость				12,5 мг/кг живого веса/день				
Вдыхание				117 мг/м3				195 мг/м3
Кожное				125 мг/кг живого веса/день				208 мг/кг живого веса/день


2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Пороговое предельное значение

	FTE AUTOMOTIVE		Редакция № 4
			Дата редакции 23/03/2023
BRAKE FLUID DOT 5.1			Напечатано 31/03/2023
(9205003)			Страница № 7/18
			Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

Тип	Страна	TWA/8ч		STEL/15мин		Замечания / Наблюдения		
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm			
TLV-ACGIH		2						
Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC								
Справочное значение в пресной воде				0,199		µg/l		
Справочное значение в морской воде				0,02		µg/l		
Справочное значение для отложений в пресной воде				99,6		µG/kg		
Справочное значение для отложений в морской воде				9,96		µG/kg		
Справочное значение для воды, прерывистое выделение				1,99		µg/l		
Справочное значение для микроорганизмов STP				0,17		мл/л		
Справочное значение для пищевой цепочки (вторичное отравление)				8,33		мг/кг		
Справочное значение для наземного участка				47,69		µG/kg		
Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL								
	Воздействие на потребителей				Воздействие на работников			
Путь воздействия	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич
Ротовая полость		1 мг/кг живого веса/день		0,25 мг/кг живого веса/день				
Вдыхание		3,1 мг/м3		0,78 мг/м3		18 мг/м3		4,4 мг/м3
Кожное		6,7 мг/кг живого веса/день		1,7 мг/кг живого веса/день		19 мг/кг живого веса/день		4,7 мг/кг живого веса/день

METIL-1H-BENZOTRIAZOLO								
Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC								
Справочное значение в пресной воде				0,008		мл/л		
Справочное значение в морской воде				0,008		мл/л		
Справочное значение для отложений в пресной воде				0,0025		мг/кг		
Справочное значение для отложений в морской воде				0,0025		мг/кг		
Справочное значение для воды, прерывистое выделение				0,086		мл/л		
Справочное значение для микроорганизмов STP				39,4		мл/л		
Справочное значение для наземного участка				0,0024		мг/кг		
Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL								
	Воздействие на потребителей				Воздействие на работников			
Путь воздействия	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич
Ротовая полость			VND	0,25 мг/кг				
Вдыхание			VND	4,4 мг/м3			VND	8,8 мг/м3
Кожное			VND	0,25 мг/кг			VND	0,5 мг/кг

Условные Обозначения:

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 8/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

(C) = CEILING ; ВДЫХ = Вдыхаемая фракция ; ДЫХАТ = Дыхательная фракция ; ГРУД = Грудная фракция.

VND = определена опасность, но DNEL/PNEC не доступен ; NEA = не предусмотрено воздействие ; NPI = не определена опасность.

8.2. Контроль воздействия

С учетом того, что использование адекватных технических мер должно иметь первостепенную роль относительно средств индивидуальной защиты, обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте при помощи эффективной локальной вытяжки.

Для выбора средств индивидуальной защиты необходимо обратиться за консультацией к собственным поставщикам химических веществ.

Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку CE, удостоверяющую их соответствии действующим нормам.

Предусмотрите аварийный душ с ванночкой для промывки лица и глаз.

ЗАЩИТА РУК

Защищать руки при помощи рабочих перчаток категории III (справочный стандарт EN 374).

При окончательном выборе материала рабочих перчаток следует учитывать: совместимость, порча, время разрушения и проницаемость.

В случае препаратов необходимо проверить устойчивость рабочих перчаток перед использованием, так как это невозможно предусмотреть.

Перчатки имеют время износа, зависящее от продолжительности и способов использования.

ЗАЩИТА КОЖИ

Носить рабочую одежду с длинными рукавами и защитную обувь для профессионального применения категории I (справочная Регламент 2016/425 и стандарт EN ISO 20344). Вымыться водой с мылом после снятия защитной одежды.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Рекомендуется носить герметичные защитные очки (справочный стандарт EN 166).

ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

В случае превышения предельных значений (например, TLV-TWA) одного или нескольких веществ, присутствующих внутри продукта, рекомендуется носить маску с фильтром типа A, чей класс (1, 2 или 3) должен быть выбран в зависимости от предельной концентрации применения. (справочный стандарт EN 14387). В том случае, если присутствует газ или пары другой природы и/или газ или пары с частицами (аэрозоль, дымы, туман и т. д.), необходимо предусмотреть фильтр комбинированного типа.

Применение защитных средств для дыхательных путей необходимо в том случае, если принятые технические меры недостаточны для ограничения воздействия на работника, со снижением до предельных учитываемых значений. Защита, обеспечиваемая масками, ограничена.

В том случае, если вещество считается не имеющим запаха или его обонятельный предел превышает TLV-TWA, а также в случае аварии, необходимо носить автоматический респиратор со сжатым воздухом, с открытым контуром (ссылка на стандарт EN 137) или респиратор с забором наружного воздуха (ссылка на стандарт EN 138). Для правильного выбора защитного устройства дыхательных путей следует проконсультироваться со стандартом EN 529.


КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Выбросы от производственных процессов, включая выбросы от вентиляционной аппаратуры, должны контролироваться так, чтобы гарантировать соответствие нормативам по защите окружающей среды.

РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики

9.1. Информация о физических свойствах

Характеристики	Значение	Информация
Физическое состояние	жидкий	
Цвет	от бесцветного до янтарного	
Запах	характерный	
Точка плавления или замерзания	Не доступно	

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 9/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

Начальная точка кипения	> 260 °C	
Возгораемость	Не доступно	
Нижний предел взрывоопасности	Не применимо	
Верхний предел взрывоопасности	Не применимо	
Точка воспламеняемости	> 125 °C	
Температура самовозгорания	Не доступно	
pH	7,8	
Кинематическая вязкость	Не доступно	
Растворимость	растворимый	
Коэффициент распространения: n-октанол/вода	Не доступно	
Напряжение пара	Не доступно	
Плотность и/или относительная плотность	1,068 г/см ³	
Относительная плотность паров	Не доступно	
Характеристики частиц	Не применимо	

9.2. Прочая информация

9.2.1. Информация о классах физической опасности

Информация отсутствует

9.2.2. Прочие характеристики безопасности

VOC (Директива 2010/75/ЕС)	0	
VOC (летучий углерод)	0	

РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

Возможны экзотермические реакции в контакте с сильными окисляющими агентами, раскислителями, сильными кислотами или щелочами.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Гигроскопично.


10.2. Химическая стабильность

Слишком высокая температура может вызвать термическое разложение.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Избегайте воздействия: воздух.

гигроскопический.

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 10/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

10.3. Возможные опасные реакции

См. параграф 10.1.

10.4. Условия , которых следует избегать

Избегать перегрева.

10.5. Несовместимые материалы

Окислители или восстановители. Сильные кислоты или щелочи.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Избегайте контакта с: сильные кислоты,сильные основания,вода.

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Избегайте контакта с: окислители.

10.6. Опасные продукты разложения

При термическом разложении или в случае пожара могут высвободиться пары, потенциально опасные для здоровья.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Образует: монооксид углерода,углекислый газ.

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

При разложении приводит к: оксиды углерода.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация

При отсутствии токсикологических данных о веществе, возможная опасность вещества для здоровья оценивается на основе свойств содержащихся в нем веществ, согласно критериям справочной нормативы для классификации.

Следует учитывать концентрацию отдельных опасных веществ, указанных в разделе 3, для оценки токсикологического воздействия средства.

11.1. Информация о классах опасности в соответствии с Регламенте (ЕС) 1272/2008


Метаболизм, токсикокинетика, механизм действия и прочая информация

Информация отсутствует

Информация о вероятных путях поступления в организм

Информация отсутствует

Замедленное и непосредственное действие, а также длительный эффект от кратковременного и длительного воздействия

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 11/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

Информация отсутствует

Взаимодействие

Информация отсутствует

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

ATE (Вдых) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)
ATE (Внутрь) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)
ATE (Кожный) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

LD50 (Кожный):	> 2000 мг/кг
LD50 (Внутрь):	> 2000 мг/кг

DI-ISOPROPANOLAMINE

LD50 (Внутрь):	6720 мг/кг
----------------	------------

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

LD50 (Кожный):	3540 mg/kg bw
LD50 (Внутрь):	5170 mg/kg bw

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

LD50 (Кожный):	> 2000 mg/kg dw
LD50 (Внутрь):	> 2930 mg/kg dw

КОРРОЗИЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ / РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности


ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ / РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

Сенсибилизация органов дыхания

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 12/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

Информация отсутствует

Сенсибилизация кожи

Информация отсутствует

МУТАГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Подозрение на отрицательное воздействие на детородную способность - Подозрение на причинения вреда плоду

Неблагоприятное воздействие на половую функцию и фертильность

Информация отсутствует

Неблагоприятное воздействие на развитие плода

Информация отсутствует

Влияние, оказываемое на лактацию или посредством лактации

Информация отсутствует


УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

Органов-мишеней

Информация отсутствует

Путь воздействия

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 13/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

Информация отсутствует

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ПОВТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

Органов-мишеней

Информация отсутствует

Путь воздействия

Информация отсутствует

ОПАСНОСТЬ ПРИ ВДЫХАНИИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

11.2. Информация о других опасностях

Согласно полученным данным, продукт не содержит веществ, перечисленных в основных Европейских перечнях потенциальных или предполагаемых эндокринных разрушителей, влияющих на здоровье человека.

РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация


Использовать препарат в соответствии с правилами работы, не оставляя препарат в окружающей среде. Поставить в известность компетентные органы, если препарат попал в водные потоки или если загрязнил почву или растительность.

12.1. Токсичность

2,6-di-tert-butyl-p-cresol		
EC50 - Ракообразные		> 0,61 мл/л/48 д
NOEC Хроническое ракообразные		0,316 мл/л

DI-ISOPROPANOLAMINE		
LC50 - Рыба		> 222,2 мл/л/96 ч

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
LC50 - Рыба		> 1800 мл/л/96 ч
EC50 - Ракообразные		> 3200 мл/л/48 д
EC50 - Водорасли / Водни Растения		391 мл/л/72 ч

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 14/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

EC10 Водорасли / Водни Растения		188 мл/л/72 ч
---------------------------------	--	---------------

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
LC50 - Рыба		> 222,2 мл/л/96 ч
EC50 - Ракообразные		> 211,2 мл/л/48 д
EC50 - Водорасли / Водни Растения		> 224,4 мл/л/72 ч

12.2. Устойчивость и разложение

2,6-di-tert-butyl-p-cresol		
НЕ быстро разлагающиеся		

DI-ISOPROPANOLAMINE		
Быстро разлагающиеся		

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
Быстро разлагающиеся		

12.3. Потенциальное биоаккумуляция

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Коэффициент распределения: n-октанол/вода		0,51

12.4. Подвижность в почве

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
Коэффициент распределения: почва/вода		0,008

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации $\geq 0,1\%$.

12.6. Свойства, нарушающие работу эндокринной системы


Согласно полученным данным, продукт не содержит веществ, перечисленных в основных Европейских перечнях потенциальных или предполагаемых эндокринных разрушителей с оцениваемым воздействием на окружающую среду.

12.7. Прочие вредные воздействия

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 13. Примечания по вывозу на свалку

13.1. Методы обработки отходов

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 15/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

По возможности использовать повторно. Остатки от продукции должны считаться специальными опасными отходами. Опасность отходов, частично содержащих данное вещество, должна быть оценена на основе положений действующего законодательства.

Вывоз на свалку должен быть поручен организации, уполномоченной заниматься обработкой отходов с соблюдением международных и местных нормативов.

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ УПАКОВКИ

Загрязненные упаковки должны быть направлены для рекуперации или вывоза на свалку в соответствии с национальными нормами по обработке отходов.

РАЗДЕЛ 14. Информация по перевозке

Продукт не считается опасным, согласно действующим положениям по транспортировке опасных товаров по дороге (A.D.R.), по железной дороге (RID), по морю (Код IMDG) и самолетом (IATA).

14.1. номер UN или ID

Не применимо

14.2. правильное транспортное наименование UN

Не применимо

14.3. Классы опасности, связанные с перевозкой

Не применимо

14.4. Группа упаковки

Не применимо

14.5. Опасности для окружающей среды


Не применимо

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

Не применимо

14.7. Морские перевозки большим объёмом в соответствии с документами ИМО

Информация не имеет отношения

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 16/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте

15.1. Нормы и законодательство по здравоохранению, безопасности и окружающей среде по веществам или смесям

Категория Севезо - Директивой 2012/18/EC: Отсутствует

Ограничения, связанные с продуктом или содержащимися веществами, согласно Приложению XVII Регламента (EC) 1907/2006

Продукт

Пункт	3	
-------	---	--

Регламент (EC) 2019/1148 - о сбыте и использовании прекурсоров взрывчатых веществ

Не применимо

Вещества в Candidate List (Статья 59 REACH)

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит SVHC в концентрации $\geq 0,1\%$.

Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH)

Отсутствует

Вещества, подлежащие регистрации при экспорте Регламенту (EC) 649/2012:

Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Роттердама:

Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Стокгольма:

Отсутствует

Санитарный контроль

Рабочие, подверженные воздействию данного химического агента, не подлежат медицинскому наблюдению, при условии оценки риска, показавшей, что существует только средний риск для здоровья и безопасности рабочих, и что меры, предусмотренные, в соответствии со директивой 98/24/CE.

15.2. Оценка химической безопасности

Была сделана оценка химической безопасности для следующих веществ, содержащихся:


tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

DI-ISOPROPANOLAMINE

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 17/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

Тексты указания на опасность (H), упомянутых в разделах 2-3 паспорта:


Repr. 2	Токсичность для воспроизводства, категория 2	
Eye Dam. 1	Тяжелые повреждения глаз, категория 1	
Aquatic Chronic 1	Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 1	
H361fd	Подозрение на отрицательное воздействие на детородную способность. Подозрение на причинения вреда плоду.	
H318	Вызывает серьезные поражения глаз.	
H410	Очень токсично для водных организмов, с длительным действием.	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге
- ATE: Оценка острой токсичности
- CAS: Номер Химической реферативной службы
- CE50: Концентрация, оказывающее воздействие на 50% населения, подвергаемого тестированию
- CE: Идентификационный номер в ESIS (европейский архив существующих веществ)
- CLP: Регламенте (ЕС) 1272/2008
- DNEL: Производный уровень без воздействия
- EmS: Аварийная программа
- GHS: Глобальная стандартизированная система классификации и этикетирования химических веществ
- IATA DGR: Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных перевозок
- IC50: Концентрация иммобилизации 50% населения, подвергаемого тестированию
- IMDG: Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров
- IMO: Международная морская организация
- INDEX: Идентификационный номер Приложения VI CLP
- LC50: Смертельная концентрация 50%
- LD50: Смертельная доза 50%
- OEL: Уровень воздействия на рабочем месте
- PBT: Устойчивое, с биоаккумуляцией и токсичное, согласно REACH
- PEC: Прогнозируемая концентрация в окружающей среде
- PEL: Прогнозируемый уровень воздействия
- PNEC: Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия
- REACH: Регламенте (ЕС) 1907/2006
- RID: Регламент для международной перевозки опасных товаров по железной дороге
- TLV: Пороговое предельное значение
- TLV (ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ): Концентрация, которую нельзя превышать в любой момент воздействия во время работы.
- TWA: Предельное значение воздействия среднее взвешенное
- TWA STEL: Предельное значение воздействия в течение короткого времени
- VOC: Летучее органическое соединение
- vPvB: Очень устойчивое, с сильным биоаккумуляцией, согласно REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ГЛАВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

- GCS Rev. 4
- ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
- ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования (с Поправкой)
- ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (Издание с Поправкой)
- ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (с Поправкой)
- ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Веб-сайт IFA GESTIS

	FTE AUTOMOTIVE	Редакция № 4
		Дата редакции 23/03/2023
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Напечатано 31/03/2023
	(9205003)	Страница № 18/18
		Новая редакция:3 (Напечатано: 11/11/2022)

- Веб-сайт Агентства ECHA
 - База данных моделей SDS (паспорт безопасности вещества) для химических веществ - Министерство здравоохранения и ISS (Istituto Superiore di Sanità, Национальный институт здоровья) - Италия

Инструкции для пользователя:

Сведения, находящиеся в данной спецификации, основаны на данных, имеющихся на момент написания последней редакции. Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для конкретного использования вещества.

Данный документ не должен рассматриваться в качестве гарантии особых свойств вещества.

Поскольку использование вещества не происходит под нашим непосредственным наблюдением, пользователь обязан выполнять законы и действующие положения по вопросам гигиены и безопасности, под собственную ответственность. Мы не несем ответственность за использование не по назначению.

Обеспечить необходимое обучение персонала, занятого в работе с химическими веществами.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ

Химическую или физическую опасности: Классификация продукта задана на основе критериев, установленных в Части 2, Дополнения I, Регламента (ЕС) по классификации (CLP). Данные для выполнения оценки химических и физических свойств приведены в разделе 9.

Опасности для здоровья: Классификация продукта основана на методах расчета в соответствии с Частью 3, Приложения I к Регламенту (ЕС) по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP), если в Разделе 11 не определено иное.

Опасности для окружающей среды: Классификация продукта основана на методах расчета в соответствии с Частью 4, Приложения I к Регламенту (ЕС) по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP), если в Разделе 12 не определено иное.

msds for B2C.

Изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

В следующие разделы были внесены изменения:

02 / 03 / 09 / 11 / 16.