



VALEO SERVICE

Преработено издание № 5

Дата на преработката 04/08/2025

BRAKE FLUID DOT 4

Отпечатано на 04/08/2025

Страница № 2/18

Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

Пиктограми за
опасност:



Сигнални думи:

Внимание

Предупреждения за
опасност:

H361Df

Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.

Препоръки за
безопасност:

P501

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

P102

Да се съхранява извън обсега на деца.

P101

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P280

Използвайте предпазните ръкавици / облекло и предпазните средства за очите / лицето.

P405

Да се съхранява под ключ.

P201

Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

Съдържа:

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Други опасности

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа PBT или vPvB вещества в процент $\geq$ от 0,1%.

Продуктът не съдържа вещества със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, с концентрация $\geq$ 0,1%.

РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Съдържа:

Идентификация

x = Конц. %

Класификация (EO) 1272/2008 (CLP)

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
INDEX -

$15 \leq x < 20$

Eye Dam. 1 H318

ЕИО 907-996-4

Eye Dam. 1 H318: $\geq 30\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 20\%$ - $< 30\%$

CAS -

Рег. по REACH 01-2119475115-41-xxxx

	VALEO SERVICE	Преработено издание № 5
	BRAKE FLUID DOT 4	Дата на преработката 04/08/2025
		Отпечатано на 04/08/2025
		Страница № 3/18
		Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
INDEX -	$5 \leq x < 10$	Repr. 2 H361fd
ЕИО 250-418-4		
CAS 30989-05-0		
Рег. по REACH 01-2119462824-33-xxxx		
TRIETHYLENE GLYCOL		
INDEX -	$5 \leq x < 10$	Вещество с ограничено общо въздействие на работното място.
ЕИО 203-953-2		
CAS 112-27-6		
Рег. по REACH 01-2119438366-35-xxxx		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol		
INDEX -	$0,1 \leq x < 0,2$	Aquatic Chronic 1 H410 M=1
ЕИО 204-881-4		
CAS 128-37-0		
Рег. по REACH 01-2119480433-40-xxxx		

Пълният текст, указания за опаснос (H) е в раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на съмнение или при наличие на симптоми се свържете с лекар и му покажете този документ.
В случай на по-сериозни симптоми поискайте незабавна медицинска помощ.
ОЧИ: Ако носите контактни лещи, свалете ги, ако ситуацията ви позволява да направите това лесно. Измийте незабавно и обилно с вода за поне 15 мин., като отворите добре клепачите. Веднага се посъветвайте с лекар.
КОЖА: Свалете замърсеното облекло. Измийте незабавно и обилно под течаща вода (и със сапун, ако е възможно). Потърсете медицински съвет. Избягвайте допълнителни контакти със замърсените дрехи.
ПОГЛЪЩАНЕ: Да се предизвика повръщане само при лекарско предписание. Ако обектът е в безсъзнание, да не се дава нищо орално. Веднага се посъветвайте с лекар.
ВДИШВАНЕ: Пренесете пострадалото лице на открито, далече от мястото на инцидента. Веднага се посъветвайте с лекар.

Защитни мерки за спасителите

Добро правило за спасителя, който оказва помощ на пострадало лице, което е било изложено на химическо вещество или смес, е да носи лични предпазни средства. Естеството на тези предпазни средства зависи от степента на опасност на веществото или на сместа, от начина на излагане и от степента на засягането. При липса на други по-специфични указания, съветваме употребата на ръкавици за еднократно ползване в случай на възможен контакт с биологични течности. За типологията на личните предпазни средства, подходящи за характеристиките на веществото или сместа, виж дял 8.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Не е известна конкретна информация за симптомите и ефектите, причинени от продукта.

ЗАБАВЕНИ ЕФЕКТИ: Въз основа на информацията, с която разполагаме до момента, не са известни случаи на забавени последици след излагането на действието на този продукт.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет / помощ.



VALEO SERVICE

BRAKE FLUID DOT 4

Преработено издание № 5

Дата на преработката 04/08/2025

Отпечатано на 04/08/2025

Страница № 4/18

Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

Средства, които трябва да имате на разположение на мястото на работа за специфично и незабавно лечение

Течаща вода за измиване на кожата и очите.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

ПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ

Средствата за потушаване са традиционните: въглероден двуокис, пяна, прах и небулизирана вода.

НЕПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ

Нито едно по-специално.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

ОПАСНОСТИ ОТ ИЗЛАГАНЕ В СУЧАЙ НА ПОЖАР

Да се избягва вдишването на продуктите, получени вследствие на запалването.

5.3. Съвети за пожарникарите

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съдовете да се охладят с водна струя, за да се избегне разграждането на продукта и образуването на потенциално опасни за здравето вещества. Да се носи винаги пълна защитна противопожарна екипировка. Съберете водата, използвана за потушаване на огъня, която не трябва да се излива в канализацията. Змръсената вода, използвана при потушаване на огъня и пожара следва да бъде изхвърлена, съгласно действащите нормативи.

ЕКИПИРОВКА

Нормално облекло за борба с огъня, като един респиратор с компресиран въздух с отворена верига (EN 137), комплект против огън (EN469), ръкавици против огън (EN 659) и пожарникарски ботуши (НО A29 или A30).

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

При липса на опасност да се спре източникът на теч или разлив на продукта.

Използвайте подходящи защитни средства (включително средствата за индивидуална защита, посочени в дял 8 от информационния лист за безопасност), с цел да се избегне контакт с кожата и очите и замърсяване на личните дрехи. Тези указания важат както за работещите с продукта, така и за интервенции в аварийни ситуации.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизането на продукта в канализациите, повърхностните води, подпочвените води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Аспирирайте изтеклия продукт в подходящ съд. Преценете съвместимостта на съда, който трябва да се използва за продукта, като проверите дял 10. Абсорбирайте оснатъците с абсорбиращ инертен материал.

Да се извърши необходимото проветряване на помещението, където е бил разсипан продуктът. Изхвърлянето на замърсения материал трябва да се извърши съгласно разпоредбите в т. 13.

6.4. Позоваване на други раздели

Евентуална информация по отношение на личните предпазни средства и изхвърлянето на отпадъците е дадена в раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работете с продукта само след като сте прочели всички останали дялове от този картон за безопасност. Да се избягва разпръскването на продукта в околната среда. Не яжте, не пийте и не пушете по време на употребата на продукта. Свалете замърсените дрехи и защитните средства преди да отидете в помещенията за хранене.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява само в оригиналните съдове. Да се съхранява в затворени съдове, на добре проветриво място, далече от пряка слънчева светлина. Съдовете да се съхраняват далече от евентуално несъвместими материали, консултирайте се с дял 10.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация


РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Нормативни препратки:

EU	OEL EU	Директива (ЕС) 2022/431; Директива (ЕС) 2019/1831; Директива (ЕС) 2019/130; Директива (ЕС) 2019/983; Директива (ЕС) 2017/2398; Директива (ЕС) 2017/164; Директива 2009/161/ЕС; Директива 2006/15/ЕО; Директива 2004/37/ЕО; Директива 2000/39/ЕО; Директива 98/24/ЕО; Директива 91/322/ЕО.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etano								
Гранична стойност								
Вид	Държава	TWA/8ч		STEL/15мин		Забележки / Наблюдения		
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm			
TLV-ACGIH		50						
Предвидена концентрация, при която няма никакво въздействие върху околната среда - PNEC								
Референтна стойност в сладка вода				10	mg/l			
Референтна стойност в морска вода				1	mg/l			
Референтна стойност за утаяване в сладка вода				36,6	mg/kg			
Референтна стойност за утаяване в морска вода				3,66	mg/kg			
Референтна стойност за вода, интермитентно отпускане				50	mg/l			
Референтна стойност за микроорганизмите STP				200	mg/l			
Референтна стойност за хранителната верига (вторично отравяне)				89	mg/kg			
Референтна стойност за земята участък				1,56	mg/kg			
Здраве - Производно ниво без въздействие - DNEL / DMEL								
		Въздействие върху консуматорите		Въздействие върху работещите				
Начин на излагане		Локално остро	Систем остро	Локално хронично	Систем хронично	Локално остро	Систем остро	Локално хронично
Устно				VND	2 mg/kg			10 mg/kg





VALEO SERVICE

Преработено издание № 5

Дата на преработката 04/08/2025

BRAKE FLUID DOT 4

Отпечатано на 04/08/2025

Страница № 7/18

Заменена версия:4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

Гранична стойност

Вид	Държава	TWA/8ч	STEL/15мин	Забележки / Наблюдения
		мг/кг	ppm	мг/кг ppm

OEL EU 1000

Предвидена концентрация, при която няма никакво въздействие върху околната среда - PNEC

Референтна стойност в сладка вода	10	mg/l
Референтна стойност в морска вода	1	mg/l
Референтна стойност за утаяване в сладка вода	46	mg/kg
Референтна стойност за микроорганизмите STP	10	mg/l
Референтна стойност за земния участък	3,32	mg/kg

Здраве - Производно ниво без въздействие - DNEL / DMEL

Начин на излагане	Въздействие върху консуматорите		Въздействие върху работещите			
	Локално остро	Систем остро	Локално хронично	Систем хронично		
Вдишване			25 mg/m3	VND	50 mg/m3	VND
Кожно			VND	20 mg/kg/ден	VND	40 mg/kg/ден

2,2'-metiliminodietanolo

Предвидена концентрация, при която няма никакво въздействие върху околната среда - PNEC

Референтна стойност в сладка вода	0,1	mg/l
Референтна стойност в морска вода	0,0125	mg/l
Референтна стойност за утаяване в сладка вода	0,89	mg/kg
Референтна стойност за утаяване в морска вода	0,111	mg/kg
Референтна стойност за вода, интермитентно отпускане	1	mg/l
Референтна стойност за микроорганизмите STP	10	mg/l
Референтна стойност за земния участък	0,119	mg/kg

Здраве - Производно ниво без въздействие - DNEL / DMEL

Начин на излагане	Въздействие върху консуматорите		Въздействие върху работещите	
	Локално остро	Систем остро	Локално хронично	Систем хронично
Вдишване				26 mg/m3
Кожно				19 mg/kg

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Гранична стойност

Вид	Държава	TWA/8ч	STEL/15мин	Забележки / Наблюдения	
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm

TLV-ACGIH 2

Предвидена концентрация, при която няма никакво въздействие върху околната среда - PNEC

Референтна стойност в сладка вода	0,199	µg/l
Референтна стойност в морска вода	0,02	µg/l
Референтна стойност за утаяване в сладка вода	99,6	µG/kg
Референтна стойност за утаяване в морска вода	9,96	µG/kg
Референтна стойност за вода, интермитентно отпускане	1,99	µg/l

BRAKE FLUID DOT 4

Референтна стойност за микроорганизмите STP	0,17	mg/l
Референтна стойност за хранителната верига (вторично отравяне)	8,33	mg/kg
Референтна стойност за земята участък	47,69	µG/kg

Здраве - Производно ниво без въздействие - DNEL / DMEL

Начин на излагане	Локално остро	Систем остро	Локално хронично	Систем хронично	Локално остро	Систем остро	Локално хронично	Систем хронично
Устно		1 mg/kg телесно тегло/ден		0,25 mg/kg телесно тегло/ден				
Вдишване		3,1 mg/m3		0,78 mg/m3		18 mg/m3		4,4 mg/m3
Кожно		6,7 mg/kg телесно тегло/ден		1,7 mg/kg телесно тегло/ден		19 mg/kg телесно тегло/ден		4,7 mg/kg телесно тегло/ден

МЕТИЛ-1Н-БЕНЗОТРИАЗОЛ

Предвидена концентрация, при която няма никакво въздействие върху околната среда - PNEC

Референтна стойност в сладка вода	0,008	mg/l
Референтна стойност в морска вода	0,008	mg/l
Референтна стойност за утаяване в сладка вода	0,0025	mg/kg
Референтна стойност за утаяване в морска вода	0,0025	mg/kg
Референтна стойност за вода, интермитентно отпускане	0,086	mg/l
Референтна стойност за микроорганизмите STP	39,4	mg/l
Референтна стойност за земния участък	0,0024	mg/kg

Здраве - Производно ниво без въздействие - DNEL / DMEL

Начин на излагане	Въздействие върху консуматорите			Въздействие върху работещите		
	Локално остро	Систем остро	Локално хронично	Систем хронично	Локално остро	Систем остро
Устно			VND	0,25 mg/kg		
Вдишване			VND	4,4 mg/m3		
Кожно			VND	0,25 mg/kg		

Легенда:

(C) = CEILING ; ИНХАЛ = Инхалабилна фракция ; ВДИШ = Вдишваема фракция ; ГРЪД = Гръдна фракция.

VND = идентифицирана опасност, но няма стойност DNEL/PNEC ; NEA = никакво очаквано излгане ; NPI = на каква определена опасност ;
LOW = ниска опасност ; MED = средна опасност ; HIGH = висока опасност.

8.2. Контрол на експозицията

Предвид, че използването на подходящи технически мерки би трябвало винаги да има предимство пред използването на средства за лична защита, осигурете добро проветряване на работното място чрез ефикасна местна аспирация.

При избора на личните защитни средства искайте евентуално съвет от Вашите доставчици на химически вещества.

Индивидуалните защитни средства трябва да носят маркировка СЕ, която удостоверява, че са в съответствие с действащите стандарти.

Предвидете аварийен душ с ваничка за измиване на очите.

	VALEO SERVICE	Преработено издание № 5
	BRAKE FLUID DOT 4	Дата на преработката 04/08/2025
		Отпечатано на 04/08/2025
		Страница № 9/18
		Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ
Да се предпазват ръцете с работни ръкавици категория III.
При избора на материал за работните ръкавици (вж. стандарт EN 374) трябва да се вземе предвид следното: съвместимост, деградация, време на проникване.
В случай на боравене с препарати, устойчивостта на работните ръкавици трябва да бъде проверена преди употребата им, тъй като същата не може да бъде предвидена. Ръкавиците имат време на изхбяване, което зависи от продължителността и начина на използването им.

ЗАЩИТА НА КОЖАТА
Да се носят работни дрехи с дълъг ръкав и защитни обувки за професионална употреба от категория I (съгласно Правилник 2016/425 и норматива EN ISO 20344). Измийте се с вода и сапун след сваляне на защитните дрехи.

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ
Препоръчва се употребата на херметични защитни очила (вж. стандарт EN ISO 16321).

ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
Използването на защитни средства на дихателните пътища е необходимо в случай, че възприетите технически мерки не са достатъчни, за да се ограничи излагането на работещия на праговите стойности, взети под внимание. Съветваме да се използва маска с филтър тип A, чиито клас (1, 2 или 3) трябва да бъде избран в зависимост от пределната концентрация на използване. (вж. стандарт EN 14387).
В случай, че разглежданото вещество е без мирис или неговият ольфативен праг е по-голям от съответния TLV-TWA и в случай на извънредна ситуация, поставете автономен дихателен апарат с компресиран въздух с отворена верига (виж стандарт EN 137) или дихателен апарат с външно взимане на въздуха (виж стандарт EN 138). За правилния избор на защитното средство за защита на дихателните пътища, вижте стандарт EN 529.

ПРОВЕРКА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Емисиите от производствени процеси, включително тези от вентилационни апаратури, трябва да бъдат контролирани с цел спазване на нормативната уредба за защита на околната среда.

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства		
Свойства	Стойност	Информация
Физически аспект	течен	
Цвят	безцветен / кехлибар	
Мирис	характерен	
Точка на топене / точка на замръзване	липсва	
Точка на кипене	> 230 °C	Метод: ISO 4925
Запалимост	липсва	
Долна граница експлозия	не приложимо	
Горна граница експлозия	не приложимо	
Точка на запалване	> 125 °C	Метод: ASTM D93 (closed cup)
Температура на самозапалване	~ 350 °C	
Температура на разпадане	липсва	
pH	8,9	Метод: ISO 4925
Кинематичен вискозитет	14,8 mm ² /s	Метод: ISO 4925 Температура: 20 °C
Разтворимост	разтворим във вода	
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	липсва	
Налягане на парите	липсва	
Плътност и/или относителна плътност	1,066 g/cm ³	Метод: ASTM 1122
Относителна плътност на парите	липсва	

	VALEO SERVICE	Преработено издание № 5
	BRAKE FLUID DOT 4	Дата на преработката 04/08/2025
		Отпечатано на 04/08/2025
		Страница № 10/18
		Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)
Характеристики на частиците не приложимо		
9.2. Друга информация		
9.2.1. Информация относно класовете на физическа опасност		
Няма налична информация		
9.2.2. Други характеристики във връзка с безопасността		
VOC (Директива 2010/75/ЕС)	0	
VOC (летлив въглерод)	0	
РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност		
10.1. Реактивност		
При контакт със силни оксидантни агенти, редуктори, киселини или силни основи, са възможни езотермични реакции.		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Хигроскопичен.		
10.2. Химична стабилност		
Много високите температури могат да предизвикат термично разлагане.		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Да се избягва експозиция на: въздух.		
хигроскопичен		
10.3. Възможност за опасни реакции		
Виж параграф 10.1.		
10.4. Условия, които трябва да се избягват		
Да се избягва презатопяне.		
10.5. Несъвместими материали		
Оксидантни или редукторни агенти. Киселини или силни основи.		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Да се избягва контакт с: силни киселини, силни основи, вода.		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol		

	VALEO SERVICE	Преработено издание № 5
	BRAKE FLUID DOT 4	Дата на преработката 04/08/2025
		Отпечатано на 04/08/2025
		Страница № 11/18
		Заменена версия:4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

Да се избягва контакт с: оксидиращи агенти.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При термично разпадане или в случай на пожар, могат да се отелят газове и изпарения, които са потенциално опасни за здравето.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Отделя: въглероден монооксид,въглероден диоксид.

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

При разлагане отделя: въглеродни оксиди.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

При липса на експериментални токсикологични данни за самия продукт, евентуалните опасности за здравето от продукта бяха оценени въз основа на свойствата на съдържащите се субстанции, според предвидените от референтната норматива критерии за класификация. Затова да се вземе предвид концентрацията на отделните опасни субстанции, евентуално цитирани в раздел 3 за оценяването на токсикологичното въздействие, произтичащо от излагането на продукта.

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Метаболизъм, токсикокинетика, механизъм на действие и друга информация

Няма налична информация

Информация относно вероятните пътища на експозиция

Няма налична информация

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последиствия от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Няма налична информация

Взаимодействия

Няма налична информация

ОСТРА ТОКСИЧНОСТ

АТЕ (Вдишване) на сместа:	Некласифицирани (без значим компонент)
АТЕ (Устен) на сместа:	Некласифицирани (без значим компонент)
АТЕ (Кожен) на сместа:	Некласифицирани (без значим компонент)

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo

LD50 (Кожен):	7,1 g/kg
LD50 (Устен):	> 10500 mg/kg

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

LD50 (Кожен):	3540 mg/kg bw
LD50 (Устен):	5170 mg/kg bw

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate



VALEO SERVICE

Преработено издание № 5

Дата на преработката 04/08/2025

BRAKE FLUID DOT 4

Отпечатано на 04/08/2025

Страница № 12/18

Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

LD50 (Кожен): > 2000 mg/kg Rat
LD50 (Устен): > 2000 mg/kg Rat

TRIETHYLENE GLYCOL

LD50 (Кожен): 16 ml/kg bw
LD50 (Устен): > 2000 mg/kg bw
LC50 (Вдишване пари): > 5,2 mg/l

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

LD50 (Кожен): > 2000 mg/kg dw
LD50 (Устен): > 2930 mg/kg dw

КОРОЗИВНОСТ / ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ НА ОЧИТЕ / ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ КОЖАТА

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

МУТАГЕННОСТ НА ЗАРОДИШНИТЕ КЛЕТКИ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

КАНЦЕРОГЕННОСТ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА

Предполага се, че уврежда оплодителната способност - Предполага се, че уврежда плода

(СТОО) СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

(СТОО) СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

11.2. Информация за други опасности

Въз основа на наличните данни продуктът не съдържа вещества, включени в основните европейски списъци за потенциални или предполагаеми ендокринни нарушители, въздействащи върху човешкото здраве, които са в процес на оценяване.

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация



VALEO SERVICE

Преработено издание № 5

Дата на преработката 04/08/2025

Отпечатано на 04/08/2025

Страница № 13/18

Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

BRAKE FLUID DOT 4

Да се използва, съгласно обичайната работна практика, като се избягва изхвърлянето на продукта в околната среда. Да се уведомят компетентните власти в случай, че продуктът достигне до водоизточници или ако е замърсил почвата и/или растителността.

12.1. Токсичност

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

EC50 - Ракообразни

> 0,61 mg/l/48 ч

Хроничен NOEC Ракообразни

0,316 mg/l

TRIETHYLENE GLYCOL

LC50 - Риби

69800 mg/l/96 ч

EC50 - Ракообразни

> 10000 mg/l/48 ч

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo

LC50 - Риби

10000 mg/l/96 ч

EC50 - Ракообразни

> 500 mg/l/48 ч

Хроничен NOEC Ракообразни

3152 mg/l

Хроничен NOEC Водорасли/Водни растения

1000 mg/l

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

LC50 - Риби

> 1800 mg/l/96 ч

EC50 - Ракообразни

> 3200 mg/l/48 ч

EC50 - Водорасли / Водни Растения

391 mg/l/72 ч

EC10 Водорасли / Водни Растения

188 mg/l/72 ч

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

LC50 - Риби

> 222,2 mg/l/96 ч

EC50 - Ракообразни

> 211,2 mg/l/48 ч

EC50 - Водорасли / Водни Растения

> 224,4 mg/l/72 ч

12.2. Устойчивост и разградимост

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

НЕ е бързо разградим

TRIETHYLENE GLYCOL

Бързо разградим

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo

Бързо разградим

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

Бързо разградим

12.3. Биоакмулираща способност

TRIETHYLENE GLYCOL

Коефициент на разпределение: n-отонол/вода

-1,75



VALEO SERVICE

Преработено издание № 5

Дата на преработката 04/08/2025

Отпечатано на 04/08/2025

Страница № 14/18

Заменена версия:4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

BRAKE FLUID DOT 4

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Коефициент на разпределение: n-отонол/вода

0,51

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа PBT или vPvB вещества в процент $\geq$ от 0,1%.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни продуктът не съдържа вещества, включени в основните европейски списъци за потенциални или предполагаеми ендокринни нарушители, въздействащи върху околната среда, които са в процес на оценяване.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

При възможност да се употреби повторно. Остатъците от продукта следва да бъдат считани за специални и опасни отпадъчни материали. Степента на опасност на отпадъците на този продукт, трябва бъде преценена на базата на действащите законови разпоредби.

С изхвърлянето на продукта трябва да се заеме специализирана фирма, оторизирана за боравене с отпадъчни материали в съответствие на националните и местни нормативи.

Управлението на отпадъците, възникнали при употреба или изхвърляне на този продукт, трябва да се организира в съответствие с правилата за безопасност на труда. Вижте раздел 8 за евентуална необходимост от лични предпазни средства.

ЗАМРЪСЕН АМБАЛАЖ

Замърсеният амбалаж следва да бъде изпратен за рециклиране или унищожаване в съответствие на националните нормативи за третиране на отпадъчните материали.

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането

Продуктът не се счита за опасен, съгласно разпоредбите, които са в сила относно пътния (A.D.R.), железопътния (RID), морския (IMDG) и въздушния (IATA) превоз на опасни товари.

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

не приложимо



VALEO SERVICE

BRAKE FLUID DOT 4

Преработено издание № 5

Дата на преработката 04/08/2025

Отпечатано на 04/08/2025

Страница № 15/18

Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

не приложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

не приложимо

14.4. Опаковъчна група

не приложимо

14.5. Опасности за околната среда

не приложимо

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

не приложимо

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Незначима информация

РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Категория Севезо - Директива 2012/18/ЕС: Никаква

Ограничения върху продукта или върху съдържащите се вещества, съгласно Приложение XVII Регламент (ЕО) 1907/2006

Продукт

Точка 3

Съдържащи се вещества

Точка 75

	VALEO SERVICE	Преработено издание № 5
	BRAKE FLUID DOT 4	Дата на преработката 04/08/2025
		Отпечатано на 04/08/2025
		Страница № 16/18
		Заменена версия:4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

Правилник (ЕС) 2019/1148 - за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества

не приложимо

Вещества в Candidate Lis (Чл. 59 REACH)

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа SVHC вещества в процент ≥ от 0,1%.

Вещества, подлежащи на разрешение (Приложение XIV REACH)

Никаква

Вещества, подлежащи на задължението за нотифициране за износ Правилник (ЕО) 649/2012:

Никаква

Вещества, подлежащи на Ротердамската конвенция:

Никаква

Вещества, подлежащи на Стокхолмската конвенция

Никаква

Санитарни проверки

Работниците, които се излагат на този опасен за здравето химически продукт, не трябва да бъдат подложени под медицинско наблюдение в случаите, когато бъде доказано,че рисковете за сигурността и здравето им са ограничени и че мерките, предвидени в Директива 98/24/ЕО са достатъчни да намалят такъв риск.

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Направена е оценка на химическата безопасност за следните съдържащи се вещества

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

TRIETHYLENE GLYCOL

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

РАЗДЕЛ 16. Друга информация

Текстът с указанията за (H), цитирани в раздел 2-3 на картата:

Repr. 2	Токсичност за репродукцията, категория 2
Eye Dam. 1	Сериозно увреждане на очите, категория 1
Eye Irrit. 2	дразнене на очите, категория 2
Aquatic Chronic 1	Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1

	VALEO SERVICE	Преработено издание № 5 Дата на преработката 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Отпечатано на 04/08/2025 Страница № 17/18 Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)
H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.		
ЛЕГЕНДА: - ADR: Европейско споразумение за транспорт на опасни стоки по пътищата. - ATE / OOT: Оценка на остра токсичност - CAS: Номер на Chemical Abstract Service - CE50: Концентрация, която оказва влияние на 50% от населението, подлежащо на тест - CE: Идентификационен номер в ESIS (европейски архив на съществуващите вещества) - CLP: Регламент (ЕО) 1272/2008 - DNEL: Производно ниво без въздействие - EmS: Emergency Schedule - GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химическите продукти - IATA DGR: Правилник за транспорт на опасни стоки на Международната асоциация за самолетен транспорт - IC50: Концентрация на обездвижване на 50% от населението подлежащо на тест - IMDG: Международен морски код за транспорт на опасните стоки - IMO: International Maritime Organization - INDEX: Идентификационен номер в Анекс VI на CLP - LC50: Летална концентрация 50% - LD50: Летална доза 50% - OEL: Степен на професионално излагане - PBT: Устойчиви, биоакмулиращи и токсични - PEC: Предвидима концентрация в околната среда - PEL: Предвидимо ниво на излагане - PMT: Устойчиви, преносими и токсични - PNEC: Предвидима концентрация без последствия - REACH: Регламент (ЕО) 1907/2006 - RID: Правилник за международен транспорт на опасни стоки с влак - TLV: Гранична стойност - TLV МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: Концентрация, която не трябва да бъде преминавана през нито един момент от излагането при работа. - TWA: Среднопретеглен лимит на излагане - TWA STEL: Граница на краткотрайно излагане - VOC: Летливо органично съединение - vPvB: Много устойчиви и силно биоакмулиращи - vPvM: Много устойчиви и силно преносими - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ: 1. Правилник (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент (REACH) 2. Правилник (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент (CLP) 3. Правилник (ЕС) 2020/878 (Приложение II към регламента REACH) 4. Правилник (ЕО) 790/2009 на Европейския Парламент (I Atp. CLP) 5. Правилник (ЕС) 286/2011 на Европейския Парламент (II Atp. CLP) 6. Правилник (ЕС) 618/2012 на Европейския Парламент (III Atp. CLP) 7. Правилник (ЕС) 487/2013 на Европейския Парламент (IV Atp. CLP) 8. Правилник (ЕС) 944/2013 на Европейския Парламент (V Atp. CLP) 9. Правилник (ЕС) 605/2014 на Европейския Парламент (VI Atp. CLP) 10. Правилник (ЕС) 2015/1221 на Европейския Парламент (VII Atp. CLP) 11. Правилник (ЕС) 2016/918 на Европейския Парламент (VIII Atp. CLP) 12. Правилник (ЕС) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Правилник (ЕС) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Правилник (ЕС) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Правилник (ЕС) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Делегиран Правилник (ЕС) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Правилник (ЕС) 2019/1148 18. Делегиран Правилник (ЕС) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Делегиран Правилник (ЕС) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Делегиран Правилник (ЕС) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Делегиран Правилник (ЕС) 2021/849 (XVII Atp. CLP)		

	VALEO SERVICE	Преработено издание № 5 Дата на преработката 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Отпечатано на 04/08/2025 Страница № 18/18 Заменена версия: 4 (Отпечатано на: 13/03/2023)

22. Делегиран Правилник (ЕС) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

23. Делегиран Правилник (ЕС) 2023/707

24. Делегиран Правилник (ЕС) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)

25. Делегиран Правилник (ЕС) 2023/1435 (XX Atp. CLP)

26. Делегиран Правилник (ЕС) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Уеб сайт IFA GESTIS

- Уеб сайт Агенция ЕСНА

- База данни за модели на ИЛБ за химикали - Министерство на здравеопазването и ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Италия

Забележка за ползвателя:

Информациите, съдържащи се в настоящото упътване се базират на познания, с които разполагаме до датата на последната версия. Ползвателят трябва да се убеди в точността и пълнотата на информацията в зависимост от вида на употреба на продукта. Този документ не трябва да бъде считан за гаранция относно специфичните свойства на продукта. Тъй като употребата на продукта не е под наш директен контрол, Ползвателят е задължен да спазва на собствена отговорност Закона и действащите разпоредби във връзка с хигиената и безопасността. Не се носи отговорност за неподходяща употреба на продукта. Да се предостави подходяща информация за персонала, който работи при употреба на химични продукти.

МЕТОДИ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ

Химически и физически Опасности: Класификацията на продукта произтича от критерии, установени с Регламента за класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP), приложение I, част 2. Данните за оценяване на химичните и физичните свойства са посочени в член 9.

Опасности за здравето: Класификацията на продукта се основава на методи за изчисление съгласно приложение I на CLP, част 3, освен ако не е определено по друг начин в раздел 11.

Опасности за околната среда: Класификацията на продукта се основава на методи за изчисление съгласно приложение I на CLP, част 4, освен ако не е определено по друг начин в раздел 12.

msds for B2C.

Промени в сравнение с предишното издание:

Нанесени са промени в следните части:

01 / 03.