

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 1/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)

Drošības datu lapa

Atbilstoši REACH regulas II pielikumam - Regula (ES) 2020/878

1 IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators
Produkta nosaukums
UFI :

BRAKE FLUID DOT 4 PLUS
NAF0-U0XT-000P-HHW3

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
Paredzētais pielietojums

BRAKE FLUID DOT 4 PLUS (for B2C)

Identificēta lietošana funkcionālie šķidrumi	Rūpnieciskie	Profesionālie	Patēriņa
	✔	✔	✔

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
Nosaukums
Pilna adrese
Rajons un valsts

Valeo Service Eastern Europe SP Z O.O
New City, Ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLAND

+48 222 70 00 70 / 801 8888 22

Kompetentās personas e-pasts,
kas ir atbildīga par drošības datu lapām

alert.poland@valeo.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
Lai saņemtu steidzamu uzzīņu, vērsieties:

112 / +371 67042473

2 IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Produkts ir klasificēts kā bīstams, atbilstoši norīkojumiem, par kureim Reglamentam (EK) 1272/2008 (CLP) (un sekojošas modifikācijas un korekcijas). Produkts pieprasa drošības datu lapu, kas atbilst Reglamentam (ES) 2020/878.
Iespējamā papildus informācija, kas attiecas uz riskiem veselībai un/vai apkārtējai videi, ir uzrādīti šīs datu lapas sekcijās 11 un 12.

Bīstamības klasifikācija un norādījumi:
Toksisks reproduktīvai sistēmai, kategorijas 2

H361fd

Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

2.2. Etiķetes elementi

Bīstamības marķējums saskaņā ar Reglamentam (EK) 1272/2008 (CLP) un sekojošām modifikācijām un korekcijām.

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 2/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)

Bīstamības
piktogrammas:



Signālvārdi: Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi:

H361fd Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

Drošības prasību
apzīmējums:

P501 Atbrīvojieties no satura saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/ nacionālajiem/ starptautiskajiem.

P102 Sargāt no bērniem.

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P280 Izmantot aizsargcimdus / apģērbu un acu / sejas aizsargus.

P405 Glabāt slēgtā veidā.

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu.

Satur: tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Citi apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, produkts nesatur vielas PBT vai vPvB procentuāli ≥ par 0,1%.

Produkts nesatur vielas ar endokrīni disruptīvām īpašībām koncentrācijā ≥ 0,1%.


3 IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Satur:

Identifikācija	x = Konc. %	Klasifikācija (EK) 1272/2008 (CLP)
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
INDEX -	60 ≤ x < 70	Repr. 2 H361fd
EC 250-418-4		
CAS 30989-05-0		
REACH Reģ. 01-2119462824-33-xxxx		
DI-ISOPROPANOLAMINE		

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 4/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)
<u>Līdzekļiem, kam ir jābūt pieejamiem darba vietā specifiskai un tūlītējai ārstēšanai</u> Tekošs ūdens ādas un acu mazgāšanai.		
5 IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi		
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi		
PIEMĒROTIE UGUNSDZESĪBAS APARĀTI Ugunsdzēsības aparāti ir tradicionāli: oglekļa dioksīds, putas, pulveris un izsmidzināts ūdens. NEPIEMĒROTIE UGUNSDZESĪBAS APARĀTI Neviens īpašā veidā.		
5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība		
BRIESMAS UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ Izvairīties no uzliesmojuma produktu elpošanas.		
5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem		
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA Atvēsināt tilpnes ar ūdens strūklām, lai izvairītos no produkta dekompozīcijas un no vielu veidošanās, kas var būt daļēji bīstamas veselībai. Vienmēr nēsāt visu nedegošu aizsargekipējumu. Savākt dzesēšanas ūdeņus, kam nav jābūt izvadītiem kanalizācijā. Iznīcināt piesārņoto ūdeni, kas tika lietots dzesēšanai un ugunsgrēka atlikumus, atbilstoši pastāvošām normām. EKIPĒJUMS Normāls apģērbs cīņai ar uguni, kā atklātās cirkulācijas elpošanas aparāts ar saspiestā gaisa rezervuāru (EN 137), pret liesmu komplekts, (EN469), pret liesmu cimdi (EN 659) un ugunsdzēsēju zābaki (HO A29 vai arī A30).		
6 IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos		
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām		
Nobloķēt noplūdi, ja nav briesmas. Atbilstošu aizsardzības līdzekļu (tostarp drošības datu lapas 8. iedaļā minēto individuālās aizsardzības līdzekļu) lietojums, lai novērstu vielas vai maisījuma nokļūšanu uz ādas, acīs vai uz apģērba. Šie norādījumi ir derīgi gan strādniekiem, kas strādā ar šo produktu, gan arī ārkārtējai ievaukšanai.		
6.2. Vides drošības pasākumi		
Likt šķēršļus, lai produkts neiekļūtu kanalizācijā, virsējos ūdeņos, grunts līmeņos.		
6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli		
Iesūkt ārā iznākušo produktu atbilstošajā tilpnē. Izvērtēt izmantojamās tvertnes saderību ar produktu, pārbaudot sadaļu 10. Uzsūkt ārā iznākušo materiālu ar atbilstošu uzsūcošu materiālu. Nodrošināt pietiekošu telpas vēdināšanu, ko aizskar noplūde. Piesārņota materiāla iznīcināšanai ir jābūt veiktai atbilstoši 13.punkta rīkojumiem.		
6.4. Atsauce uz citām iedaļām		
Iespējamā informācija, saistībā ar individuālo aizsardzību un iznīcināšanu, atrodas sekcijās 8 un 13.		
7 IEDAĻA. Lietošana un glabāšana		



Veids	Valsts	TWA/8st	STEL/15min	Piezīmes / Novērojumi	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV-ACGIH		50			
Paredzamā bezefekta koncentrācija uz vidi - PNEC					
Atsuces vērtība saldūdenī			10		mg/l
Atsauces vērtība jūras ūdenī			1		mg/l

Preparātu gadījumā, darba cimdu izturībai pret ķīmiskām vielām ir jābūt pārbaudītai pirms lietošanas, jo tā nav paredzama. Cimdiem ir lietošanas laiks.

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 8/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)

kas ir atkarīgs no lietošanas ilguma un veida.

ĀDAS AIZSARDZĪBA
Nēsāt darba apģērbu ar garām piedurknēm un drošus apavus profesionālai lietošanai, kategorija I (norādei Regula 2016/425 un norma EN ISO 20344).
Mazgāties ar ūdeni un ziepēm pēc aizsardzības apģērba noņemšanas.

ACU AIZSARDZĪBA
Iesakām nēsāt hermētiskās aizsargbrilles (sk. standartu EN ISO 16321)

ELPOŠANAS AIZSARDZĪBA
Elpošanas ceļu aizsardzības ierīču pielietošana ir obligāta, ja piemērotie tehniskie mēri nav pietiekoši, lai ierobežotu strādnieka izklāstīšanos robežvērtībām, kas tika ņemtas vērā. Iesakām nēsāt A tipa masku, kuras klase (1, 2 vai 3) tiks noteikta atkarībā no lietošanas ierobežojuma koncentrācijas. (sk. standartu EN 14387)
Gadījumā, ja noteiktā viela ir bez aromāta vai arī tās smaržas robeža ir lielāka par atbilstošu TLV-TWA un avārijas gadījumā, nēsāt autonomu atklātās cirkulācijas elpošanas aparātu ar saspiesta gaisa rezervuāru (atsaucei norma EN) vai arī elpošanas aparātu ar gaisa ieeju no ārpuses (atsaucei norma EN 138). Lai pareizi izvēlētos elpošanas ceļu aizsardzības ierīci, ir jāizmanto kā atsauce norma EN 529.

VIDES RISKA PĀRVALDĪBA
Emisijām, kuras izraisa ražotnes procesi, iekļaujot tās, kuras izraisa ventilācijas ierīces, ir jābūt pārvaldītām, atbilstībā ar vides aizsardzības normatīviem.

9 IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Informācija
Agregātvoklis	šķidr	
Krāsa	bezkrāsas / dzintara	
Smarža	raksturīgs	
Kušanas punkts/sasalšanas punkts	nav pieejams	
Viršanas punkts	> 265 °C	
Uzliesmojamība	nav pielietojams	
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža	nav pielietojams	
Augšējā sprādzienbīstamības robeža	nav pielietojams	
Uzliesmošanas temperatūra	> 125 °C	
Pašuzliesmošanas temperatūra	~ 350 °C	
Sadalīšanās temperatūra	nav pieejams	
pH	7,8	
Kinematiskā viskozitāte	nav pieejams	
Šķīdība	šķīstošs	
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	nav pieejams	
Tvaika spiediens	nav pieejams	
Blīvums un/vai relatīvais blīvums	1,065 g/cm3	
Relatīvais tvaika blīvums	nav pieejams	
Daļiņu raksturlielumi	nav pielietojams	

9.2. Cita informācija

9.2.1. Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 9/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)
Informācija nav pieejama		
9.2.2. Citi drošības raksturlielumi		
GOS (Direktīva 2010/75/ES)	0	
GOS (gaistošie ogļūdeņraži)	0	
10 IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja		
10.1. Reaģētspēja		
Produkts var eksotermiski reaģēt, saskaroties ar spēcīgiem oksidētājiem, reducētājiem un stiprām skābēm vai bāzēm.		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Higroskopisks.		
10.2. Ķīmiskā stabilitāte		
Pārāk augsta temperatūra var izraisīt termisku sadalīšanos.		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Izvairīties no saskares ar šo: gaiss.		
higroskopisks		
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība		
Skatīt paragrāfu 10.1.		
10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās		
Izvairīties no pārkaršanas.		
10.5. Nesaderīgi materiāli		
Spēcīgiem oksidētājiem vai reducētājiem. Stipras skābes vai bāzes.		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Izvairīties no saskares ar šo: stipras skābes,spēcīgas bāzes,ūdens.		
2,6-di-terz-butil-p-cresolo		
Izvairīties no saskares ar šo: oksidējoši līdzekļi.		
10.6. Bīstami noārdīšanās produkti		
Termiskas sadalīšanās vai ugunsgrēka gadījumā var izdalīties gāzes un tvaiki, kas ir potenciāli bīstami veselībai.		

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 10/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Rada: oglekļa monoksīds,oglekļa dioksīds.		
2,6-di-terz-butil-p-cresolo		
Sadaloties veido: oglekļa oksīdi.		
11 IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija		
Gadījumā, ja nav eksperimentālo toksikoloģisko datu uz paša produkta, iespējamās produkta briesmas tika izvērtētas pamatojoties uz saturošām vielu īpašībām, atbilstībā ar kritērijiem, kurus paredz atsaucies normatīvs saistībā ar klasifikācija Tādēļ ir jāņem vērā atsevišķo bīstamo vielu koncentrācija, kas var būt citēta nodaļā 3, lai izvērtētu toksikoloģiskās ietekmes, kas nāk no produkta iedarbības.		
11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm		
Vielmaiņa, toksikokinētika, darbības mehānismi un cita informācija		
Informācija nav pieejama		
Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem		
Informācija nav pieejama		
Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība		
Informācija nav pieejama		
Mijiedarbība		
Informācija nav pieejama		
AKŪTS TOKSISKUMS		
ATE (lelpošana) no maisījuma:	Nav klasificēts (nav būtisks komponents)	
ATE (Caur muti) no maisījuma:	Nav klasificēts (nav būtisks komponents)	
ATE (Caur ādu) no maisījuma:	Nav klasificēts (nav būtisks komponents)	
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
LD50 (Caur ādu):	> 2000 mg/kg Rat	
LD50 (Caur muti):	> 2000 mg/kg Rat	
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo		
LD50 (Caur ādu):	7,1 g/kg	
LD50 (Caur muti):	> 10500 mg/kg	
DI-ISOPROPANOLAMINE		
LD50 (Caur muti):	6720 mg/kg	
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
LD50 (Caur ādu):	3540 mg/kg bw	
LD50 (Caur muti):	5170 mg/kg bw	
2,6-di-terz-butil-p-cresolo		
LD50 (Caur ādu):	> 2000 mg/kg dw	

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 11/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)
LD50 (Caur muti): > 2930 mg/kg dw		
<u>KODĪGS / KAIRINOŠS ĀDAI</u>		
Neatbilst šīs apdraudējuma klases klasifikācijas kritērijiem		
<u>NOPIETNS ACU BOJĀJUMS / KAIRINĀJUMS</u>		
Neatbilst šīs apdraudējuma klases klasifikācijas kritērijiem Serious eye damage/eye irritation Product: Species: Bovine cornea Assessment: No eye irritation Method: OECD Test Guideline 437 Result: No eye irritation GLP: yes		
<u>ELPCEĻU VAI ĀDAS SENSIBILIZĀCIJA</u>		
Neatbilst šīs apdraudējuma klases klasifikācijas kritērijiem		
<u>CILMES ŠŪNU MUTĀCIJA</u>		
Neatbilst šīs apdraudējuma klases klasifikācijas kritērijiem		
<u>KANCEROGENITĀTE</u>		
Neatbilst šīs apdraudējuma klases klasifikācijas kritērijiem		
<u>TOKSISKS REPRODUKTĪVAJAI SISTĒMAI</u>		
Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam		
<u>TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - VIENREIZĒJA IEDARBĪBA</u>		
Neatbilst šīs apdraudējuma klases klasifikācijas kritērijiem		
<u>TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - ATKĀRTOTA IEDARBĪBA</u>		
Neatbilst šīs apdraudējuma klases klasifikācijas kritērijiem		
<u>BĪSTAMS IEELPOJOT</u>		
Neatbilst šīs apdraudējuma klases klasifikācijas kritērijiem		
11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem		
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, zāles nesatur vielas, kuras ir iekļautas galvenajos Eiropas potenciālo vai iespējamo endokrīnās sistēmas darbības traucējumu, kas ietekmē cilvēku veselību, izraisītāju sarakstos.		
12 IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija		
Izmantojiet šo produktu saskaņā ar labu darba praksi. Izvairieties no izbiršanas. Ja produkts nokļuvis ūdenstilpē vai piesārņojis augsni vai veģetāciju, informējiet kompetentās iestādes.		

	VALEO SERVICE		Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS		Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 12/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)
12.1. Toksiskums			
2,6-di-terz-butil-p-cresolo			
EC50 - Vēžveidīgiem		> 0,61 mg/l/48h	
NOEC Hroniska Vēžveidīgiem		0,316 mg/l	
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo			
LC50 - Zivīm		10000 mg/l/96h	
EC50 - Vēžveidīgiem		> 500 mg/l/48h	
NOEC Hroniska Vēžveidīgiem		3152 mg/l	
NOEC Hroniska Aļģēm/ Ūdensaugiem		1000 mg/l	
DI-ISOPROPANOLAMINE			
LC50 - Zivīm		> 222,2 mg/l/96h	
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol			
LC50 - Zivīm		> 1800 mg/l/96h	
EC50 - Vēžveidīgiem		> 3200 mg/l/48h	
EC50 - Aļģēm / Ūdensaugiem		391 mg/l/72h	
EC10 Aļģēm / Ūdensaugiem		188 mg/l/72h	
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate			
LC50 - Zivīm		> 222,2 mg/l/96h	
EC50 - Vēžveidīgiem		> 211,2 mg/l/48h	
EC50 - Aļģēm / Ūdensaugiem		> 224,4 mg/l/72h	
12.2. Noturība un spēja noārdīties			
2,6-di-terz-butil-p-cresolo			
NAV ātri noārdāms			
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo			
Ātri noārdāms			
DI-ISOPROPANOLAMINE			
Ātri noārdāms			
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate			
Ātri noārdāms			
12.3. Bioakumulācijas potenciāls			
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol			
Sadalīšanās koeficients: n-oktanolā/ūdenī		0,51	
12.4. Mobilitāte augsnē			
Informācija nav pieejama			

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 13/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, produkts nesatur vielas PBT vai vPvB procentuāli ≥ par 0,1%.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, zāles nesatur vielas, kas uzskaitītas Eiropas galvenajos iespējamo vai iespējamo endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītāju, kuriem ir vērtējama ietekme uz vidi, sarakstos.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Informācija nav pieejama

13 IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkārtoti lietot, ja ir iespējams. Produkta atlikumi skaitās par speciāliem bīstamiem atkritumiem. Atkritumu bīstamībai, kas daļēju satur šo produktu, ir jābūt vērtētai uz esošo likumdošanas normu pamata.

Iznīcināšanai ir jābūt uzticētai uzņēmumam, kas ir autorizēts atkritumu iznīcināšanai, atbilstībā ar nacionālu normatīvu un ar vietējo normatīvu, ja tāds pastāv.

Šā produkta lietošanas vai izkliedēšanas rezultātā radušos atkritumu apsaimniekošana jāorganizē saskaņā ar darba drošības noteikumiem. Skatīt 8. iedaļu par iespējamo nepieciešamību pēc individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

PIESĀRŅOTI IEPAKOJUMI

Piesārņotiem iepakojumiem ir jābūt nosūtītiem uz savākšanu vai iznīcināšanu, atbilstībā ar nacionālām normām par atkritumu pārvaldi.

14 IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Saskaņā ar Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un dzelzceļa transportu (RID), Starptautisko Jūras bīstamo kravu kodeksu (IMDG) un Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumiem, šī produktam nav bīstama.

14.1. ANO numurs vai ID numurs

nav pielietojams

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

nav pielietojams

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

nav pielietojams

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 14/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)

14.4. Iepakojuma grupa

nav pielietojams

14.5. Vides apdraudējumi

nav pielietojams

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

nav pielietojams

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Neattiecīga informācija

15 IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Seveso kategorija - Direktīva 2012/18/ES: Neviens

Ierobežojumi saistībā ar produktu vai saturošām vielās, atbilstībā ar Reglamenta (EK) 1907/2006 Pielikumu XVII

Produkts	
Punkts	3

Saturošās vielas

Punkts	75
--------	----

Regula (ES) 2019/1148 - par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu

nav pielietojams

Vielas Candidate List (P. 59 REACH)

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, produkts nesatur vielas SVHC procentuāli ≥ par 0,1%.

Vielas, kas ir pakļautas autorizācijai (Pielikums XIV REACH)

Neviens

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 15/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)

Vielas, kuras ir pakļautas obligātai paziņošanai par eksportu Regula (ES) 649/2012:

Neviens

Vielas, kuras ir pakļautas Rotterdamas Konvencijai:

Neviens

Vielas, kuras ir pakļautas Stokholmas Konvencija:

Neviens

Sanitārās pārbaudes

Strādniekiem, kas pakļauti šīs ķīmiskās vielas iedarbībai, nav jāveic obligātas veselības pārbaudes, ja pieejamie riska novērtējuma dati liecina, ka strādnieku veselības un drošības apdraudējuma risks ir neliels un ja tiek ievērota Regula 98/24/EK.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Tika veikta ķīmiskās drošības vērtēšana sekojošām saturošām vielām:

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

DI-ISOPROPANOLAMINE

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

2,6-di-terz-butyl-p-cresolo

16 IEDAĻA. Cita informācija

Bīstamības norādījumu teksts (H), kas ir uzrādītas datu lapas 2-3 sekcijās:

Repr. 2	Toksisks reproduktīvai sistēmai, kategorijas 2
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi, kategorijas 1
Eye Irrit. 2	Acu kairinājums, kategorijas 2
Aquatic Chronic 1	Vielā bīstama ūdens videi, hroniskās toksicitātes, kategorijas 1
H361fd	Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

LEGENDA:

- ADR: Eiropas Līgums par starptautiskiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem
- ATE / AAT: Aprēķinātā Akūtā Toksicitāte
- CAS: Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta numurs
- CE50: Koncentrācija, kurai ir iedarbība uz 50% iedzīvotāju, kuri ir pakļauti testam
- CE: Identifikācijas numurs ESIS (esošo vielu Eiropas arhīvs)
- CLP: Regulā (EK) 1272/2008
- DNEL: Atvasināts līmenis bez novērojamas iedarbības

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 16/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)

- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Ķīmisko produktu klasificēšanas un marķēšanas Globāli Harmonizēta Sistēma
- IATA DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas reglaments par bīstamo materiālu pārvadāšanu
- IC50: Koncentrācija, kura izraisa 50% iedzīvotāju, kuri ir pakļauti testam, imobilizāciju
- IMDG: Starptautiskais Jūras bīstamo kravu kodeks
- IMO: Starptautiskā Jūrniecības Organizācija
- INDEX: Identifikācijas numurs CLP Pielikumā VI
- LC50: Letāla koncentrācija 50%
- LD50: Letāla deva 50%
- OEL:Arodekspozīcijas līmenis
- PBT: Noturīga, bioakumulatīva un toksiska
- PEC: Paredzamā bezefekta koncentrācija
- PEL: Iespējamās iedarbības līmenis
- PMT: Noturīga, mobila un toksiska
- PNEC: Paredzamā bezefekta koncentrācija
- REACH: Regulā (EK) 1907/2006
- RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
- TLV: Sliekšņa robežvērtība
- TLV MAKS. VĒRT.: Koncentrācija, kurai nedrīkst būt pārkāptai jebkurā arodekspozīcijas momentā.
- TWA: Vidējās svērtās iedarbības robežvērtība
- TWA STEL: Īslaicīgas iedarbības robežvērtība
- VOC: Gaistošais organiskais savienojums
- vPvB: Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva
- vPvM: Ļoti noturīga un ļoti mobila
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

VISPĀRĒJA BIBLIOGRĀFIJA:

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 1907/2006 (REACH)
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 1272/2008 (CLP)
 3. Regula (ES) 2020/878 (REACH regulas II pielikums)
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 790/2009 (I Atp.CLP)
 5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 286/2011 (II Atp.CLP)
 6. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 618/2012 (III Atp.CLP)
 7. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP)
 8. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 944/2013 (V Atp. CLP)
 9. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP)
 10. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
 11. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
 12. Regula (ES) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regula (ES) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Regula (ES) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Regula (ES) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Deleģeta regula (ES) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Regula (ES) 2019/1148
 18. Deleģeta regula (ES) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Deleģeta regula (ES) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Deleģeta regula (ES) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Deleģeta regula (ES) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Deleģeta regula (ES) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
 23. Deleģeta regula (ES) 2023/707
 24. Deleģeta regula (ES) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
 25. Deleģeta regula (ES) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
 26. Deleģeta regula (ES) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - IFA GESTIS mājas lapa
 - ECHA Aģentūras mājas lapa
 - Ķīmisko vielu SDS datubāze - Veselības un ISS (Istituto Superiore di Sanità) ministrija - Itālija

Piezīme lietotājiem:

	VALEO SERVICE	Pārskata Nr. 5 Datums 04/08/2025 Izdrukāts 04/08/2025 Lappuse Nr.. 17/17 Aizstātā versija:4 (Izdrukāts: 31/03/2023)
	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	
Šajā lapā ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašu zināšanām jaunākās versijas sagatavošanas datumā. Lietotājiem jāpārliedz par sniegtās informācijas atbilstību un pamatīgumu, ņemot vērā katru noteikto produkta lietojuma veidu. Šis dokuments nav uzskatāms par garantiju kādām noteiktām produkta īpašībām. Uz šī produkta lietošanu neattiecas nekāda tieša kontrole no mūsu puses, tādēļ lietotājiem uz savu atbildību ir jāievēro šobrīd spēkā esošie likumi un noteikumi par veselību un drošību. Ražotājs ir atbrīvots no jebkāda veida atbildības nepareizas produkta lietošanas gadījumā. Personālam, kurš ir atbildīgs par ķīmisko produktu lietošanu, ir jāsniedz attiecīga veida apmācība. KLASIFIKĀCIJAS APRĒĶINU METODES Ķīmisku un fizikālu bīstamību: Izstrādājuma klasifikācija ir atvasināta no kritērijiem, kas noteikti CLP regulas I pielikuma 2. daļā. Ķīmiski fizikālo īpašību novērtēšanā izmantotie dati norādīti 9. sadaļā. Bīstamību veselībai: Izstrādājuma klasifikācija ir balstīta uz aprēķinu metodēm, kas norādītas CLP I pielikuma 3. daļā, ja vien 11. daļā nav noteikts citādi. Vides bīstamību: Izstrādājuma klasifikācija ir balstīta uz aprēķinu metodēm, kas norādītas CLP I pielikuma 4. daļā, ja vien 12. daļā nav noteikts citādi. msds for B2C. Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu: Mainītas šādas iedaļas: 01 / 03 / 09.		