



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 1/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

## Veiligheidsinformatieblad

Conform bijlage II van REACH - Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Naam **BRAKE FLUID DOT 4 LV**  
UFI : **RKF0-D00Y-X005-HJN9**

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik **BRAKE FLUID DOT 4 LV (for B2C)**

| Geïdentificeerd gebruik  | Industrieel | Professioneel | Consumenten |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Functionele vloeistoffen | ✓           | ✓             | ✓           |

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming **Valeo International Holding B.V.**  
Adres **Heibloemweg 1,**  
Plaats en land **5704 BS Helmond**  
**NETHERLANDS**

Belgium : 0 800 398 03 / The Netherlands : 0 800 12 33 / Luxemburg : 0 800 25 909  
Norway, Sweden, Denmark, Finland : 00 800 800 14 700  
Iceland : 0 800 7527

E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad. [alert.northeurope@valeo.com](mailto:alert.northeurope@valeo.com)  
**Valeo International Holding B.V.**

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot **NVIC : +31 (0) 88 755 8000**

### RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen en aanpassingen). Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2020/878.

Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofdstukken 11 en 12 van dit blad weergegeven.

Classificatie en opgave van gevaar:  
Voortplantingstoxiciteit, categorie 2

H361fd

Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

#### 2.2. Etiketteringselementen

|                                                                                   |                      |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VALEO SERVICE        | Revisie nr. 5                                                                                                   |
|                                                                                   | BRAKE FLUID DOT 4 LV | Revisiedatum 04/08/2025<br>Gedrukt op 04/08/2025<br>Blz. 2/18<br>Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023) |

Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen.

Gevarenpictogrammen:



Signaalwoorden:            Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

**H361fd**                      Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Veiligheidsaanbevelingen  
:

- P501**                      Gooi inhoud en container weg bij toepasselijk afvalstation of -innamepunt volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.
- P102**                      Buiten het bereik van kinderen houden.
- P101**                      Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P280**                      Beschermende handschoenen / kleding en oog- / gelaatsbescherming dragen.
- P405**                      Achter slot bewaren.
- P201**                      Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

**Bevat:**                      tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Andere gevaren

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Bevat:

| Identificatie                                   | x = Conc. % | Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP) |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate |             |                                    |
| INDEX -                                         | 45 ≤ x < 50 | Repr. 2 H361fd                     |
| EG 250-418-4                                    |             |                                    |



## VALEO SERVICE

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 3/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

## BRAKE FLUID DOT 4 LV

CAS 30989-05-0

REACH Reg. 01-2119462824-33-

xxxx

**Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol**

INDEX -  $15 \leq x < 20$

Eye Dam. 1 H318

EG 907-996-4

Eye Dam. 1 H318:  $\geq 30\%$ , Eye Irrit. 2 H319:  $\geq 20\%$  -  $< 30\%$

CAS -

REACH Reg. 01-2119475115-41-

xxxx

**TRIETHYLEENGLYCOL**

INDEX -  $1 \leq x < 3$

Stof waarvoor binnen de Gemeenschap eenblootstellingsgrens op de werkvloer geldt.

EG 203-953-2

CAS 112-27-6

REACH Reg. 01-2119438366-35-

xxxx

**2,6-di-tert-butyl-p-kresol**

INDEX -  $0,1 \leq x < 0,2$

Aquatic Chronic 1 H410 M=1

EG 204-881-4

CAS 128-37-0

REACH Reg. 01-2119480433-40-

xxxx

De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

## RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Neem in geval van twijfel of bij symptomen contact op met een arts en laat hem dit document zien.

Roep in geval van ernstige symptomen onmiddellijk medische hulp in.

OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen als de situatie dit toelaat. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Raadpleeg direct een arts.

HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk met veel stromend water (en mogelijk zeep) spoelen. Een arts raadplegen. Vermijd verder contact met besmette kleding.

INSLIKKEN: Braken niet opwekken als de arts daartoe niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Geef niets via de mond, als de persoon in kwestie niet bij bewustzijn is. Raadpleeg direct een arts.

INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht, zover mogelijk van de plaats van het ongeval. Raadpleeg direct een arts.

#### Bescherming van de hulpverleners

De hulpverlener die een aan een chemische stof of mengsel blootgestelde persoon bijstaat, dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het soort beschermingsmiddelen hangt af van het gevaar van de stof of het mengsel, de wijze van blootstelling en de mate van besmetting. Indien er geen andere specifieke indicaties beschikbaar zijn, is het raadzaam wegwerphandschoenen te gebruiken in geval van eventueel contact met lichaamsvloeistoffen. Raadpleeg deel 8 voor het type PBM dat geschikt is voor de eigenschappen van de stof of het mengsel.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen bijzondere informatie beschikbaar over symptomen en effecten van het product.

VERTRAAGDE EFFECTEN: Op grond van de huidige beschikbare informatie, zijn er geen gevallen van vertragingseffecten bekend na blootstelling aan dit product.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 4/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Middelen die in de werkruimte beschikbaar moeten zijn voor een specifieke en onmiddellijke behandeling

Stromend water voor het spoelen van de huid en ogen.

## RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### GESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.

#### ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

#### BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND

Vermijd inademing van verbrandingsproducten.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

#### ALGEMENE INFORMATIE

Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.

#### UITRUSTING

Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.

## RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is.

Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt, door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen.

Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product wegelekt is. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken



| Type | Staat | TWA/8h | STEL/15min | Noten /<br>Opmerkingen |
|------|-------|--------|------------|------------------------|
|------|-------|--------|------------|------------------------|





## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 8/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

|                                                      |        |       |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater         | 0,0025 | mg/kg |
| Referentiewaarde voor water, discontinue emissie     | 0,086  | mg/l  |
| Referentiewaarde voor micro-organismen STP           | 39,4   | mg/l  |
| Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment | 0,0024 | mg/kg |

#### Gezondheid –

##### Afgeleide doses zonder effect - DNEL / DMEL

| Blootstellingsroute | Effecten op de consument |              |                  |                  | Effecten op de werknemers |              |                  |                  |
|---------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                     | Lokaal acuut             | System acuut | Lokaal chronisch | System chronisch | Lokaal acuut              | System acuut | Lokaal chronisch | System chronisch |
| Oraal               |                          |              | VND              | 0,25 mg/kg       |                           |              |                  |                  |
| Inademing           |                          |              | VND              | 4,4 mg/m3        |                           |              | VND              | 8,8 mg/m3        |
| Huid                |                          |              | VND              | 0,25 mg/kg       |                           |              | VND              | 0,5 mg/kg        |

Legenda:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhaleerbare fractie ; INADEM = Inadembare fractie ; THORAC = Thoracale fractie.

VND = geïdentificeerd gevaar maar geen DNEL/PNEC beschikbaar ; NEA = geen verwachte blootstelling ; NPI = geen gevaar geïdentificeerd ; LOW = laag gevaar ; MED = gemiddeld gevaar ; HIGH = hoog gevaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Gelet op het feit dat toepassing van geschikte technische maatregelen altijd prioriteit moet krijgen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging.

Raadpleeg eventueel uw leveranciers van chemische stoffen bij het kiezen van de persoonlijke beschermingsuitrustingen.

De persoonlijke beschermingsuitrustingen moeten over de EG-markering beschikken die aangeeft dat zij voldoen aan de geldende voorschriften.

Installeer een nooddouche met spoelbak voor gelaat en ogen.

#### BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bescherm de handen met werkhandschoenen categorie III.

Bij de keuze van het materiaal van de werkhandschoenen (zie norm EN 374) moet met het volgende rekening worden gehouden: compatibiliteit, degradatie, permeabiliteit tijd.

In het geval van preparaten moet voor het gebruik eerst de weerstand van de werkhandschoenen gecontroleerd worden, daar deze niet voorspelbaar is.

De slijtage duur van de handschoenen is afhankelijk van de duur en wijze van gebruik.

#### BESCHERMING VAN DE HUID

Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik categorie I (ref. Verordening 2016/425 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep nadat u de kleding heeft uitgedaan.

#### BESCHERMING VAN DE OGEN

Aanbevolen wordt een hermetisch sluitende veiligheidsbril te dragen (zie norm EN ISO 16321).

#### BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

Het gebruik van beschermingsmiddelen van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer de toegepaste technische maatregelen niet toereikend zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. Het is raadzaam een masker met filter van het type A te gebruiken, waarvan men de klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (zie norm EN 14387).

Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN

529.



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 9/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

#### CONTROLES VAN MILIEUBLOOTSTELLING

Emissies afkomstig uit productieprocessen, inclusief emissies afkomstig uit ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd in het kader van naleving van de milieubeschermingswetgeving.

## RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| Eigenschappen                         | Waarde                  | Informatie         |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Fysische toestand                     | vloeibaar               |                    |
| Kleur                                 | kleurloos tot amber     |                    |
| Geur                                  | kenmerkend              |                    |
| Smelt- / vriespunt                    | niet beschikbaar        |                    |
| Beginkookpunt                         | > 260 °C                |                    |
| Ontvlambaarheid                       | niet beschikbaar        |                    |
| Laagste ontploffingsgrens             | niet van toepassing     |                    |
| Hoogste ontploffingsgrens             | niet van toepassing     |                    |
| Vlampunt                              | > 125 °C                |                    |
| Zelfontbrandingstemperatuur           | ~ 300 °C                |                    |
| Ontledingstemperatuur                 | niet beschikbaar        |                    |
| pH                                    | 8,01                    |                    |
| Kinematische viscositeit              | 12,4 mm <sup>2</sup> /s | Temperatuur: 20 °C |
| Oplosbaarheid                         | oplosbaar               |                    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | niet beschikbaar        |                    |
| Dampspanning                          | niet beschikbaar        |                    |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid   | 1065 g/cm <sup>3</sup>  |                    |
| Relatieve dampdichtheid               | niet beschikbaar        |                    |
| Deeltjeskenmerken                     | niet van toepassing     |                    |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Informatie niet beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

|                            |   |
|----------------------------|---|
| VOC (Richtlijn 2010/75/EU) | 0 |
| VOC (vluchtige koolstof)   | 0 |

## RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 10/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

Er kunnen exothermische reacties plaatsvinden bij contact met sterke oxidatiemiddelen, reducerende middelen, sterke zuren of basen.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Hygroscopisch.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Te hoge temperaturen kunnen thermische ontleding veroorzaken.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Vermijd blootstelling aan: lucht.

Hygroscopisch.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Zie paragraaf 10.1.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd oververhitting.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxiderende of reducerende middelen. Sterke zuren of basen.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Vermijd contact met: sterke zuren, sterke basen, water.

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

Vermijd contact met: oxidatiemiddelen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Door thermische ontleding of in geval van brand kunnen er dampen vrijkomen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Ontwikkelt: koolmonoxide, kooldioxide.

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

Veroorzaakt bij ontleding: koolstofoxiden.

## RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de indeling.

|                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | VALEO SERVICE        | Revisie nr. 5                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | BRAKE FLUID DOT 4 LV | Revisiedatum 04/08/2025<br>Gedrukt op 04/08/2025<br><br>Blz. 11/18<br>Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023) |
| Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het product. |                      |                                                                                                                      |
| <b>11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008</b>                                                                                                                   |                      |                                                                                                                      |
| <u>Metabolisme, kinetica, werkingswijze en andere informatie</u>                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                      |
| Informatie niet beschikbaar                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                      |
| <u>Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten</u>                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                      |
| Informatie niet beschikbaar                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                      |
| <u>Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling</u>                                                                                           |                      |                                                                                                                      |
| Informatie niet beschikbaar                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                      |
| <u>Interactieve effecten</u>                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                      |
| Informatie niet beschikbaar                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                      |
| <u>ACUTE TOXICITEIT</u>                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                      |
| ATE (Inademing) van het mengsel:                                                                                                                                                                               |                      | Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)                                                                     |
| ATE (Oraal) van het mengsel:                                                                                                                                                                                   |                      | Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)                                                                     |
| ATE (Dermaal) van het mengsel:                                                                                                                                                                                 |                      | Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)                                                                     |
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                      |
| LD50 (Dermaal):                                                                                                                                                                                                |                      | > 2000 mg/kg Rat                                                                                                     |
| LD50 (Oraal):                                                                                                                                                                                                  |                      | > 2000 mg/kg Rat                                                                                                     |
| 2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                      |
| LD50 (Dermaal):                                                                                                                                                                                                |                      | 7,1 g/kg                                                                                                             |
| LD50 (Oraal):                                                                                                                                                                                                  |                      | > 10500 mg/kg                                                                                                        |
| Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol                                                                                                                       |                      |                                                                                                                      |
| LD50 (Dermaal):                                                                                                                                                                                                |                      | 3540 mg/kg bw                                                                                                        |
| LD50 (Oraal):                                                                                                                                                                                                  |                      | 5170 mg/kg bw                                                                                                        |
| TRIETHYLEENGLYCOL                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                      |
| LD50 (Dermaal):                                                                                                                                                                                                |                      | 16 ml/kg bw                                                                                                          |
| LD50 (Oraal):                                                                                                                                                                                                  |                      | > 2000 mg/kg bw                                                                                                      |
| LC50 (Inademing damp):                                                                                                                                                                                         |                      | > 5,2 mg/l                                                                                                           |
| 2,6-di-tert-butyl-p-kresol                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                      |
| LD50 (Dermaal):                                                                                                                                                                                                |                      | > 2000 mg/kg dw                                                                                                      |
| LD50 (Oraal):                                                                                                                                                                                                  |                      | > 2930 mg/kg dw                                                                                                      |
| <u>HUIDCORROSIE / -IRRITATIE</u>                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                      |
| Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                      |
| <u>ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE</u>                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                      |
| Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                      |
| <u>SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID</u>                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                      |



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 12/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

#### MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

#### CARCINOGENITEIT

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

#### GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

#### STOT - BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

#### STOT - BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

#### ASPIRATIEGEVAAR

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

#### **11.2. Informatie over andere gevaren**

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.

## **RUBRIEK 12. Ecologische informatie**

Gebruik het volgens de regels van de goede praktijk tijdens het werk, en voorkom dat het product wordt verspreid in het milieu. Waarschuw onmiddellijk de bevoegde autoriteiten indien het product stromendwater heeft bereikt of de grond of de vegetatie heeft bezoedeld.

#### **12.1. Toxiciteit**

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

EC50 - Schaaldieren > 0,61 mg/l/48h

Chronische NOEC Schaaldieren 0,316 mg/l

TRIETHYLEENGLYCOL

LC50 - Vissen 69800 mg/l/96h

EC50 - Schaaldieren > 10000 mg/l/48h

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo

LC50 - Vissen 10000 mg/l/96h

EC50 - Schaaldieren > 500 mg/l/48h

Chronische NOEC Schaaldieren 3152 mg/l



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 13/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

Chronische NOEC Algen/ Waterplanten 1000 mg/l

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

LC50 - Vissen > 1800 mg/l/96h

EC50 - Schaaldieren > 3200 mg/l/48h

EC50 - Algen / Waterplanten 391 mg/l/72h

EC10 Algen / Waterplanten 188 mg/l/72h

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

LC50 - Vissen > 222,2 mg/l/96h

EC50 - Schaaldieren > 211,2 mg/l/48h

EC50 - Algen / Waterplanten > 224,4 mg/l/72h

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

Moeilijk afbreekbaar

TRIETHYLEENGLYCOL

Gemakkelijk afbreekbaar

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo

Gemakkelijk afbreekbaar

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

Gemakkelijk afbreekbaar

#### 12.3. Bioaccumulatie

TRIETHYLEENGLYCOL

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water -1,75

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water 0,51

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Informatie niet beschikbaar

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage  $\geq$  dan 0,1%.

#### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden.

|                                                                                   |                      |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VALEO SERVICE        | Revisie nr. 5                                                                                                        |
|                                                                                   | BRAKE FLUID DOT 4 LV | Revisiedatum 04/08/2025<br>Gedrukt op 04/08/2025<br><br>Blz. 14/18<br>Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023) |

#### 12.7. Andere schadelijke effecten

Informatie niet beschikbaar

### RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product moeten als gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. De mate van gevaarlijkheid van afval, dat voor een deel dit product bevat, moet beoordeeld worden op grond van de geldende wetgeving.

Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving. Het beheer van afval dat voortkomt uit het gebruik of de verspreiding van dit product moet worden georganiseerd in overeenstemming met de arbeidsveiligheidsvoorschriften. Zie rubriek 8 voor mogelijke behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

#### VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL

Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.

### RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA).

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

niet van toepassing

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

niet van toepassing

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

niet van toepassing

#### 14.4. Verpakkingsgroep

niet van toepassing

#### 14.5. Milieugevaren



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 15/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

niet van toepassing

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

niet van toepassing

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Informatie niet van toepassing

## RUBRIEK 15. Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU: Geen

Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006

#### Product

Punt 3

#### Bevatte stoffen

Punt 75

Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

niet van toepassing

Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH)

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage  $\geq$  dan 0,1%.

Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH)

Geen

Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012:

Geen

Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:

Geen

Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:

Geen



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 16/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

#### Sanitaire controles

Werknemers die aan dit chemisch agens zijn blootgesteld, hoeven geen medische controle te ondergaan, mits uit de resultaten van de beoordeling van de gevaren blijkt, dat er slechts sprake is van een beperkt risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en dat de door richtlijn 98/24/EG voorgeschreven maatregelen.

#### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de volgende stoffen:

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

TRIETHYLEENGLYCOL

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

#### RUBRIEK 16. Overige informatie

Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repr. 2</b>           | Voortplantingstoxiciteit, categorie 2                                                                  |
| <b>Eye Dam. 1</b>        | Ernstig oogletsel, categorie 1                                                                         |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Oogirritatie, categorie 2                                                                              |
| <b>Aquatic Chronic 1</b> | Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 1                                   |
| <b>H361fd</b>            | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. |
| <b>H318</b>              | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                         |
| <b>H319</b>              | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                     |
| <b>H410</b>              | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                             |

#### LEGENDA:

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- ATE / ATS: Acute Toxiciteit Schatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PMT: Persistent, mobiel en toxisch



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 17/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- vPvM: Zeer persistent en zeer mobiel
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

#### ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
  2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
  3. Verordening (EU) 2020/878 (Bijlage II REACH-verordening)
  4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
  5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
  6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
  7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
  8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
  9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
  10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
  11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
  12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
  13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
  14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
  15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
  16. Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
  17. Verordening (EU) 2019/1148
  18. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
  19. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
  20. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
  21. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
  22. Gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
  23. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/707
  24. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
  25. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
  26. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Website IFA GESTIS
  - Website ECHA
  - Database van SDS modellen van chemische stoffen - Ministerie van Gezondheid en Hoger Instituut voor de Gezondheid (Italië)

#### Noot voor de gebruiker:

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt. Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.

#### BEREKENINGSMETHODEN VAN DE INDELING

Fysisch-chemische gevaren: De indeling van het product is afgeleid van de criteria van de CLP-Verordening, Bijlage I, Deel 2. De beoordelingsmethoden van de chemische en fysische eigenschappen zijn weergegeven in deel 9.

Gevaren voor de gezondheid: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 3, tenzij anders is bepaald in deel 11.

Milieugevaren: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 4, tenzij anders is bepaald in deel 12.



## VALEO SERVICE

### BRAKE FLUID DOT 4 LV

Revisie nr. 5

Revisiedatum 04/08/2025

Gedrukt op 04/08/2025

Blz. 18/18

Vervangt de revisie:4 (Gedrukt op: 21/03/2023)

msds for B2C.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie:  
In de volgende secties zijn wijzigingen aangebracht:  
01 / 03.