

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 2/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

Varoitusmerkit:



Huomiosanat:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H361Df

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Turvausekkeet:

P501

Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

P102

Säilytä lasten ulottumattomissa.

P101

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P280

Käytä suojakäsineet / suojavaatetus ja silmien / kasvonsuojain.

P405

Varastoi lukitussa tilassa.

P201

Lue erityisohjeet ennen käyttöä.

Sisältää:

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Muut vaarat

Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita $\geq 0,1\%$.

Tuote ei sisällä $\geq 0,1\%$ pitoisuuksina aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Sisältää:

Tunnistaminen

x = Pit. %

Luokitus (EY) 1272/2008 (CLP)

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]
borate

Indeksinumero -

$45 \leq x < 50$

Repr. 2 H361Df

EY 250-418-4

CAS 30989-05-0

REACH-rek. 01-2119462824-33-
xxxx

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 3/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Indeksinumero -	$15 \leq x < 20$	Eye Dam. 1 H318
EY 907-996-4		Eye Dam. 1 H318: $\geq 30\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 20\% - < 30\%$
CAS -		
REACH-rek. 01-2119475115-41-xxxx		
TRIETHYLENE GLYCOL		
Indeksinumero -	$1 \leq x < 3$	Aine, jolle on vahvistettu yhteisön tasolla työperäisen altistumisen raja-arvo.
EY 203-953-2		
CAS 112-27-6		
REACH-rek. 01-2119438366-35-xxxx		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol		
Indeksinumero -	$0,1 \leq x < 0,2$	Aquatic Chronic 1 H410 M=1
EY 204-881-4		
CAS 128-37-0		
REACH-rek. 01-2119480433-40-xxxx		

Vaaraa vaaralausekkeet (H) esitetään kokonaisuudessaan tiedotteen kohdassa 16.

KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Epäselvissä tapauksissa tai oireiden ilmetessä ota yhteys lääkäriin ja näytä hänelle tämä asiakirja. Vakavampien oireiden tapauksessa pyydä välitöntä lääketieteellistä apua. SILMÄT: Poista piilolinssit, jos käytössä ja sen voi tehdä helposti. Pese välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, avaa luomet huolellisesti. Hakeudu nopeasti lääkäriin. IHO: Riisu saastunut vaatetus. Pese välittömästi ja perusteellisesti juoksevilla vedellä (ja saippualla, jos mahdollista). Hakeudu lääkäriin. Vältä lisäkosketusta saastuneeseen vaatekukseen. NIELEMINEN: Älä oksennuta ilman lääkärin määräystä. Älä anna mitään suun kautta, jos potilas on tajuton. Hakeudu nopeasti lääkäriin. HENGITYS: Siirrä potilas raittiiseen ilmaan kauas onnettomuuspaikalta. Hakeudu nopeasti lääkäriin.

Pelastushenkilöstön suojeleu

Kemikaalille tai seokselle altistunutta henkilöä auttavan pelastushenkilöstön on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Kyseisten henkilönsuojaimien tyyppi riippuu aineen tai seoksen vaarallisuudesta, altistumistavasta ja saastumisen määrästä. Jos ei ole käytettävissä tarkempia ohjeita, suositellaan käyttämään kertakäyttökäsineitä, jos joudutaan kosketuksiin elimistön nesteiden kanssa. Asianmukaisten henkilönsuojaimien tyyppiä varten aineen tai seoksen ominaisuuksien mukaan, katso kohtaa 8.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tuotteen erityisesti aiheuttamista oireista ja vaikutuksista ei ole tietoja. VIIVÄSTYNEET VAIKUTUKSET: Käytettävissä olevien tämänhetkisten tietojen mukaan ei tunnettuja tapauksia viivästyneistä vaikutuksista tälle tuotteelle altistumisen jälkeen.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

Työpaikan erikoisvalmiudet, jotka on oltava saatavilla erityistä ja välitöntä hoitoa varten

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 4/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

Juokseva vesi, ihon ja silmien pesua varten.

KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

SAMMUTUSAINHEET
Sammutusaineet ovat perinteisiä: hiilidioksidi, vaahto, jauhe ja sumutettu vesi.
SOPIMATTOMAT SAMMUTUSAINHEET
Ei mitään erityisesti.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

ALTISTUMISEN AIHEUTTAMAT VAARAT TULIPALON YHTEYDESSÄ
Vältä hengittämästä palamistuotteita.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

YLEISET TIEDOT
Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla, jotta estetään tuotteen hajoaminen ja terveydelle mahdollisesti vaarallisten aineiden muodostuminen. Käytä aina täydellistä palontorjuntavarustusta. Kerää sammutusvedet, joita ei saa päästää viemäristöön. Hävitä sammutuksessa käytetty saastunut vesi ja tulipalon jäännökset voimassa olevien määräysten mukaisesti.
VARUSTEET
Normaalit palontorjunnan suojavaatteet kuten kokonaamariin liitettävä paineilmahengityslaite (EN 137), palopuku (EN 469), palokäsineet (EN 659) ja palojalkineet (Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön määräys A29 tai A30).

KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Tuki vuodon lähde, jos se on vaaratta tehtävissä.
Käytä asianmukaisia suojarusteita (mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 mainitut henkilönsuojaimet), jotta ehkäistään ihon, silmien ja omien vaatteiden kontaminaatio. Nämä ohjeet on tarkoitettu sekä työntekijöille että hätätilanteissa käytettäväksi.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön, pintavesiin, pohjavesiin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Ime valunut tuote sopivaan astiaan. Arvioi käytettävän astian yhteensopivuus tuotteen kanssa tarkistaen kohta 10. Imeytä jäljelle jäänyt osa inerttiin absorboivaan materiaaliin.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta vuotoa koskevalla alueella. Saastuneen materiaalin hävittäminen on suoritettava kohdan 13 määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Henkilönsuojaimia ja hävittämistä mahdollisesti koskevat tiedot esitetään kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7. Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 5/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

Käsittele tuotetta vasta, kun olet lukenut kaikki muut käyttöturvallisuustiedotteiden kohdat. Vältä tuotteen joutumista ympäristöön. Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Riisu saastuneet vaatteet ja henkilönsuojaimet ennen kuin siiryt alueille, joissa ruokaillaan.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä ainoastaan alkuperäisessä säiliössä. Säilytä astiat suljettuina hyvin tuuletetussa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta. Säilytä säiliöt kaukana mahdollisista yhteensopimattomista materiaaleista tarkistaen kohta 10.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Tietoja ei käytettävissä

KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Säätelyviitteet:

EU	OEL EU	Direktiivi (EU) 2022/431; Direktiivi (EU) 2019/1831; Direktiivi (EU) 2019/130; Direktiivi (EU) 2019/983; Direktiivi (EU) 2017/2398; Direktiivi (EU) 2017/164; Direktiivi 2009/161/EU; Direktiivi 2006/15/EY; Direktiivi 2004/37/EY; Direktiivi 2000/39/EY; Direktiivi 98/24/EY; Direktiivi 91/322/ETY.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate								
Arvioitu vaikutukseton ympäristöpitoisuus - PNEC								
Viitearvo makeassa vedessä			0,211			mg/l		
Viitearvo merivedessä			0,021			mg/l		
Viitearvo sedimenteille makeassa vedessä			0,76			mg/kg		
Viitearvo sedimenteille merivedessä			0,076			mg/kg		
Viitearvo vedelle, ajoittainen päästö			2,112			mg/l		
Viitearvo mikro-organismeille STP			100			mg/l		
Viitearvo maaperälle			0,028			mg/kg		
Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL								
Altistumisreitti	Vaikutukset kuluttajiin			Vaikutukset työntekijöihin				
	Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem	Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem
Suun kautta				1,5 mg/kg bw/d				
Hengitys				2,6 mg/m3				14,8 mg/m3
Ihon kautta				1,5 mg/kg bw/d				4,2 mg/kg bw/d

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo				
Raja-arvo				
Tyyppi	Tila	TWA/8h	STEL/15min	Huomautukset / Havainnot
		mg/m3	ppm	mg/m3
TLV-ACGIH		50		ppm
Arvioitu vaikutukseton ympäristöpitoisuus - PNEC				
Viitearvo makeassa vedessä		10		mg/l
Viitearvo merivedessä		1		mg/l

	VALEO SERVICE				Tarkistuksen nro 5			
	BRAKE FLUID DOT 4 LV				Tarkistuspäivä 04/08/2025			
					Julkaisupäivä 04/08/2025			
				Sivu 6/17				
				Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)				

Viitearvo sedimenteille makeassa vedessä	36,6	mg/kg
Viitearvo sedimenteille merivedessä	3,66	mg/kg
Viitearvo vedelle, ajoittainen päästö	50	mg/l
Viitearvo mikro-organismeille STP	200	mg/l
Viitearvo ravintoketjulle (sekundäärinen myrkytys)	89	mg/kg
Viitearvo maaperälle	1,56	mg/kg


Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL								
	Vaikutukset kuluttajiin				Vaikutukset työntekijöihin			
Altistumisreitti	Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem	Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem
Suun kautta			VND	2 mg/kg				10 mg/kg bw/d
Hengitys			VND	93 mg/m3			VND	156 mg/m3
Ihon kautta			VND	100 mg/kg			VND	167 mg/kg bw/d

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
Arvioitu vaikutukseton ympäristöpitoisuus - PNEC		
Viitearvo makeassa vedessä	2	mg/l
Viitearvo merivedessä	0,2	mg/l
Viitearvo sedimenteille makeassa vedessä	6,6	mg/kg
Viitearvo sedimenteille merivedessä	0,66	mg/kg
Viitearvo vedelle, ajoittainen päästö	18	mg/l
Viitearvo mikro-organismeille STP	500	mg/l
Viitearvo ravintoketjulle (sekundäärinen myrkytys)	333	mg/kg
Viitearvo maaperälle	0,46	mg/kg

Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL								
	Vaikutukset kuluttajiin				Vaikutukset työntekijöihin			
Altistumisreitti	Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem	Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem
Suun kautta				12,5 mg/kg bw/d				
Hengitys				117 mg/m3				195 mg/m3
Ihon kautta				125 mg/kg bw/d				208 mg/kg bw/d

TRIETHYLENE GLYCOL					
Raja-arvo					
Tyyppi	Tila	TWA/8h	STEL/15min	Huomautukset / Havainnot	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
OEL	EU	1000			
Arvioitu vaikutukseton ympäristöpitoisuus - PNEC					
Viitearvo makeassa vedessä		10		mg/l	
Viitearvo merivedessä		1		mg/l	
Viitearvo sedimenteille makeassa vedessä		46		mg/kg	
Viitearvo mikro-organismeille STP		10		mg/l	
Viitearvo maaperälle		3,32		mg/kg	

Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL		
	Vaikutukset kuluttajiin	Vaikutukset työntekijöihin



	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 8/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

(C) = CEILING ; HENGIT = Hengittyvä jae ; ALVEOL = Alveolijae ; KEUHKO = Keuhkojoe.

VND = tunnistettu vaara, mutta DNEL/PNEC-arvo ei saatavilla ; NEA = ei oletettua altistumista ; NPI = ei tunnistettua vaaraa ; LOW = matala vaara ; MED = keskikokoinen vaara ; HIGH = suuri vaara.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Koska asianmukaisten teknisten välineiden käytön olisi aina oltava etusijalla henkilökohtaisiin suojalaitteisiin verrattuna, on varmistettava työympäristön riittävä ilmanvaihto tehokkaalla paikallisimurilla.

Henkilösuojainlaitteiden valintaa varten pyydä tarpeen mukaan ohjeita kemiallisten aineiden toimittajilta.

Henkilösuojainlaitteissa on oltava CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Huolehdi hätäsuihkusta silmänhuuhtelupisteellä.

KÄSIEN SUOJAUS

Suojaa kädet kategorian III työkäsiineillä.

Työkäsiineiden materiaalia valittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat (ks. standardi EN 374): yhteensopivuus, huononeminen, läpäisevyysaika.

Valmisteiden tapauksessa suojakäsiineiden kestävyys tulee tarkistaa ennen käyttöä, koska se ei ole ennakoitavissa. Käsiineillä on olemassa kulumisaika, joka riippuu käyttötavasta ja sen kestosta.

IHON SUOJAUS

Käytä pitkähihaista työvaatetusta ja ammattikäyttöön tarkoitettuja kategorian I turvajalkineita (viitataan Asetus 2016/425 ja standardiin EN ISO 20344).

Peseidy vedellä ja saippualla riisuttuasi suojavaatteet.

SILMIEN SUOJAUS

Suosittelaaan käyttämään ilmatiiviitä suojalaseja (ks. standardi EN ISO 16321).

HENGITYKSENSUOJAUS

Hengitysteiden suojausvälineiden käyttö on pakollista, mikäli käyttöön otetut tekniset toimenpiteet eivät ole riittäviä työntekijän altistumisen rajoittamiseksi tarkasteltavien raja-arvojen mukaisiksi. Suositellaan käyttämään kasvonsuojainta suodatintyyppillä A, jonka luokka (1, 2 tai 3) on valittava käyttörajan pitoisuuden mukaan. (ks. standardi EN 14387).

Mikäli tarkasteltava ainetta pidetään hajuttomana tai sen hajukynnysarvo on suurempi kuin vastaava TLV-TWA ja hätätapauksessa, käytä paineilmahengityslaitetta avoimella piirillä (viite standardi EN 137) tai raitisilmalaitetta (viite standardi EN 138). Hengitysteiden suojainlaitteen oikeaa valintaa varten viitataan standardiin EN 529.

YMPÄRISTÖALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN

Tuotantoprosessien päästöt mukaan lukien tuuletuslaitteistojen päästöt on tarkastettava sen suhteen, että ne noudattavat ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä.

KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuudet	Arvo	Tiedotus
Olomuoto	neste	
Väri	väritön / kullanruskea	
Haju	luonteenomainen	
Sulamis- tai jäätymispiste	ei käytettävissä	
Kiehumispiste	> 260 °C	
Syttyvyys	ei käytettävissä	

	VALEO SERVICE		Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV		Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 9/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)
Alin räjähdysraja	ei sovellu		
Ylin räjähdysraja	ei sovellu		
Leimahduspiste	> 125 °C		
Itsesyttymislämpötila	~ 300 °C		
Hajoamislämpötila	ei käytettävissä		
pH	8,01		
Kinemaattinen viskositeetti	12,4 mm2/s	Lämpötila: 20 °C	
Liukoisuus	liukeneva		
Jakautumiskerroin: n-oktanol/vesi	ei käytettävissä		
Höyrynpaine	ei käytettävissä		
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	1065 g/cm3		
Höyryn suhteellinen tiheys	ei käytettävissä		
Hiukkasten ominaisuudet	ei sovellu		
9.2. Muut tiedot			
9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot			
Tietoja ei käytettävissä			
9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet			
VOC (Direktiivi 2010/75/EU)	0		
VOC (haihtuva hiili)	0		
KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus			
10.1. Reaktiivisuus			
Voi tapahtua eksotermisiä reaktioita voimakkaiden hapettavien, pelkistävien, vahvoja happoja tai emäksiä sisältävien aineiden kanssa.			
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol			
Hygroskooppinen.			
10.2. Kemiallinen stabiilisuus			
Erittäin korkeissa lämpötiloissa voi tapahtua lämpöhajoamista.			
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol			
Vältä altistumista: ilma.			
hygroskooppinen			
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus			
Katso kohta 10.1.			

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 10/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)
10.4. Vältettävät olosuhteet Vältä kuumentamasta tuotetta. 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit Hapettavat ja pelkistävät aineet. Vahvat hapot tai emäkset. Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Vältä kosketusta: vahvat hapot,vahvat emäkset,vesi. 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Vältä kosketusta: hapettimet. 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet Lämpöhajoamisen tai tulipalon yhteydessä voi vapautua terveydelle mahdollisesti vaarallisia kaasuja ja höyryjä. Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Kehittyy: hiilimonoksidi,hiilidioksidi. 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Hajotessaan muodostaa: hiilioksidit.		
KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot		
Kokeellisten toksikologisten tietojen puuttuessa itse tuotteesta mahdolliset tuotteen terveysvaarat on arvioitu sen sisältämien aineiden ominaisuuksien pohjalta luokitusta koskevan viitelainsäädännön kriteerien mukaisesti. Huomioi siten kohdassa 3 mainittujen yksittäisten vaarallisten aineiden pitoisuus, kun arvioidaan tuotteelle altistumisesta aiheutuvia toksikologisia vaikutuksia.		
11.1. Tiedot Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista		
<u>Aineenvaihdunta, toksikokinetiikka, toimintamekanismi ja muita tietoja</u>		
Tietoja ei käytettävissä		
<u>Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot</u>		
Tietoja ei käytettävissä		
<u>Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset</u>		
Tietoja ei käytettävissä		
<u>Yhteisvaikutukset</u>		
Tietoja ei käytettävissä		

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 11/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)
<u>VÄLITÖN MYRKYLLISYYS</u> ATE (Hengitys) seoksesta: Ei luokiteltu (ei merkittävä ainesosa) ATE (Suun kautta) seoksesta: Ei luokiteltu (ei merkittävä ainesosa) ATE (Ihon kautta) seoksesta: Ei luokiteltu (ei merkittävä ainesosa) tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate LD50 (Ihon kautta): > 2000 mg/kg Rat LD50 (Suun kautta): > 2000 mg/kg Rat 2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo LD50 (Ihon kautta): 7,1 g/kg LD50 (Suun kautta): > 10500 mg/kg Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol LD50 (Ihon kautta): 3540 mg/kg bw LD50 (Suun kautta): 5170 mg/kg bw TRIETHYLENE GLYCOL LD50 (Ihon kautta): 16 ml/kg bw LD50 (Suun kautta): > 2000 mg/kg bw LC50 (Hengitys höyryjä): > 5,2 mg/l 2,6-di-tert-butyl-p-cresol LD50 (Ihon kautta): > 2000 mg/kg dw LD50 (Suun kautta): > 2930 mg/kg dw <u>IHOSYÖVYTTÄVYYS / IHOÄRSYTYS</u> Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa <u>VAKAVA SILMÄVAURIO / SILMÄ-ÄRSYTYS</u> Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa <u>HENGITYSTEIDEN TAI IHON HERKISTYMINEN</u> Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa <u>SUKUSOLUJEN PERIMÄÄ VAURIOITTAVAT VAIKUTUKSET</u> Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa <u>SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET</u> Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa <u>LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET</u> Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä - Epäillään vaurioittavan sikiötä <u>ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN</u> Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa <u>ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN</u>		

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 12/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa

ASPIRAATIOVAARA

Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa

11.2. Tiedot muista vaaroista

Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä aineita, jotka on listattu EU:n ihmisten terveysvaikutuksia arvioivien todennäköisten tai epäiltyjen hormonaalisten haitta-aineiden pääluettelossa.

KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Käytä hyvien työskentelytapojen mukaisesti estäen tuotteen joutuminen ympäristöön. Ilmoita toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotetta joutuu vesistöihin tai jos se saastuttaa maaperää tai kasvillisuutta.

12.1. Myrkyllisyys

2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
EC50 - Äyriäisille	> 0,61 mg/l/48h
Krooninen myrkyllisyys NOEC äyriäisille	0,316 mg/l
TRIETHYLENE GLYCOL	
LC50 - Kaloille	69800 mg/l/96h
EC50 - Äyriäisille	> 10000 mg/l/48h
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo	
LC50 - Kaloille	10000 mg/l/96h
EC50 - Äyriäisille	> 500 mg/l/48h
Krooninen myrkyllisyys NOEC äyriäisille	3152 mg/l
Krooninen myrkyllisyys NOEC leville/muille vesikasveille	1000 mg/l
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	
LC50 - Kaloille	> 1800 mg/l/96h
EC50 - Äyriäisille	> 3200 mg/l/48h
EC50 - Leville / Muille Vesikasveille	391 mg/l/72h
EC10 Leville / Muille Vesikasveille	188 mg/l/72h
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate	
LC50 - Kaloille	> 222,2 mg/l/96h
EC50 - Äyriäisille	> 211,2 mg/l/48h
EC50 - Leville / Muille Vesikasveille	> 224,4 mg/l/72h

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 13/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

Ei nopeasti hajoava

TRIETHYLENE GLYCOL

Nopeasti hajoava
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo

Nopeasti hajoava
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]
borate

Nopeasti hajoava

12.3. Biokertyvyys

TRIETHYLENE GLYCOL

Jakautumiskerroin: n-oktanolii/vesi	-1,75
-------------------------------------	-------

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Jakautumiskerroin: n-oktanolii/vesi	0,51
-------------------------------------	------

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei käytettävissä

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita ≥ 0,1%.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä aineita, jotka on listattu EU:n ympäristövaikutuksia arvioivien todennäköisten tai epäiltyjen hormonaalisten haitta-aineiden pääluettelossa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei käytettävissä

KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Käytettävä uudelleen, jos mahdollista. Tuotteen jäännöksiä on käsiteltävä vaarallisina erityisjätteinä. Tätä tuotetta osittain sisältävien jätteiden vaarallisuus on arvioitava voimassa olevien lakien määräysten mukaisesti.

Hävittäminen on annettava tehtäväksi yhtiölle, joka on valtuutettu jätteiden hallintaan, kansallisen ja mahdollisen paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tämän tuotteen käytöstä tai levittämisestä syntyvien jätteiden käsittely on järjestettävä työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Katso kohta 8 mahdollisen henkilönsuojaimen tarpeen osalta.

SAASTUNEET PAKKAUKSET

Saastuneet pakkaukset on lähetettävä hyödynnettäväksi tai hävitettäväksi jätteiden hallintaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

KOHTA 14. Kuljetustiedot

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 14/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

Tuotetta ei katsota vaaralliseksi maantiekuljetusta (ADR), rautatiekuljetusta (RID), merikuljetusta (IMDG-koodi) ja ilmakuljetusta (IATE) koskevien voimassa olevien määräysten mukaisesti.

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

ei sovellu

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ei sovellu

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ei sovellu

14.4. Pakkausryhmä

ei sovellu

14.5. Ympäristövaarat

ei sovellu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

ei sovellu

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Merkityksetön tieto

KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 15/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

Seveso-kategoria - Direktiivi 2012/18/EU: Ei mitään

Asetuksen (EY) 1907/2006 liitteeseen XVII sisältyvät tuotteita tai aineita koskevat rajoitukset

<u>Tuote</u>	
Kohta	3

Sisältyvät aineet

Kohta	75
-------	----

Asetus (EU) 2019/1148 - räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

ei sovellu

Kandidaattilistan aineet (Pykälä 59, REACH)

Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä SVHC-aineita ≥ 0,1%.

Käyttöluvan vaativat aineet (Liite XIV, REACH)

Ei mitään

Vientiä koskevan ilmoitusvelvollisuuden alaiset aineet, Asetus (EU) 649/2012:

Ei mitään

Rotterdamin yleissopimuksen alaiset aineet:

Ei mitään

Tukholman yleissopimuksen alaiset aineet:

Ei mitään

Terveystarkastukset

Tälle kemialliselle tekijälle altistuneille työntekijöille ei tarvitse suorittaa terveystarkastusta, mikäli saatavilla olevat riskinarviointitiedot osoittavat, että työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat riskit ovat vähäisiä ja että noudatetaan direktiiviä 98/24/EY.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

On suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi seuraaville sisältyville aineille:

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

TRIETHYLENE GLYCOL

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Tarkistuspäivä 04/08/2025 Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 16/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

KOHTA 16. Muut tiedot

Tiedotteen kohdissa 2-3 mainittujen vaaralausekkeiden (H) koko teksti:

Repr. 2	Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset, kategoria 2
Eye Dam. 1	Vakava silmävaurio, kategoria 1
Eye Irrit. 2	Silmä ärsytys, kategoria 2
Aquatic Chronic 1	Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1
H361fd	Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

SELITYS:

- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista
- ATE / AVM: Arvio Välttämättä Myrkyllisyydestä
- CAS: Chemical Abstract Service -numero
- CE50: Pitoisuus, joka aikaansaa vaikutuksen 50%:lle koepopulaatiosta
- CLP: Asetuksessa (EY) 1272/2008
- DNEL: Johdettu vaikutukseton taso
- EmS: Hätäsuunnitelma
- EY: Tunnistenumero ESIS (eurooppalainen arkisto olemassa olevista aineista)
- GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä
- IATA DGR: Kansainvälisen lentoliikenneliiton määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta
- IC50: Liikkumattomuuspitoisuus 50%:lle koepopulaatiosta
- IMDG: Kansainvälinen merikuljetuskoodi vaarallisten aineiden kuljetukselle
- IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö
- INDEKS: Tunnistenumero CLP:n liitteessä VI
- LC50: Tappava pitoisuus 50%
- LD50: Tappava annos 50%
- OEL: Työperäisen altistumisen taso
- PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen
- PEC: Arvioitu ympäristöpitoisuus
- PEL: Arvioitu altistustaso
- PMT: Hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen
- PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
- REACH: Asetuksessa (EY) 1907/2006
- RID: Määräykset kansainvälisille vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksille
- TLV: Raja-arvo
- TLV CEILING: Pitoisuus, jota ei saa ylittää milloinkaan työperäisen altistumisen aikana.
- TWA: Aikapainotettu keskiarvo
- TWA STEL: Lyhytaikaisen altistuksen raja
- VOC: Haihtuva orgaaninen yhdiste
- vPvB: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä
- vPvM: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti kulkeutuva
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

YLEISBIBLIOGRAFIA:

1. Euroopan parlamentin asetus (EY) 1907/2006 (REACH)
2. Euroopan parlamentin asetus (EY) 1272/2008 (CLP)
3. Asetus (EU) 2020/878 (REACH-asetuksen liite II)
4. Euroopan parlamentin asetus (EY) 790/2009 (CLP I tekninen mukautus)
5. Euroopan parlamentin asetus (EU) 286/2011 (CLP II tekninen mukautus)
6. Euroopan parlamentin asetus (EU) 618/2012 (CLP III tekninen mukautus)
7. Euroopan parlamentin asetus (EU) 487/2013 (CLP IV tekninen mukautus)
8. Euroopan parlamentin asetus (EU) 944/2013 (CLP V tekninen mukautus)
9. Euroopan parlamentin asetus (EU) 605/2014 (CLP VI tekninen mukautus)

	VALEO SERVICE	Tarkistuksen nro 5 Tarkistuspäivä 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4 LV	Julkaisupäivä 04/08/2025 Sivu 17/17 Korvaa tarkistetun version:4 (Julkaisupäivä: 21/03/2023)

10. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2015/1221 (CLP VII tekninen mukautus)
11. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2016/918 (CLP VIII tekninen mukautus)
12. Asetus (EU) 2016/1179 (CLP IX tekninen mukautus)
13. Asetus (EU) 2017/776 (CLP X tekninen mukautus)
14. Asetus (EU) 2018/669 (CLP XI tekninen mukautus)
15. Asetus (EU) 2019/521 (CLP XII tekninen mukautus)
16. Delegoitu asetus (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Asetus (EU) 2019/1148
18. Delegoitu asetus (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegoitu asetus (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegoitu asetus (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegoitu asetus (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegoitu asetus (EU) 2022/692 (XVII Atp. CLP)
23. Delegoitu asetus (EU) 2023/707
24. Delegoitu asetus (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Delegoitu asetus (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Delegoitu asetus (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS verkkosivusto
- Euroopan kemikaaliviraston ECHAN verkkosivusto
- Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotemallien tietokanta - Terveysministeriö ja ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia

Huomautus käyttäjille:

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot perustuvat käytettävissämme olevaan tietämykseen viimeisen version julkaisuajankohtana. Käyttäjän on varmistettava tietojen sopivuus ja kattavuus tuotteen kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.

Tämä asiakirja ei ole tuotteen mitään ominaisuutta koskeva takuu.

Koska tuotteen käyttö ei ole suoran valvontamme alainen, on käyttäjän omalla vastuullaan noudatettava voimassa olevia hygieniää ja turvallisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen käytön seurauksista.

Kemiallisia tuotteita käyttävälle henkilökunnalle on annettava riittävä koulutus.

LASKENTAMENETELMÄT LUOKITTELULLE

Kemiallisia ja fysikaalisia vaarat: Tuotteen luokittelu on johdettu CLP-asetuksen liitteen I osassa 2 määritetyistä kriteereistä. Kemiallis-fysikaalisten ominaisuuksien arviointiin liittyvät tiedot on ilmoitettu kohdassa 9.

Terveysvaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen I osassa 3 määritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 11 ole muuta määritetty.

Ympäristövaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen I osassa 4 määritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 12 ole muuta määritetty.

msds for B2C.

Muutokset edelliseen tarkistukseen verrattuna

On suoritettu muutoksia seuraaviin kohtiin:

01 / 03.