

Bezpečnostní List

Podle přílohy II nařízení REACH - Rady (EU) 2020/878

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název BRAKE FLUID DOT4
UFI : E7F0-C08D-Q006-V6A1

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Popis/Použití BRAKE FLUID DOT4 (for B2C)

Určená použití	Průmyslová	Profesionální	Spotřebitelská
Funkční kapaliny	✔	✔	✔

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Jméno firmy Valeo Service Eastern Europe SP Z O.O
Adresa New City, Ul. Marynarska 15
Místo a Stát 02-674 Warszawa
POLAND
+48 222 70 00 70 / 801 8888 22

FTE Automotive GmbH
Andreas Humann Str. 2, 96106 Ebern
GERMANY

E-mail kompetentní osoby

Osoba odpovědná za bezpečnostní list alert.poland@valeo.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

V případě potřeby naléhavých informací se obraťte na. +420 224 919 293 / +420 224 915 402

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znění pozdějších změn a doplňků). Z uvedeného důvodu výrobek vyžaduje list bezpečnostních údajů shodně s ustanoveními nařízení (EU) 2020/878. Případné doplňující informace týkající se možného rizika pro zdraví a životní prostředí jsou uvedené v oddílech 11 a 12 tohoto listu.

Klasifikace a označení nebezpečí:

Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

H361fd

Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Vytištěno dne 04/08/2025 Strana č. 2/18 Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

2.2. Prvky označení

Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slova:	Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: H361Df	Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P501	Odstraňte obsah/obal předáním autorizované osobě v souladu s platnou legislativou.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P280	Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P405	Skladujte uzamčené.
P201	Před použitím si obzarejte speciální instrukce.
Obsahuje:	tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Další nebezpečnost

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci ≥ 0,1%.

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Obsahuje:

Identifikace	x = Konc. %	Klasifikace (ES) 1272/2008 (CLP)
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and		

Konkrétní informace o příznacích a účincích, které výrobek způsobuje, nejsou známe.

OPOŽDĚNÉ ÚČINKY: Na základě informací, které máme v současné době k dispozici, nejsou známy případy opožděné reakce při expozici a tento výrobek.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

PŘI expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Prostředky, které musí být na pracovišti k dispozici pro okamžité specifické ošetření

Tekoucí voda k umytí kůže a očí.

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

VHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY

Běžné hasící prostředky: oxid uhličitý, pěna, prášek a vodní mlha.

NEVHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY

Žádný konkrétní.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÉ EXPOZICÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU

Zabránit vdechování splodin hoření.

5.3. Pokyny pro hasiče

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ochladit nádoby proudem vody, abyste předešli rozkládání produktu a vzniku látek potenciálně zdraví nebezpečných. Vždy oblékat kompletní výbavu protipožární ochrany. Odčerpat použité hasební vody, které nesmí být vypuštěny do kanalizace. Zlikvidovat použitou hasební vodu a zbytky požáru podle platných norem.

VÝBAVA

Normální pomůcky pro hašení požárů, jako respirační přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (EN 137), ohnivzdorná kombinéza (EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasičské holinky (HO A29 nebo A30).

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nehrozí-li nebezpečí, zastavit únik.

Používejte vhodné ochranné prostředky (včetně prostředků osobní ochrany dle oddílu 8 bezpečnostního listu) za účelem předcházení kontaminace pokožky, očí a osobních oděvů. Tyto pokyny platí jak pro osoby při výkonu práce tak i pro nouzové zásahy.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku produktu do kanalizace, povrchových a podpovrchových vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Vysajte vylitý materiál do vhodné nádoby. Posuďte kompatibilitu nádoby, kterou budete na tento produkt používat, dle údajů v oddíle 10. Zbytek nechejte

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025 Vytištěno dne 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Strana č. 5/18 Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

vsáknout do inertního absorpčního materiálu.
Zajistit dostatečné větrání místa úniku. Likvidace kontaminovaného materiálu musí být provedena v souladu s ustanoveními bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Případné informace týkající se osobní ochrany a likvidace jsou uvedené v oddílech 8 a 13.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

S přípravkem zacházejte až po obeznámení s celým obsahem tohoto bezpečnostního listu. Zabraňte úniku produktu do životního prostředí. Při práci nekonzumujte potraviny ani nápoje a nekuřte. Kontaminovaný oděv a ochranné prostředky si před vstupem do prostor určených ke stravování sundejte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovat jen v původní nádobě. Skladujte v uzavřených nádobách na dobře větraném místě, chraňte před přímým dopadem slunečních paprsků. Nádoby uskladňujte daleko od případných nekompatibilních materiálů - viz oddíl 10.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry


Regulační odkazy:

EU	OE EU	Směrnice (EU) 2022/431; Směrnice (EU) 2019/1831; Směrnice (EU) 2019/130; Směrnice (EU) 2019/983; Směrnice (EU) 2017/2398; Směrnice (EU) 2017/164; Směrnice 2009/161/EU; Směrnice 2006/15/ES; Směrnice 2004/37/ES; Směrnice 2000/39/ES; Směrnice 98/24/ES; Směrnice 91/322/EHS.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanol

Mezní hodnota povolené koncentrace

Druh	Stát	TWA/8h	STEL/15min	Poznámky / Připomínky	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV-ACGIH		50			
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC.					
Referenční hodnota ve sladké vodě			10		mg/l
Referenční hodnota ve mořské vodě			1		mg/l
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě.			36,6		mg/kg
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě.			3,66		mg/kg
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování			50		mg/l
Referenční hodnota pro mikroorganismy STP.			200		mg/l
Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava)			89		mg/kg
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí.			1,56		mg/kg



FTE automotive		FTE				Revize č. 5			
		BRAKE FLUID DOT 4				Datum revize 04/08/2025			
						Vytištěno dne 04/08/2025			
						Strana č. 7/18			
						Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)			

Mezní hodnota povolené koncentrace								
Druh	Stát	TWA/8h	STEL/15min		Poznámky / Přípomínky			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
OEL	EU	1000						
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC.								
Referenční hodnota ve sladké vodě			10	mg/l				
Referenční hodnota ve mořské vodě			1	mg/l				
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě.			46	mg/kg				
Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP.			10	mg/l				
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí.			3,32	mg/kg				
Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL								
Způsob expozice	Účinky na spotřebitele		Účinky na zaměstnance					
	Lokálně akutní	System akutní	Lokálně chronické	System chronické	Lokálně akutní	System akutní	Lokálně chronické	System chronické
Vdechnutí			25 mg/m3	VND			50 mg/m3	VND
Dermální			VND	20 mg/kg/d			VND	40 mg/kg/d

2,2'-metiliminodietanol								
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC.								
Referenční hodnota ve sladké vodě			0,1	mg/l				
Referenční hodnota ve mořské vodě			0,0125	mg/l				
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě.			0,89	mg/kg				
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě.			0,111	mg/kg				
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování			1	mg/l				
Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP.			10	mg/l				
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí.			0,119	mg/kg				
Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL								
Způsob expozice	Účinky na spotřebitele		Účinky na zaměstnance					
	Lokálně akutní	System akutní	Lokálně chronické	System chronické	Lokálně akutní	System akutní	Lokálně chronické	System chronické
Vdechnutí								26 mg/m3
Dermální								19 mg/kg

2,6-di-terc-butyl-pkresol								
Mezní hodnota povolené koncentrace								
Druh	Stát	TWA/8h	STEL/15min		Poznámky / Přípomínky			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
TLV-ACGIH		2						
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC.								
Referenční hodnota ve sladké vodě			0,199	µg/l				
Referenční hodnota ve mořské vodě			0,02	µg/l				
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě.			99,6	µG/kg				
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě.			9,96	µG/kg				
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování			1,99	µg/l				

Nainstalujte nouzovou sprchu s vaničkou na výplach očí.

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Vytištěno dne 04/08/2025 Strana č. 9/18 Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

OCHRANA RUKOU
Na ochranu rukou používejte pracovní rukavice kategorie III.
Při výběru materiálu pracovních rukavic je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti (viz norma EN 374): kompatibilita, rozklad, čas permeace.
V případě přípravků musí být odolnost pracovních rukavic vůči chemickým činidlům prověřena ještě před použitím, neboť není předvídatelná. Doba opotřebování rukavic závisí na tom, jak dlouho a jakým způsobem se používají.

OCHRANA POKOŽKY
Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a bezpečnostní pracovní obuv kategorie I (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po svlečení ochranného oděvu se umyjte vodou a mýdlem.

OCHRANA OČÍ
Doporučuje se použití hermetických ochranných brýlí (viz norma EN ISO 16321).

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
Použití ochranných prostředků dýchacích cest je nezbytné, nejsou-li přijata technická opatření dostatečně účinná pro omezení expozice při práci na uvažované prahové hodnoty. Se doporučuje použití obličejové masky s filtrem typu A, jehož třída (1, 2 nebo 3) se zvolí na základě mezní koncentrace použitelnosti. (viz norma EN 14387).
Pokud je uvažovaná látka bez zápachu nebo je její prahová hodnota pachu vyšší než příslušná hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, používejte respirační přístroj se stlačeným vzduchem s otevřeným okruhem (ref. norma EN 137) nebo respirační přístroj s přívodem vzduchu zvenku (ref. norma EN 138). Při volbě správného ochranného prostředku dýchacích cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Emise, které vznikají při výrobních procesech včetně těch, které emitují ventilační zařízení, by se měly měřit s ohledem na dodržování legislativy na ochranu životního prostředí.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Informace
Skupenství	kapalina	
Barva	bezbarevná až jantarová	
Zápach	charakteristický	
Bod tání / bod tuhnutí	není k dispozici	
Počáteční bod varu	> 230 °C	Metoda:ISO 4925
Hořlavost	není k dispozici	
Dolní mezní hodnoty výbušnosti	není aplikovatelné	
Horní mezní hodnoty výbušnosti	není aplikovatelné	
Bod vzplanutí	> 125 °C	Metoda:ASTM D93 (closed cup)
Teplota samovznícení	~ 350 °C	
Teplota rozkladu	není k dispozici	
pH	8,9	Metoda:ISO 4925
Kinematická viskozita	14,8 mm2/s	Metoda:ISO 4925 Teplota: 20 °C
Rozpustnost	rozpustná ve vodě	
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	není k dispozici	
Tlak páry	není k dispozici	
Hustota a/nebo relativní hustota	1,066 g/cm3	Metoda:ASTM 1122
Relativní hustota páry	není k dispozici	
Charakteristiky částic	není aplikovatelné	

FTE automotive	FTE	Revíze č. 5
	BRAKE FLUID DOT 4	Datum revíze 04/08/2025
		Vytištěno dne 04/08/2025
		Strana č. 10/18
		Nahrazená revíze:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Údaje nejsou k dispozici

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti

VOC (Směrnice 2010/75/EU)

0

VOC (prchavý uhlík)

0

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Může dojít k exotermickým reakcím při styku se silnými oxidačními činidly, redukčními činidly, kyselinami nebo silnými zásadami.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Hygroskopický.

10.2. Chemická stabilita

Při příliš vysokých teplotách může dojít k tepelnému rozkladu.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Vyvarujte se vystavení: vzduch.

Hygroskopický.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Viz odstavec 10.1.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před přehřátím.

10.5. Neslučitelné materiály

Oxidačními činidly, redukčními činidly. Kyselinami nebo silnými zásadami.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Vyvarujte se kontaktu s: silné kyseliny,silné báze,voda.

2,6-di-terc-butyl-pkresol

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Vytištěno dne 04/08/2025 Strana č. 11/18 Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

Vyvarujte se kontaktu s: oxidační činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při tepelném rozkladu nebo v případě požáru se mohou uvolňovat zdraví škodlivé plyny.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Vytváří: oxid uhelnatý,oxid uhličitý.

2,6-di-terc-butyl-pkresol

Při rozkladu vytváří: oxidy uhlíku.

ODDÍL 11. Toxikologické informace

Při nedostatku experimentálních toxikologických údajů o samotném výrobku bylo případné nebezpečí výrobku pro zdraví posouzeno na základě látek, které výrobek obsahuje, dle kritérií stanovených referenční normou pro klasifikaci.
Pro posouzení toxikologických vlivů při expozici na výrobek tudíž uvažujte koncentrace jednotlivých nebezpečných látek, které by byly uvedeny v oddílu 3.

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v Nařízení (ES) č. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus účinku a jiné informace

Údaje nejsou k dispozici

Informace o pravděpodobných cestách expozice

Údaje nejsou k dispozici

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Údaje nejsou k dispozici

Interaktivní účinky

Údaje nejsou k dispozici

AKUTNÍ TOXICITA

ATE (Inhalation) směsi:	Není klasifikováno (žádná významná složka)
ATE (Oral) směsi:	Není klasifikováno (žádná významná složka)
ATE (Dermal) směsi:	Není klasifikováno (žádná významná složka)

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanol	
LD50 (Dermal):	7,1 g/kg
LD50 (Oral):	> 10500 mg/kg

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	
LD50 (Dermal):	3540 mg/kg bw
LD50 (Oral):	5170 mg/kg bw

FTE automotive	FTE	Revize č. 5
	BRAKE FLUID DOT 4	Datum revize 04/08/2025
		Vytištěno dne 04/08/2025
		Strana č. 12/18
		Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg Rat LD50 (Oral): > 2000 mg/kg Rat TRIETHYLENGLYKOL LD50 (Dermal): 16 ml/kg bw LD50 (Oral): > 2000 mg/kg bw LC50 (Inhalation výpary): > 5,2 mg/l 2,6-di-terc-butyl-pkresol LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg dw LD50 (Oral): > 2930 mg/kg dw ŽÍRAVOST / DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti SENZIBILIZACE DÝCHACÍCH CEST/SENZIBILIZACE KŮŽE Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti KARCINOGENITA Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti TOXICITA PRO REPRODUKCI Podezření na poškození reprodukční schopnosti - Podezření na poškození plodu v těle matky TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - OPAKOVANÁ EXPOZICE Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti NEBEZPEČNÁ PŘI VDECHNUTÍ Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti 11.2. Informace o další nebezpečnosti Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních		

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Vytištěno dne 04/08/2025 Strana č. 13/18 Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na lidské zdraví.

ODDÍL 12. Ekologické informace

Přijmout dobré pracovní postupy, vyhnout se odhazování odpadků. Uvědomte příslušné orgány, pokud se látka dostala do vodních toků nebo pokud došlo ke kontaminaci půdy nebo vegetace.

12.1. Toxicita

2,6-di-terc-butyl-pkresol	
EC50 - pro Korýše	> 0,61 mg/l/48h
Chronická NOEC pro korýše	0,316 mg/l
TRIETHYLENGLYKOL	
LC50 - pro Ryby	69800 mg/l/96h
EC50 - pro Korýše	> 10000 mg/l/48h
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo	
LC50 - pro Ryby	10000 mg/l/96h
EC50 - pro Korýše	> 500 mg/l/48h
Chronická NOEC pro korýše	3152 mg/l
Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny	1000 mg/l
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	
LC50 - pro Ryby	> 1800 mg/l/96h
EC50 - pro Korýše	> 3200 mg/l/48h
EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny	391 mg/l/72h
EC10 pro Řasy / Vodní Rostliny	188 mg/l/72h
tris[2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl] borate	
LC50 - pro Ryby	> 222,2 mg/l/96h
EC50 - pro Korýše	> 211,2 mg/l/48h
EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny	> 224,4 mg/l/72h

12.2. Perzistence a rozložitelnost

2,6-di-terc-butyl-pkresol	
NEMÁ rychlý rozklad	
TRIETHYLENGLYKOL	
Rychlý rozklad	
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo	
Rychlý rozklad	
tris[2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl] borate	
Rychlý rozklad	

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Vytištěno dne 04/08/2025 Strana č. 14/18 Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

12.3. Bioakumulační potenciál

TRIETHYLENGLYKOL

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda -1,75

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda 0,51

12.4. Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu $\geq 0,1$ %.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na životní prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Nebezpečné vlastnosti odpadů částečně obsahujících tento produkt musí být hodnoceny podle platných zákonných nařízení.

Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu jako takové jsou považovány za ostatní odpad, který není nebezpečný.

Likvidace musí být svěřena firmě oprávněné k nakládání s odpady, podle národních a případně místních předpisů:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění

Vyhláška č. 8/2021 Sb., katalog odpadů v platném znění

KONTAMINOVANÉ OBALY

Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady.

Nakládání s odpady vzniklými při používání nebo rozptylování tohoto výrobku musí být organizováno v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. Případná potřeba osobních ochranných prostředků viz oddíl 8.

KONTAMINOVANÉ OBALY

Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady.

ODDÍL 14. Informace pro přepravu

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Vytištěno dne 04/08/2025 Strana č. 15/18 Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

Výrobek není třeba považovat za nebezpečný ve smyslu platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. UN číslo nebo ID číslo

není aplikovatelné

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

není aplikovatelné

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

není aplikovatelné

14.4. Obalová skupina

není aplikovatelné

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není aplikovatelné

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

není aplikovatelné

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Irelevantní informace

ODDÍL 15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Kategorie Seveso - Směrnice 2012/18/EU: Žádná

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025 Vytlačeno dne 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Strana č. 16/18 Nahrazená revize:4 (Vytlačeno dne: 13/03/2023)
<u>Omezení týkající se produktu nebo látek, které obsahuje dle přílohy XVII nařízení ES 1907/2006</u> <u>Produkt</u> Bod 3 <u>Obsažené látky</u> Bod 75 <u>Rady (EÚ) 2019/1148 - o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání</u> není aplikovatelné <u>Látky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)</u> Podle dostupných údajů ne ≥ obsah SVHC látek ve výrobku 0,1%. <u>Látky vyžadující povolení (příloha XIV REACH)</u> Žádná <u>Látky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost při vývozu Nařízení (ES) 649/2012:</u> Žádná <u>Látky, které jsou předmětem Rotterdamské úmluvy:</u> Žádná <u>Látky, které jsou předmětem Stockholmské úmluvy:</u> Žádná <u>Hygienické kontroly</u> Pracovníci vystavení působení této chemické látky se nemusí podrobit lékařským prohlídkám za předpokladu, že jsou k dispozici údaje o hodnocení nebezpečnosti, která dokazují, že nebezpečí pro zdraví a bezpečnost pracovníků je mírné a že jsou respektována opatření uvedená ve směrnici 98/24/ES. 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti Byl vypracován posudek chemické bezpečnosti následujících obsažených látek: Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate TRIETHYLENGLYKOL		

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Vytištěno dne 04/08/2025 Strana č. 17/18 Nahrazená revize:4 (Vytištěno dne: 13/03/2023)

2,6-di-terc-butyl-pkresol

ODDÍL 16. Další informace

Text označení nebezpečí (H) uvedené v oddílech 2-3 formuláře:

Repr. 2	Toxicita pro reprodukci, kategorie 2
Eye Dam. 1	Vážné poškození očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2	Podráždění očí, kategorie 2
Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí, chronická toxicita, kategorie 1
H361fd	Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

LEGENDA:

- ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
- ATE / OAT: Odhad Akutní Toxicity
- CAS: Numerický identifikátor podle databáze Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrace, při níž se vliv projeví u 50% testované populace
- CE: Numerický identifikátor v ESIS (evropská databáze existujících chemických látek)
- CLP: Nařízení (ES) 1272/2008
- DNEL: Odvozená hladina expozice bez následků
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
- IATA DGR: Příručka pro přepravu nebezpečného nákladu Mezinárodní asociace leteckých dopravců
- IC50: Koncentrace vyvolávající 50 % imobilizaci testované populace
- IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží
- IMO: Mezinárodní námořní organizace
- INDEX: Numerický identifikátor dle přílohy VI ke CLP
- LC50: 50% letální koncentrace
- LD50: 50% letální dávka
- OEL: Mezní hodnota expozice při práci
- PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický
- PEC: Předpokládaná koncentrace v životním prostředí
- PEL: Přípustný expoziční limit
- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
- PMT: Perzistentní, mobilní a toxický
- REACH: Nařízení (ES) 1907/2006
- RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
- TLV: Mezní hodnota povolené koncentrace
- TLV CEILING: Koncentrace, která nesmí být při pracovní expozici v žádném okamžiku překročena.
- TWA: Časově vyvážený průměr
- TWA STEL: Krátkodobý expoziční limit
- VOC: Těkavá organická látka
- vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
- vPvM: Vysoce perzistentní a vysoce mobilní
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIE:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
3. Nařízení a Rady (EU) 2020/878 (Příloha II Nařízení REACH)
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)

	FTE	Revize č. 5 Datum revize 04/08/2025 Vytlačeno dne 04/08/2025
	BRAKE FLUID DOT 4	Strana č. 18/18 Nahrazená revize:4 (Vytlačeno dne: 13/03/2023)
6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) 7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) 12. Nařízení a Rady (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Nařízení a Rady (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Nařízení a Rady (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Nařízení a Rady (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Nařízení a Rady (EU) 2019/1148 18. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 23. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 24. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP) 25. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP) 26. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Webové stránky: IFA GESTIS - Webové stránky: Agenzia ECHA - Databáze modelových bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky - Ministerstvo zdravotnictví a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Itálie Poznámka pro uživatele: informace obsažené v tomto listu jsou založeny na našich znalostech k datu poslední verze. Uživatel musí zkontrolovat patřičnost a úplnost informací vztahujících se ke specifickému použití výrobku. Nepovažujte tento dokument za záruku specifických vlastností výrobku. Vzhledem k tomu, že použití výrobku nespadá pod naši přímou kontrolu, uživatel je zodpovědný za dodržování platných zákonů a nařízení týkajících se hygieny a bezpečnosti práce. Neneseme zodpovědnost za nesprávné použití. Pracovníkům, kteří pracují s chemickými látkami, poskytněte potřebné znalosti. METODY VÝPOČTU PRO KLASIFIKACI Chemickými a fyzikálními nebezpečí: Klasifikace produktu vychází z kritérií stanovených v nařízení CLP, příloha I, část 2. Údaje potřebné k vyhodnocení chemicko-fyzikálních vlastností jsou uvedeny v oddílu 9. Zdravotními nebezpečí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu podle CLP, příloha I, část 3, pokud není v oddílu 11 stanoveno jinak. Nebezpečí pro životní prostředí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu podle CLP, příloha I, část 4, pokud není v oddílu 12 stanoveno jinak. msds for B2C. Změny vzhledem k předchozí revizi: Byly provedeny změny v následujících sekcích: 01 / 03.		