

## Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l'Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Dénomination

**BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT 3**

UFI :

**25F0-U0K0-D00P-6UQY**

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Dénomination/Utilisation

**BRAKE FLUID DOT 3 (for B2C)**

Utilisations Identifiées

Industrielles

Professionnelles

Consommateurs

Fluides fonctionnels



#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale

**FTE Automotive GmbH**

Adresse

**Postfach 11 80**

Localité et Etat

**Andreas-Humann-Str. 2,  
D-96106 Ebern  
Germany**

**Valeo Service Africa & Overseas**

**70, rue Pleyel  
93285 Saint-Denis Cedex  
France  
Tél. + 33 (0)1 49 45 32 32**

Courrier de la personne compétente,

personne chargée de la fiche de données de  
sécurité.

**alert.export@valeo.com**

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser à

**MA : 212 80-1000180**

**TN : 71 335 500**

**DZ : 3016**

**IL : 04-7771900**

**ZA : 27861555777**

**AU : 131126**

**NZ : 0800 764 766**

**NC : 01 40 05 48 48**

**FR : 01 40 05 48 48**

**CI : 185**

**SN : 15**

### RUBRIQUE 2. Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878.

D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification e indication de danger:

Toxicité aiguë, catégorie 4

H302

Nocif en cas d'ingestion.

Lésions oculaires graves, catégorie 1

H318

Provoque de graves lésions des yeux.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

Pictogrammes de danger:



Mentions d'avertissement:

Danger

Mentions de danger:

**H302**

Nocif en cas d'ingestion.

**H318**

Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence:

**P501**

Éliminer le contenu/réipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**P102**

Tenir hors de portée des enfants.

**P101**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**P305+P351+P338**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P280**

Porter équipement de protection des yeux / du visage.

**P310**

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . .

**Contient:**

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol  
DIETHYLENE GLYCOLE

## 2.3. Autres dangers

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage  $\geq$  à 0,1%.

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration  $\geq$  0,1%.

## RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

Contenu:

| Identification                                                                                  | x = Conc. %        | Classification (CE) 1272/2008 (CLP)                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol</b> |                    |                                                                                                   |
| INDEX -                                                                                         | $45 \leq x < 70$   | Eye Dam. 1 H318                                                                                   |
| CE 907-996-4                                                                                    |                    | Eye Dam. 1 H318: $\geq 30\%$ , Eye Irrit. 2 H319: $\geq 20\% < 30\%$                              |
| CAS -                                                                                           |                    |                                                                                                   |
| Règ. REACH 01-2119475115-41-xxxx                                                                |                    |                                                                                                   |
| <b>DIETHYLENE GLYCOLE</b>                                                                       |                    |                                                                                                   |
| INDEX 603-140-00-6                                                                              | $10 \leq x < 30$   | Acute Tox. 4 H302                                                                                 |
| CE 203-872-2                                                                                    |                    | ETA Oral: 500 mg/kg                                                                               |
| CAS 111-46-6                                                                                    |                    |                                                                                                   |
| Règ. REACH 01-2119457857-21-xxxx                                                                |                    |                                                                                                   |
| <b>TRIETHYLENE GLYCOLE</b>                                                                      |                    |                                                                                                   |
| INDEX -                                                                                         | $5 \leq x < 10$    | Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires. |
| CE 203-953-2                                                                                    |                    |                                                                                                   |
| CAS 112-27-6                                                                                    |                    |                                                                                                   |
| Règ. REACH 01-2119438366-35-xxxx                                                                |                    |                                                                                                   |
| <b>2,6-Di-tert-butyl-p-crésol</b>                                                               |                    |                                                                                                   |
| INDEX -                                                                                         | $0,1 \leq x < 0,2$ | Aquatic Chronic 1 H410 M=1                                                                        |
| CE 204-881-4                                                                                    |                    |                                                                                                   |
| CAS 128-37-0                                                                                    |                    |                                                                                                   |
| Règ. REACH 01-2119480433-40-xxxx                                                                |                    |                                                                                                   |

Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

## RUBRIQUE 4. Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

En cas de doute ou en présence de symptômes, contactez un médecin et montrez-lui ce document.

En cas de symptômes plus graves, demander des secours sanitaires immédiats.

**YEUX:** Le cas échéant, retirer les verres de contact à condition que l'opération ne présente pas de difficultés. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.

**PEAU:** Enlever les vêtements contaminés. Laver immédiatement et abondamment à l'eau courante (et si possible avec du savon). Consulter un médecin. Éviter tout autre contact avec les vêtements contaminés.

**INGESTION:** Ne provoquer de vomissement que sur autorisation expresse du médecin. Ne rien administrer par voie orale si la personne a perdu connaissance. Consulter aussitôt un médecin.

**INHALATION:** Amener la personne à l'air libre loin du lieu de l'accident. Consulter aussitôt un médecin.

#### Protection des secouristes

Il est vivement recommandé à l'attention du secouriste qui vient en aide à une personne qui a été exposée à une substance chimique ou à un mélange de faire usage d'équipements de protection individuelle. La nature de ces protections est fonction de la dangerosité de la substance ou du mélange, de la modalité d'exposition et de l'ampleur de la contamination. En l'absence d'autres indications plus spécifiques, il est recommandé de faire usage de gants jetables en cas de contact potentiel avec des liquides biologiques. Pour le type d'EPI adaptés aux caractéristiques de la substance ou du mélange, faire référence à la section 8.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information spécifique n'est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.

**EFFETS RETARDÉS :** Sur la base des informations actuellement disponibles, aucun cas connu d'effets différés après l'exposition à ce produit n'a été recensé.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . .

#### Moyens à conserver sur le lieu de travail pour le traitement spécifique et immédiat

Eau courante pour le lavage cutanée et oculaire.

## RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

##### MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.

##### MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS

Aucun en particulier.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

##### DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

Éviter de respirer les produits de combustion.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

##### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

##### ÉQUIPEMENT

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

## RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Endiguer la fuite en l'absence de danger.

Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

## 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte. Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

# RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage

## 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler le produit après avoir consulté toutes les autres sections de la présente fiche de sécurité. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation. Retirer les vêtements contaminés et les dispositifs de protection avant d'accéder aux lieux de repas.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Informations pas disponibles

# RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle


## 8.1. Paramètres de contrôle

Références réglementaires:

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEU | Deutschland    | Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58                                                                                                                                              |
| DNK | Danmark        | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019                                                                                                                                                                                                      |
| EST | Eesti          | Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötavishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 21.12.2022, 14]                                                                                                                 |
| LTU | Lietuva        | Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo                                                                                                              |
| LVA | Latvija        | Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)                                                                                                        |
| SWE | Sverige        | Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                            |
| SVK | Slovensko      | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénym a mutagénym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov   |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)                                                                                                                                                                                                                                  |
| EU  | OEL EU         | Directive (UE) 2022/431; Directive (UE) 2019/1831; Directive (UE) 2019/130; Directive (UE) 2019/983; Directive (UE) 2017/2398; Directive (UE) 2017/164; Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE; Directive 98/24/CE; Directive 91/322/CEE. |
|     | TLV-ACGIH      | ACGIH 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

|                                                                            |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <div><div>FTE</div><div>automotive</div><div>a Valeo brand</div></div>     | FTE AUTOMOTIVE GmbH          |              |                              |                   | Revision n. 4<br>du 04/08/2025                                                           |                      |                   |                   |
|                                                                            | BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT 3 |              |                              |                   | Imprimé le 04/08/2025<br>Page n. 6/18<br>Remplace la révision:3 (Imprimé le: 14/11/2022) |                      |                   |                   |
|                                                                            |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC                 |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Valeur de référence en eau douce                                           |                              |              | 2                            |                   | mg/l                                                                                     |                      |                   |                   |
| Valeur de référence en eau de mer                                          |                              |              | 0,2                          |                   | mg/l                                                                                     |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce                            |                              |              | 6,6                          |                   | mg/kg                                                                                    |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer                           |                              |              | 0,66                         |                   | mg/kg                                                                                    |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent                    |                              |              | 18                           |                   | mg/l                                                                                     |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP                           |                              |              | 500                          |                   | mg/l                                                                                     |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) |                              |              | 333                          |                   | mg/kg                                                                                    |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre                            |                              |              | 0,46                         |                   | mg/kg                                                                                    |                      |                   |                   |
| Santé –                                                                    |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL                                     |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
|                                                                            |                              |              | Effets sur les consommateurs |                   | Effets sur les travailleurs                                                              |                      |                   |                   |
| Voie d'exposition                                                          | Locaux aigus                 | Systém aigus | Locaux chroniques            | Systém chroniques | Locaux aigus                                                                             | Systém aigus         | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale                                                                      |                              |              |                              | 12,5 mg/kg bw/d   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Inhalation                                                                 |                              |              |                              | 117 mg/m3         |                                                                                          |                      |                   | 195 mg/m3         |
| Dermique                                                                   |                              |              |                              | 125 mg/kg bw/d    |                                                                                          |                      |                   | 208 mg/kg bw/d    |
| DIETHYLENE GLYCOLE                                                         |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Valeur limite de seuil                                                     |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Type                                                                       | état                         | TWA/8h       |                              | STEL/15min        |                                                                                          | Notes / Observations |                   |                   |
|                                                                            |                              | mg/m3        | ppm                          | mg/m3             | ppm                                                                                      |                      |                   |                   |
| AGW                                                                        | DEU                          | 44           | 10                           | 176               | 40                                                                                       |                      |                   |                   |
| MAK                                                                        | DEU                          | 44           | 10                           | 176               | 40                                                                                       |                      |                   |                   |
| TLV                                                                        | DNK                          | 11           | 2,5                          |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| TLV                                                                        | EST                          | 45           | 10                           | 90                | 20                                                                                       | PEAU                 |                   |                   |
| RD                                                                         | LTU                          | 45           | 10                           | 90                | 20                                                                                       | PEAU                 |                   |                   |
| RV                                                                         | LVA                          | 10           |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| NGV/KGV                                                                    | SWE                          | 45           | 10                           | 90                | 20                                                                                       | PEAU                 |                   |                   |
| NPEL                                                                       | SVK                          | 44           | 10                           | 176               |                                                                                          |                      |                   |                   |
| WEL                                                                        | GBR                          | 101          | 23                           |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC                 |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Valeur de référence en eau douce                                           |                              |              | 10                           |                   | mg/l                                                                                     |                      |                   |                   |
| Valeur de référence en eau de mer                                          |                              |              | 1                            |                   | mg/l                                                                                     |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce                            |                              |              | 20,9                         |                   | mg/kg                                                                                    |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer                           |                              |              | 2,09                         |                   | mg/kg                                                                                    |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent                    |                              |              | 10                           |                   | mg/l                                                                                     |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP                           |                              |              | 199,5                        |                   | mg/l                                                                                     |                      |                   |                   |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre                            |                              |              | 1,53                         |                   | mg/kg                                                                                    |                      |                   |                   |
| Santé –                                                                    |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL                                     |                              |              |                              |                   |                                                                                          |                      |                   |                   |
|                                                                            |                              |              | Effets sur les consommateurs |                   | Effets sur les travailleurs                                                              |                      |                   |                   |
| Voie d'exposition                                                          | Locaux aigus                 | Systém aigus | Locaux chroniques            | Systém chroniques | Locaux aigus                                                                             | Systém aigus         | Locaux chroniques | Systém chroniques |



|                                                                            |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur de référence en eau douce                                           | 0,199 | µg/l  |
| Valeur de référence en eau de mer                                          | 0,02  | µg/l  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce                            | 99,6  | µG/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer                           | 9,96  | µG/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent                    | 1,99  | µg/l  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP                           | 0,17  | mg/l  |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) | 8,33  | mg/kg |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre                            | 47,69 | µG/kg |

#### Santé –

##### Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs |                |                   |                   | Effets sur les travailleurs |               |                   |                   |
|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                   | Locaux aigus                 | Systém aigus   | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus                | Systém aigus  | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale             |                              | 1 mg/kg bw/d   |                   | 0,25 mg/kg bw/d   |                             |               |                   |                   |
| Inhalation        |                              | 3,1 mg/m3      |                   | 0,78 mg/m3        |                             | 18 mg/m3      |                   | 4,4 mg/m3         |
| Dermique          |                              | 6,7 mg/kg bw/d |                   | 1,7 mg/kg bw/d    |                             | 19 mg/kg bw/d |                   | 4,7 mg/kg bw/d    |

#### MÉTHYL-1H-BENZOTRIAZOLE

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

|                                                         |        |       |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Valeur de référence en eau douce                        | 0,008  | mg/l  |
| Valeur de référence en eau de mer                       | 0,008  | mg/l  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce         | 0,0025 | mg/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer        | 0,0025 | mg/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 0,086  | mg/l  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP        | 39,4   | mg/l  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre         | 0,0024 | mg/kg |

#### Santé –

##### Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs |              |                   |                   | Effets sur les travailleurs |              |                   |                   |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                   | Locaux aigus                 | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus                | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale             |                              |              | VND               | 0,25 mg/kg        |                             |              |                   |                   |
| Inhalation        |                              |              | VND               | 4,4 mg/m3         |                             |              | VND               | 8,8 mg/m3         |
| Dermique          |                              |              | VND               | 0,25 mg/kg        |                             |              | VND               | 0,5 mg/kg         |

Légende:

(C) = CEILING ; INHALA = Part inhalable ; RESPIR = Part respirable ; THORAC = Part thoracique.

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié ; LOW = danger faible ; MED = danger moyen ; HIGH = danger élevé.

## 8.2. Contrôles de l'exposition



Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.

Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.

Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d'urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

#### PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie III.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix du matériau des gants de travail (voir la norme EN 374): compatibilité, dégradation, temps de perméabilité.

Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

#### PROTECTION DES PEAU

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

#### PROTECTION DES YEUX

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (voir la norme EN ISO 16321).

En présence d'un risque d'exposition à des éclaboussures ou à des projections provoquées par les opérations de travail effectuées, il est nécessaire de prévoir une protection des muqueuses (bouche, nez et yeux) afin de prévenir les risques d'absorption accidentelle.

#### PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l'exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. Il est recommandé de faire usage d'un masque doté de filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation. (voir la norme EN 14387).

Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d'urgence, faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d'un respirateur à prise d'air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

#### CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.

## RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Propriétés                        | Valeur           | Informations     |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Etat Physique                     | liquide          |                  |
| Couleur                           | incolore à ambré |                  |
| Odeur                             | caractéristique  |                  |
| Point de fusion ou de congélation | pas disponible   |                  |
| Point initial d'ébullition        | 253 °C           | Méthode:ISO 4925 |
| Inflammabilité                    | pas disponible   |                  |
| Limite inférieur d'explosion      | pas applicable   |                  |
| Limite supérieur d'explosion      | pas applicable   |                  |
| Point d'éclair                    | > 125 °C         | Méthode:ASTM D93 |
| Température d'auto-inflammabilité | pas disponible   |                  |
| Température de décomposition      | pas disponible   |                  |
| pH                                | 9,3              | Méthode:ISO 4925 |
| Viscosité cinématique             | pas disponible   |                  |

|                                       |                         |                   |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Solubilité                            | soluble                 |                   |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | pas disponible          |                   |
| Pression de vapeur                    | pas disponible          |                   |
| Densité et/ou densité relative        | 1,041 g/cm <sup>3</sup> | Méthode:ASTM 1122 |
| Densité de vapeur relative            | pas disponible          |                   |
| Caractéristiques des particules       | pas applicable          |                   |

## 9.2. Autres informations

### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Informations pas disponibles

### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

|                            |   |
|----------------------------|---|
| VOC (Directive 2010/75/UE) | 0 |
| VOC (carbone volatil)      | 0 |

## RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Au contact de forts agents d'oxydation, réducteurs, acides ou bases forts, des réactions exothermiques peuvent se produire.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Hygroscopique.

DIETHYLENE GLYCOLE

Hygroscopique.

### 10.2. Stabilité chimique

Des températures excessives peuvent provoquer une décomposition thermique.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Éviter l'exposition à: air.

Hygroscopique.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir chapitre 10.1.

DIETHYLENE GLYCOLE

Peut former des mélanges explosifs avec: perchlorates.

### 10.4. Conditions à éviter

Éviter le réchauffement.

DIETHYLENE GLYCOLE

Éviter l'exposition à: hautes températures.

#### 10.5. Matières incompatibles

Agents d'oxydation, réducteurs. Acides ou bases forts.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Éviter le contact avec: acides forts,bases fortes,eau.

DIETHYLENE GLYCOLE

Incompatible avec: acides,bases,agents oxydants forts,agents réducteurs forts.

Ne pas laisser à proximité de: zinc.

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

Éviter le contact avec: agents oxydants.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Dégage: monoxyde de carbone,anhydride carbonique.

DIETHYLENE GLYCOLE

Par décomposition, dégage: dioxyde de carbone,monoxyde de carbone.

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

Par décomposition, dégage: oxydes de carbone.

## RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification. Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008

##### Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations

Informations pas disponibles



FTE AUTOMOTIVE GmbH

BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT 3

Revision n. 4

du 04/08/2025

Imprimé le 04/08/2025

Page n. 12/18

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 14/11/2022)

#### Informations sur les voies d'exposition probables

Informations pas disponibles

#### Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Informations pas disponibles

#### Effets interactifs

Informations pas disponibles

#### TOXICITÉ AIGUË

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| ATE (Inhalation) du mélange: | Non classé (aucun composant important) |
| ATE (Oral) du mélange:       | 1538,46 mg/kg                          |
| ATE (Dermal) du mélange:     | Non classé (aucun composant important) |

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

|                |               |
|----------------|---------------|
| LD50 (Dermal): | 3540 mg/kg bw |
| LD50 (Oral):   | 5170 mg/kg bw |

#### DIETHYLENE GLYCOLE

|                |                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (Dermal): | 13300 mg/kg                                                                                                                                          |
| LD50 (Oral):   | 16500 mg/kg                                                                                                                                          |
| ETA (Oral):    | 500 mg/kg estimation tirée du tableau 3.1.2 de l'Annexe I du CLP<br>(donnée utilisée pour le calcul de l'estimation de la toxicité aiguë du mélange) |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| LC50 (Inhalation aérosols/poussières): | > 4,6 mg/l/4h |
|----------------------------------------|---------------|

#### TRIETHYLENE GLYCOLE

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| LD50 (Dermal):             | 16 ml/kg bw     |
| LD50 (Oral):               | > 2000 mg/kg bw |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | > 5,2 mg/l      |

#### 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| LD50 (Dermal): | > 2000 mg/kg dw |
| LD50 (Oral):   | > 2930 mg/kg dw |

#### CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

#### LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Provoque des lésions oculaires graves

#### SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

#### MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

#### CANCÉROGÉNICITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

#### TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

#### TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

#### TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

#### DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

#### **11.2. Informations sur les autres dangers**

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation.

### **RUBRIQUE 12. Informations écologiques**

A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

#### **12.1. Toxicité**

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

EC50 - Crustacés > 0,61 mg/l/48h

NOEC Chronique Crustacés 0,316 mg/l

TRIETHYLENE GLYCOLE

LC50 - Poissons 69800 mg/l/96h

EC50 - Crustacés > 10000 mg/l/48h

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

LC50 - Poissons > 1800 mg/l/96h

EC50 - Crustacés > 3200 mg/l/48h

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques 391 mg/l/72h

EC10 Algues / Plantes Aquatiques 188 mg/l/72h

DIETHYLENE GLYCOLE

LC50 - Poissons 75200 mg/l

NOEC Chronique Algues/Plantes Aquatiques 100 mg/l/72h

#### **12.2. Persistance et dégradabilité**

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  
NON rapidement dégradable

TRIETHYLENE GLYCOLE

Rapidement dégradable  
DIETHYLENE GLYCOLE

Rapidement dégradable

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

TRIETHYLENE GLYCOLE

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Coefficient de répartition<br>: n-octanol/eau | -1,75 |
|-----------------------------------------------|-------|

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Coefficient de répartition<br>: n-octanol/eau | 0,51 |
|-----------------------------------------------|------|

DIETHYLENE GLYCOLE

|     |     |
|-----|-----|
| BCF | 100 |
|-----|-----|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Informations pas disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage  $\geq$  à 0,1%.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l'environnement, en cours d'évaluation.

### 12.7. Autres effets néfastes

Informations pas disponibles

## RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

La gestion des déchets résultant de l'utilisation ou de la dispersion de ce produit doit être organisée conformément aux règles en matière de sécurité au travail. Voir la section 8 pour la nécessité éventuelle d'un EPI.

#### EMBALLAGES CONTAMINÉS

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des

déchets.

## RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport

Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

pas applicable

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

pas applicable

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

pas applicable

### 14.4. Groupe d'emballage

pas applicable

### 14.5. Dangers pour l'environnement

pas applicable

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

pas applicable

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Informations non pertinentes

## RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE  
: Aucune

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

Produit  
Point 3

Substances contenues  
  
Point 75

Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

pas applicable

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage  $\geq$  à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)

Aucune

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Règlement (UE) 649/2012

:

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam

:

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm

:

Aucune

Contrôles sanitaires

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de sécurité chimique a été effectuée pour les substances contenues suivantes:

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol



DIETHYLENE GLYCOLE

TRIETHYLENE GLYCOLE

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

## RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Toxicité aiguë, catégorie 4                                                             |
| <b>Eye Dam. 1</b>        | Lésions oculaires graves, catégorie 1                                                   |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Irritation oculaire, catégorie 2                                                        |
| <b>Aquatic Chronic 1</b> | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 1                        |
| <b>H302</b>              | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| <b>H318</b>              | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| <b>H319</b>              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| <b>H410</b>              | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- ATE / ETA: Estimation Toxicité Aiguë
- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement (CE) 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PMT: Persistant, mobile et toxique
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement (CE) 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- VOC: Composé organique volatil
- vPvB: Très persistant et très bioaccumulable
- vPvM: Très persistant et très mobile
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

### BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)

3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)
4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)
12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Règlement (UE) 2019/1148
18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Règlement délégué (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Règlement délégué (UE) 2023/707
24. Règlement délégué (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Règlement délégué (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Règlement délégué (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

#### Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.

#### MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie

2. Les méthodes d'évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe

I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe

I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.

msds for B2C.

Modifications par rapport à la révision précédente.

Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:

01 / 03.