



VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE

Revisions nr. 3

Revisionsdatum 13/05/2025

Tryckt den 13/05/2025

Sida nr. 1/17

Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

Säkerhetsdatablad

I enlighet med bilaga II till REACH - Förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Beteckning

VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE

UFI :

9QE0-A040-V007-W4TN

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Beskrivning/Användning

UTSPÄDD KYLARVÄTSKA

Identifierade användningar

Industriella

Yrkesmässig

Konsument

Användningar för avisning och frostskydd



1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn

Valeo International Holding B.V.

Adress

Heibloemweg 1,
5704 BS Helmond
NETHERLANDS

Ort och land

Belgium : 0 800 398 03 / The Netherlands : 0 800 12 33 / Luxemburg : 0 800 25 909
Norway, Sweden, Denmark, Finland : 00 800 800 14 700
Iceland : 0 800 7527

E-postadress för den behöriga person

som ansvarar för säkerhetsdatabladet

alert.northeurope@valeo.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

För brådskande samtal, kontakta

112

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen (EU) 2020/878. Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:

Akut toxicitet, kategori 4

H302

Skadligt vid förtäring.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, kategori 2

H373

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

2.2. Märkningsuppgifter



VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE

Revisions nr. 3

Revisionsdatum 13/05/2025

Tryckt den 13/05/2025

Sida nr. 2/17

Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.

Faropiktogram:



Signalord:

Varning

Faroangivelser:

H302 Skadligt vid förtäring.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händer grundligt efter användning.

P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare . . .

P314 Sök läkarhjälp vid obehag.

P501 Avfallshantera innehåll och behållare vid lämplig avfallseller återvinningsanläggning enligt lokala och nationella lagar.

Innehåller:

GLYKOL ETYLEN

2.3. Andra faror

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som $\geq 0,1\%$.

Produkten innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentration $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Innehåller:

Identifiering

x = Konc. %

Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)

GLYKOL ETYLEN



VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE

Revisions nr. 3

Revisionsdatum 13/05/2025

Tryckt den 13/05/2025

Sida nr. 3/17

Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

INDEX 603-027-00-1 $95 \leq x < 99$ Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373
EG 203-473-3 LD50 Oral: >300 mg/kg

CAS 107-21-1

REACH-för. 01-2119456816-28-
xxxx

NATRIUMMETABORAT 4 MOL

INDEX - $0,1 \leq x < 3$ Repr. 2 H361d, Eye Irrit. 2 H319
EG 231-891-6 Repr. 2 H361d: $\geq 9,1\%$

CAS 16800-11-6

REACH-för. 01-2119516444-44-
xxxx

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid tveksamhet eller symtom kontakta läkare och visa upp detta dokument.

Vid allvarlig symtom, begär akut vård och räddning.

ÖGON: Avlägsna, i förekommande fall, kontaktlinser om situationen tillåter att göra detta utan svårighet. Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 15 minuter med öppna ögonlock. Kontakta omedelbart en läkare.

HUD: Ta av nedstänkta kläder. Tvätta omedelbart och rikligt med rinnande vatten (och tvål om möjligt). Sök läkarhjälp. Undvik ytterligare kontakter med förorenade kläder.

FÖRTÄRING: Framkalla ej kräkning om detta inte auktoriserats av läkaren. Ge inget via mun om personen har svimmat och om detta inte auktoriserats av läkaren. Kontakta omedelbart en läkare.

INANDNING: Flytta den drabbade till frisk luft på avstånd från olycksplatsen. Kontakta omedelbart en läkare.

Skydd för räddningspersonalen

Det rekommenderas att räddningspersonalen som ska hjälpa den drabbade, som utsatts för en kemikalie eller en blandning, bär personliga skyddsutrustningar. De här skyddens beskaffenhet beror på substansens eller blandningens farlighet, på hur exponeringen inträffat och föroreningens omfattning. Utan andra mer specifika anvisningar, rekommenderas det att använda engångshandskar vid en möjlig kontakt med biologiska vätskor. Angående personliga skyddsutrustningar som passar för substansens eller blandningens egenskaper, se avsnitt 8.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det finns ingen känd specifik information om symtom och effekter som orsakas av produkten.

FÖRDRÖJDA EFFEKTER: I enlighet med informationen som för närvarande finns, har inga fall av försenade effekter påträffats vid exponeringen för den här produkten.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Om symptom uppstår, oavsett om de är akuta eller fördröjda, kontakta läkare.

Medel som ska finnas till hands på arbetsplatsen för specifik och akut behandling

Rinnande vatten för tvätt av huden och ögonen.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel



VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE

Revisions nr. 3

Revisionsdatum 13/05/2025

Tryckt den 13/05/2025

Sida nr. 4/17

Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Traditionella släckmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Inga speciella.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND

Undvik inandning av förbränningsprodukterna.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

GENERELLT

Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan. Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Hindra dammbildning genom att spruta vatten på produkten, om det kan göras utan risk.

Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spilld produkt och lägg den i behållare för återvinning eller bortskaffande. Eliminera resten med vattenstrålar, om det kan göras utan risk.

Sörj för en tillräcklig ventilation på platsen som berörts av utsläppet. Uppskatta behållarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantera produkten efter att alla andra avsnitt i det här säkerhetsdatabladet lästs igenom. Undvik att kasta produkten i miljön. Ät, drick eller rök inte under användningen. Ta av smutsiga kläder och skyddsanordningarna innan tillträde till ett område för att äta.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen. Behållarna förvaras tillslutna, väl ventilerad plats, skyddade mot direkt solbelysning. Förvara behållare på

	VALEO SERVICE	Revisions nr. 3 Revisionsdatum 13/05/2025
	VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE	Tryckt den 13/05/2025 Sida nr. 5/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3. Specifik slutanvändning

Information inte tillgänglig

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Regulatoriska referenser:

BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
CZE	Česká Republika	NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
DEU	Deutschland	Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58
DNK	Danmark	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023
EST	Eesti	Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 21.12.2022, 14]
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α' 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV	Hrvatska	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
LTU	Lietuva	Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo
LVA	Latvija	Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
NLD	Nederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
RUS	Россия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2018 г. N 25 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.2.5.3532-18 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"
SWE	Sverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
SVK	Slovensko	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnych a mutagénnych faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
TUR	Türkiye	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733; 20.10.2023 / 32345.
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Direktiv (EU) 2022/431; Direktiv (EU) 2019/1831; Direktiv (EU) 2019/130; Direktiv (EU) 2019/983; Direktiv (EU) 2017/2398; Direktiv (EU) 2017/164; Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG; Direktiv 2004/37/EG; Direktiv 2000/39/EG; Direktiv 98/24/EG; Direktiv 91/322/EEG.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

GLYKOL ETYLEN				
Gränsvärde				
Typ	Tillstånd	TWA/8h	STEL/15min	Anmärkningar / Observationer
		mg/m3	ppm	mg/m3
				ppm

TLV	BGR	52		104		HUD				
TLV	CZE	50		100		HUD				
AGW	DEU	26	10	52	20	HUD				
MAK	DEU	26	10	52	20	HUD				
TLV	DNK	26	10			HUD				
VLA	ESP	52	20	104	40	HUD				
TLV	EST	52	20	104	40	HUD				
VLEP	FRA	52	20	104	40	HUD				
HTP	FIN	50	20	100	40	HUD				
TLV	GRC	125	50	125	50					
AK	HUN	52		104						
GVI/KGVI	HRV	52	20	104	40	HUD				
VLEP	ITA	52	20	104	40	HUD				
RD	LTU	25	10	50	20	HUD				
RV	LVA	52	20	104	40	HUD				
TLV	NOR		25			HUD				
TGG	NLD	52		104		HUD				
NGV/KGV	SWE	25	10	50	20	HUD				
NPEL	SVK	52	20	104		HUD				
ESD	TUR	52	20	104	40	HUD				
WEL	GBR	52	20	104	40					
OEL	EU	52	20	104	40	HUD				
TLV-ACGIH				100 (C)						
Förlutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC										
Referensvärde för sötvatten				10		mg/l				
Referensvärde för saltvatten				1		mg/l				
Referensvärde för avlagringar i sötvatten				20,9		mg/kg				
Referensvärde för vatten, intermittellt utsläpp				10		mg/l				
Referensvärde för mikroorganismer STP				199,5		mg/l				
Referensvärde för markutrymmet				1,53		mg/kg				
Hälsa - Härlledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL										
Exponeringsväg	Effekter på konsumenter	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Effekter på arbetare	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Inandning				7 mg/m3	VND				35 mg/m3	VND
Hud				VND	53 mg/kg/d				VND	106 mg/kg/d
NATRIUMMETABORAT 4 MOL										
Förlutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC										
Referensvärde för sötvatten				2,02		mg/l				
Referensvärde för saltvatten				2,02		mg/l				
Referensvärde för vatten, intermittellt utsläpp				13,7		mg/l				
Referensvärde för markutrymmet				5,4		mg/kg/d				
Hälsa - Härlledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL										

		VALEO SERVICE				Revisions nr. 3		
		VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE				Revisionsdatum 13/05/2025		
						Tryckt den 13/05/2025		
						Sida nr. 7/17		
						Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)		

Effekter på konsumenter					Effekter på arbetare			
Exponeringsväg	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt		1,6 mg/kg bw/d		1,6 mg/kg bw/d				
Inandning				6,87 mg/m3				13,7 mg/m3
Hud				323 mg/kg bw/d				640,3 mg/kg bw/d

NATRIUMBENZOT

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

Effekter på konsumenter					Effekter på arbetare			
Exponeringsväg	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt			VND	25 mg/kg				
Inandning			1,3 mg/m3	2,1 mg/m3			6,3 mg/m3	10,4 mg/m3
Hud			VND	20,8 mg/kg			VND	34,7 mg/kg

NATRIUMNITRIT

Gränsvärde

Typ	Tillstånd	TWA/8h	STEL/15min		Anmärkningar / Observationer			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
ПДК	RUS			5		a		

METYL-IH-BENSOTRIAZOL

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC

Referensvärde för sötvatten	0,008	mg/l
Referensvärde för saltvatten	0,008	mg/l
Referensvärde för avlagringar i sötvatten	0,0025	mg/kg
Referensvärde för avlagringar i saltvatten	0,0025	mg/kg
Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp	0,086	mg/l
Referensvärde för mikroorganismer STP	39,4	mg/l
Referensvärde för markutrymmet	0,0024	mg/kg

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

Effekter på konsumenter					Effekter på arbetare			
Exponeringsväg	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt			VND	0,25 mg/kg				
Inandning			VND	4,4 mg/m3			VND	8,8 mg/m3
Hud			VND	0,25 mg/kg			VND	0,5 mg/kg


SODIO SILICATO

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC

Referensvärde för sötvatten	7,5	mg/l
Referensvärde för saltvatten	1	mg/l
Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp	7,5	mg/l
Referensvärde för mikroorganismer STP	348	mg/l

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

Effekter på konsumenter					Effekter på arbetare			
-------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--



Om det finns risk för stänk eller sprut under bearbetningarna som utförs, förutse ett lämpligt skydd av slämmhinnorna (mun, näsa, ögon) för att undvika

	VALEO SERVICE	Revisions nr. 3
	VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE	Revisionsdatum 13/05/2025 Tryckt den 13/05/2025 Sida nr. 9/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

oavsiktliga absorberingar.

ANDNINGSSKYDD

En användning av andningsskydd är nödvändig om de tekniska medlen inte är tillräckliga för att begränsa arbetarens exponering enligt tröskelvärdena som tas hänsyn till. Det rekommenderas det att bära ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska väljas i förhållanden till gränskoncentrationen för användning. (se standard EN 14387).

Om ämnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgräns överstiger motsvarande gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering och vid nödfall, bär en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). För ett korrekt val av andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJÖEXPONERING

Utsläppen vid produktionsprocesser, inklusive de från ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljöskyddslagen.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper	Värde	Information
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Färg	blå	
Lukt	Karakteristisk	
Smältpunkt/frys punkt	ej tillgänglig	
Initial kokpunkt	> 108 ° C	Koncentration: 50 %
Brandfarlighet	ej tillgänglig	
Undre explosionsgräns	4,9 % (v/v)	
Övre explosiv gräns	14,6 % (v/v)	
Flampunkt	> 125 ° C	
Självtändningstemperatur	> 400 ° C	
Sönderfallstemperatur	ej tillgänglig	
pH-värde	7 - 10	
Kinematisk viskositet	ej tillgänglig	
Löslighet	löslig	
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	-1,93	
Ångtryck	ej tillgänglig	
Densitet och/eller relativ densitet	1,110 -1,145 g/cm3	Temperatur: 20 ° C
Relativ ångdensitet	ej tillgänglig	
Partikelegenskaper	ej tillämplig	

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Information inte tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskaraktersistika

Information inte tillgänglig



VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE

Revisions nr. 3

Revisionsdatum 13/05/2025

Tryckt den 13/05/2025

Sida nr. 10/17

Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Möjliga esotermiska reaktioner vid kontakt med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror och starka basmedel.

10.2. Kemisk stabilitet

För höga temperaturer kan orsaka en termisk nedbrytning.

GLYKOL ETYLEN

Reagerar med starka oxidationsmedel.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Se avsnitt 10.1.

NATRIUMMETABORAT 4 MOL

Kan reagera farligt med: starka reduktionsmedel, alkaliska metaller.

Kan bilda: väte.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik en överhettning.

GLYKOL ETYLEN

GLYKOL ETYLEN: undvik exponering för värmekällor och bara lågor.

NATRIUMMETABORAT 4 MOL

Undvik kontakt med: starka syror.

10.5. Oförenliga material

Oxidationsmedel, reduktionsmedel. Syror och starka basmedel.

NATRIUMMETABORAT 4 MOL

Kan korrodera: aluminium, tenn, zink.

Undvik galvaniserade behållare.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid termisk sönderdelning eller brand kan ångor frigöras som potentiellt kan vara skadliga för hälsan.



VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE

Revisions nr. 3

Revisionsdatum 13/05/2025

Tryckt den 13/05/2025

Sida nr. 11/17

Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

GLYKOL ETYLEN

GLYKOL ETYLEN: hydroxyacetaldehyd, glyoxal, acetaldehyd, metan, formaldehyd, kolmonoxid, hydrogen.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

När försöksdata angående produktens toxicitet saknas, har eventuella faror för människors hälsa uppskattats på basis av innehållande ämnen, enligt kriterier som förutses av klassificeringens referensstandard.

Ta därför hänsyn till koncentrationen i var och ett av de farliga ämnen som anges i avs. 3 för att uppskatta den toxikologiska effekten som härstammar från exponering för produkten.

11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

GLYKOL ETYLEN

GLYKOL ETYLEN: genom förtäring stimulerar inledningsvis det centrala nervsystemet och därefter följer en depression. Kan skapa skador på njurarna, med anuri och uremi. Symtomerna för överspänning är: kräkning, dåsning, svår andning, kramper. De livshotande doserna för människan är cirka 1,4 ml/kg. Inträdningsvägarna är inandning och förtäring.

Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information

Information inte tillgänglig

Information om sannolika exponeringsvägar

Information inte tillgänglig

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Information inte tillgänglig

Interaktiva effekter

Information inte tillgänglig

AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation) av blandningen:

Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)

ATE (Oral) av blandningen:

303,13 mg/kg

ATE (Dermal) av blandningen:

Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)

GLYKOL ETYLEN

LD50 (Dermal):

> 5000 mg/kg Rabbit

LD50 (Oral):

> 300 mg/kg

NATRIUMMETABORAT 4 MOL

LD50 (Dermal):

> 2000 mg/kg Rabbit

LD50 (Oral):

3251 mg/kg Rat

LC50 (Inhalation dimma/stoft):

> 2 mg/l/4d Rat

FRÄTANDE / IRRITERANDE PÅ HUDEN

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass



VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE

Revisions nr. 3

Revisionsdatum 13/05/2025

Tryckt den 13/05/2025

Sida nr. 12/17

Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

ALLVARLIG ÖGONSKADA / ÖGONIRRITATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

LUFTVÄGS-/HUDSENSIBILISERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

MUTAGENITET I KÖNSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

CANCEROGENICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Kan orsaka organskador

FARA VID ASPIRATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

11.2. Information om andra faror

Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med effekter på människors hälsa under utvärdering.

AVSNITT 12. Ekologisk information

Används enligt normal arbetsprocess. Undvik utsläpp i miljön. Underrätta kompetent myndighet om produkten har nått vattenlopp eller om marken eller växtlivet förorenats åtgärda för att minska effekterna i vattensiktet.

12.1. Toxicitet

NATRIUMMETABORAT 4 MOL

LC50 - Fiskar

79,7 mg/l/96h Pimephales promelas

EC50 - Alger / Vattenlevande Växter

52,4 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

Kronisk NOEC fiskar

6,4 mg/l Brachydanio rerio

Kronisk NOEC skaldjur

14,2 mg/l Daphnia magna

Kronisk NOEC alger/vattenlevande växter

17,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

GLYKOL ETYLEN

	VALEO SERVICE	Revisions nr. 3
	VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE	Revisionsdatum 13/05/2025 Tryckt den 13/05/2025 Sida nr. 13/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)
LC50 - Fiskar > 100 mg/l/96h Kronisk NOEC fiskar > 100 mg/l Kronisk NOEC skaldjur > 100 mg/l 12.2. Persistens och nedbrytbarhet NATRIUMMETABORAT 4 MOL Nedbrytbarhet: uppgift inte tillgänglig GLYKOL ETYLEN Snabbt nedbrytbart 12.3. Bioackumuleringsförmåga GLYKOL ETYLEN Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten -1,93 12.4. Rörlighet i jord GLYKOL ETYLEN GLYKOL ETYLEN: hög rörlighet i marken. 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen GLYKOL ETYLEN GLYKOL ETYLEN: Ämnet klassificeras inte som PBT eller vPvB. På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som $\geq 0,1\%$. 12.6. Hormonstörande egenskaper Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med miljöeffekter under utvärdering. 12.7. Andra skadliga effekter Information inte tillgänglig		
AVSNITT 13. Avfallshantering		
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder Återanvänds, om möjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar. Avfallshanteringen ska anföras till ett auktoriserat mottagningsföretag för avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala föreskrifterna. Hanteringen av avfall som uppstår vid användning eller spridning av denna produkt måste organiseras i enlighet med arbetarskyddsbestämmelserna. Se avsnitt 8 för eventuellt behov av personlig skyddsutrustning. KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR Kontaminerade förpackningar ska lämnas till återvinning eller till destruktions enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshantering.		
AVSNITT 14. Transportinformation		

	VALEO SERVICE	Revisions nr. 3
	VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE	Revisionsdatum 13/05/2025
		Tryckt den 13/05/2025
		Sida nr. 14/17
		Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)

Produkten ska inte anses som farlig i enlighet med gällande bestämmelser ifråga om transport av farlig gods på väg (A.D.R.), på järnväg (RID), via hav (IMDG-kod) och med flygplan (IATA).

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ej tillämplig

14.2. Officiell transportbenämning

ej tillämplig

14.3. Faroklass för transport

ej tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp

ej tillämplig

14.5. Miljöfaror

ej tillämplig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

ej tillämplig

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen

	VALEO SERVICE	Revisions nr. 3 Revisionsdatum 13/05/2025 Tryckt den 13/05/2025 Sida nr. 15/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)
	VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE	

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) 1907/2006

<u>Produkt</u>	
Punkt	3

Förordning (EU) 2019/1148 - om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ej tillämplig

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH)

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten SVHC i procent som $\geq 0,1\%$.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH)

Ingen

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan Förordning (EU) 649/2012:

Ingen

Ämnen som lyder under Rotterdamskonventionen:

Ingen

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen

Hälsovårdskontroller

Arbetare som hanterar denna kemikalie behöver inte genomgå en hälsoundersökning, på villkor att resultaten av riskbedömningen bevisar att det endast finns måttliga risker för arbetarnas hälsa och att måtten som förutses direktiven 98/24/CE.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för de följande innehållande ämnena:

GLYKOL ETYLEN

AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

Repr. 2	Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Acute Tox. 4	Akut toxicitet, kategori 4
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet - upprepade exponering, kategori 2
Eye Irrit. 2	Ögonirritation, kategori 2
H361d	Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

	VALEO SERVICE	Revisions nr. 3
	VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE	Revisionsdatum 13/05/2025 Tryckt den 13/05/2025 Sida nr. 16/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)
H302 Skadligt vid förtäring. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. BILDTXT: - ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg - ATE / UAT: Uppskattning av Akut Toxicitet - CAS: Nummer på Chemical Abstract Service - CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet - CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen) - CLP: Förordning (EG) 1272/2008 - DNEL: Härledd nolleffektnivå - EmS: Emergency Schedule - GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier - IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods - IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet - IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods - IMO: International Maritime Organization - INDEX: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP - LC50: Dödlig koncentration 50 % - LD50: Dödlig dos 50 % - OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde - PBT: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt - PEC: Förutsedd miljökoncentration - PEL: Förutsedd exponeringsnivå - PMT: Långlivat, mobilt och toxiskt - PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration - REACH: Förordning (EG) 1907/2006 - RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods - TLV: Gränsvärde - TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet. - TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering - TWA STEL: Korttids exponeringsvärde - VOC: Flyktig organisk förening - vPvB: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande - vPvM: Mycket långlivat och mycket mobilt - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ALLMÄN BIBLIOGRAFI: 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (REACH) 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP) 3. Förordning (EU) 2020/878 (Bil. II REACH-förordningen) 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP) 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) 12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Förordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Förordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Förordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP) 16. Delegerad förordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Förordning (EU) 2019/1148 18. Delegerad förordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Delegerad förordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Delegerad förordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Delegerad förordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Delegerad förordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 23. Delegerad förordning (EU) 2023/707 24. Delegerad förordning (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)		

	VALEO SERVICE	Revisions nr. 3 Revisionsdatum 13/05/2025 Tryckt den 13/05/2025 Sida nr. 17/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 14/11/2022)
	VALEO PROTECTIV 100 - G11 TYPE	
25. Delegerad förordning (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP) 26. Delegerad förordning (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS webbplats - Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats - Databas över SDS-modeller för kemikalier - Hälsovårdsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italien Notering till användaren: Informationerna i detta blad grundar sig på våra kunskaper vid datumet av utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt. Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper. Eftersom produktens användning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska användaren på eget ansvar iakttä gällande lagar och föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk. Förutse en lämplig utbildning av personalen som ska använda kemikalier. BERÄKNINGSMETODER FÖR KLASSIFICERING Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig på kriterier som fastställts av förordningen CLP, bilaga I, del 2. Metoder för värdering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9. Hälsofaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 3 om inget annat fastställs i avsnitt 11. Miljöfaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 4 om inget annat fastställs i avsnitt 12. Ändringar i förhållande till tidigare revisioner: Ändringar har utförts på de följande avsnitten: 01 / 02 / 03 / 04.		