

VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 1/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

Ficha de Datos de Seguridad

En conformidad con Anexo II del REACH - Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Denominación VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE UFI: CXD0-R0WF-300S-X2K2

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripción/Uso: ANTICONGELANTES (for B2C)

Usos Identificados Industriales Profesionales Consumidores
Aplicaciones para descongelación/antihielo

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social: VALEO SERVICE ESPAÑA, S.A.U.

Dirección: Calle Rio Almanzora - n°5 Área Empresarial Localidad y Estado: Andalucia C.L.A. - 28906 Getafe - MADRID

ESPANA

Tel: 900 122 657

dirección electrónica de la persona competente,

responsable de la ficha de datos de seguridad alerta.iberica@valeo.com

1.4. Teléfono de emergencia

Para informaciones urgentes dirigirse a +34 91 562 04 20

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2020/878. Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.

Clasificación e indicación de peligro:

Toxicidad aguda, categoría 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.

Toxicidad específica en determinados órganos - H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones

exposiciones repetidas, categoría 2 prolongadas o repetidas.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Valeo Service

VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025 Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 2/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

Pictogramas de peligro:





Palabras de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se encuentra mal.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P501 Eliminar el contenido / el recipiente en acuerdo con las normas locales, regionales, nacionales, internacionales.

Contiene: GLICOL ETILÉNICO

2.3. Otros peligros

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.

El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración ≥ 0,1%.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Contiene:

Identificación x = Conc. % Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)

GLICOL ETILÉNICO

INDEX 603-027-00-1 $90 \le x < 95$ Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373

CE 203-473-3 LD50 Oral: >300 mg/kg



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 3/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

CAS 107-21-1

Reg. REACH 01-2119456816-28-

XXXX

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de duda o en presencia de síntomas, póngase en contacto con un médico y muéstrele este documento.

En caso de síntomas más graves, solicite asistencia médica inmediata.

OJOS: Quite al accidentado las eventuales lentes de contacto, si la situación permite realizar esta operación fácilmente. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Consulte inmediatamente a un médico.

PIEL: Quitar las prendas contaminadas. Lave inmediatamente con abundante agua corriente (y, si es posible, con jabón). Consultar a un médico. Evite ulteriores contactos con las prendas contaminadas.

INGESTIÓN: No provoque el vómito sin expresa autorización del médico. Si el sujeto está inconsciente, no administre nada por vía oral. Consulte inmediatamente a un médico.

INHALACIÓN: Lleve al sujeto al aire libre, lejos del lugar del accidente. Consulte inmediatamente a un médico.

Protección de los socorristas

Se recomienda que el socorrista que ayuda a un sujeto que ha estado expuesto a una sustancia o una mezcla química utilice equipos de protección individual. La naturaleza de estas protecciones depende de la peligrosidad de la sustancia o de la mezcla, de la forma de exposición y del grado de contaminación. En ausencia de otras indicaciones más específicas, se recomienda utilizar guantes desechables en caso de posible contacto con líquidos biológicos. Para conocer los tipos de EPI más adecuados para la sustancia o de la mezcla, se remite a la sección 8.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto.

EFECTOS RETARDADOS: Sobre la base de los datos disponibles, no se conocen casos de efectos retardados después de la exposición a este producto.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Si aparecen síntomas, ya sean agudos o retardados, consulte a un médico.

<u>Elementos que deben estar a disposición en el lugar de trabajo para el tratamiento específico e inmediato</u>

Agua corriente para lavar la piel y los ojos.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada.

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS

Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO

Evite respirar los productos de la combustión.



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 4/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

INFORMACIÓN GENERAL

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de protección antiincendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes. EQUIPO

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Bloquee la pérdida, si no hay peligro.

Utilizar adecuados dispositivos de protección (incluidos los equipos de protección individual indicados en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad), para prevenir la contaminación de la piel, de los ojos y de las prendas personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de las elaboraciones como para las intervenciones de emergencia.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Aspire el producto derramado en un recipiente idóneo. Evalúe la compatibilidad del producto con el recipiente a utilizar, consultando la sección 10. Absorba el producto restante con material absorbente inerte.

Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el uso. Quítese las prendas contaminadas y los dispositivos de protección antes de acceder a la zona destinada a comer.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado, protegidos de la acción directa de los rayos del sol. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10.

7.3. Usos específicos finales

Información no disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 5/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

8.1. Parámetros de control

Referencias normativas:

BGR НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, България СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари CZE Česká Republika NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung DFU Deutschland gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019 DNK Danmark Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023 **ESP** España Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning **FST** Eesti töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 21.12.2022, 14] FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021 HTP-VÅRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25 FIN Suomi Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με GRC Ελλάδα την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``» Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők HUN Magyarország hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, HRV Hrvatska graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 ITA Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 "cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Lietuva Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)
Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i LVA Latvija NOR Norge arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255 Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste NI D Nederland lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit SWE Sverige Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s SVK Slovensko expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733; Türkiye United Kingdom

EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) Directiva (UE) 2022/431; Directiva (UE) 2019/1831; Directiva (UE) 2019/130; Directiva (UE) 2019/983;

Directiva (UE) 2017/2398; Directiva (UE) 2017/164; Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva

2004/37/CE; Directiva 2000/39/CE; Directiva 98/24/CE; Directiva 91/322/CEE.

TLV-ACGIH **ACGIH 2023**

GLICOL ETILÉNICO

OEL EU

TUR

GBR

Valor límite de umbral							
Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLV	BGR	52		104		PIEL	
TLV	CZE	50		100		PIEL	
AGW	DEU	26	10	52	20	PIEL	
MAK	DEU	26	10	52	20	PIEL	
TLV	DNK	26	10			PIEL	
VLA	ESP	52	20	104	40	PIEL	
TLV	EST	52	20	104	40	PIEL	



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 6/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

							17/	11/2022)	
VLEP	FRA	52		20	104	40	PIEL		
HTP	FIN	50		20	100	40	PIEL		
TLV	GRC	125		50	125	50	FILL		
				50		50			
AK	HUN	52		00	104	40	DIEI		
GVI/KGVI	HRV	52		20	104	40	PIEL		
VLEP	ITA	52		20	104	40	PIEL		
RD	LTU	25		10	50	20	PIEL		
RV	LVA	52		20	104	40	PIEL		
TLV	NOR			25			PIEL		
TGG	NLD	52			104		PIEL		
NGV/KGV	SWE	25		10	50	20	PIEL		
NPEL	SVK	52		20	104		PIEL		
ESD	TUR	52		20	104	40	PIEL	_	
WEL	GBR	52		20	104	40			
OEL	EU	52		20	104	40	PIEL		
TLV-ACGIH					100 (C)				
Concentración pre	evista sin efectos sob	re el ambiente	- PNEC						
Valor de referenci	a en agua dulce				10	mg/l			
Valor de referenci	a en agua marina				1	mg/l			
Valor de referenci	a para sedimentos er	n agua dulce			20,9	mg/l	kg		
Valor de referenci	a para el agua, libera	ción intermiter	ite		10	mg/l			
Valor de referencia para los microorganismos STP				199,5	mg/l				
Valor de referenci	a para el medio terre	stre			1,53	mg/l	kg		
Salud - Nivel s	los	ctos sobre	IEL			Efectos sobre los trabajadores			
Vía de exposición			Sistém agudos	Locales	Sistém	Locales	Sistém	Locales	Sistém
Inhalación				crónicos 7 mg/m3	crónicos VND	agudos	agudos	crónicos 35 mg/m3	crónicos VND
Dérmica				VND	53 mg/kg/d			VND	106 mg/kg/d
					0 0				0 0
SUCCINATO D	E DISODIO								
	evista sin efectos sob	re el ambiente	- PNEC						
Valor de referenci	a en agua dulce				100	μg/L	-		
Valor de referencia en agua marina				10	μg/L	-			
Valor de referencia para sedimentos en agua dulce				480	μg/k	g/d			
Valor de referencia para sedimentos en agua marina				48	μg/k	g/d			
Valor de referenci	a para el agua marin	a, liberación in	termitente		1	mg/l			
Valor de referenci	a para el agua dulce,	liberación inte	rmitente		0,1	mg/l			
Valor de referencia para el medio terrestre			37,2	μg/l	kg soil dw				
	in efecto derivado		IEL			. 0			
	Efe los	ctos sobre				Efectos sobre los			
Vía de exposición		sumidores cales agudos	Sistém agudos	Locales	Sistém	trabajadores Locales	Sistém	Locales	Sistém
				crónicos	crónicos	agudos	agudos	crónicos	crónicos



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 7/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

Oral	4,17 mg/kg	
	bw/d	
Inhalación	7,25 mg/m3	41,1 mg/m3
Dérmica	4,17 mg/kg	11,7 mg/kg
	bw/d	bw/d

EDTA TETRASODICO Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC			
Valor de referencia en agua dulce	2,2	mg/l	
Valor de referencia en agua marina	0,22	mg/l	
Valor de referencia para los microorganismos STP	43	mg/l	
Valor de referencia para el medio terrestre	0,72	mg/l	

Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL										
	Efectos sobre				Efectos sobre					
	los				los					
	consumidores				trabajadores					
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales	Sistém	Locales	Sistém	Locales	Sistém		
			crónicos	crónicos	agudos	agudos	crónicos	crónicos		
Oral			VND	25 mg/kg/d						
Inhalación	1,5 mg/m3	1,5 mg/m3	1,5 mg/m3	1,5 mg/m3	2,5 mg/m3	2,5 mg/m3	2,5 mg/m3	2,5 mg/m3		

Leyenda:

(C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica.

VND = peligro identificado pero ningún DNEL/PNEC disponible ; NEA = ninguna exposición esperada ; NPI = ningún peligro identificado ; LOW = bajo peligro ; MED = medio peligro ; HIGH = alto peligro.

8.2. Controles de la exposición

Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local.

Durante la elección de los equipos protectores personales pedir consejo a los proveedores de sustancias químicas.

Los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normativas vigentes y deberán llevar el marcado CE.

Es necesario mantener los niveles de exposición lo más bajo posible para evitar acumulaciones en el organismo. Gestionar los equipos de protección individual de modo que quede garantizada la máxima protección (ej. reducción del tiempo de sustitución).

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III.

Al elegir el material de los guantes de trabajo, hay que tener en consideración cuanto sigue (véase la norma EN 374): compatibilidad, degradación, tiempo de permeabilidad.

En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible. Los guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración de la exposición.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría II (ref. Reglamento 2016/425 y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de protección herméticas (véase la norma EN ISO 16321).

En caso de que exista riesgo de exposición a salpicaduras o chorros en relación a las elaboraciones realizadas, es necesario prever una adecuada



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 8/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

protección de las mucosas (boca, nariz y ojos) para evitar absorciones accidentales.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. Se aconseja llevar una mascarilla con filtro de tipo A.Elegid la clase de la misma (1, 2 o 3) según la concentración límite de utilización. (véase la norma EN 14387).

En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, usar un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para elegir una protección idónea para las vías respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529.

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.

Información

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Propiedades Estado físico	Valor líquido			
Color	giallo-verde-rosa-blu			
Olor	característico			
Punto de fusión / punto de congelación	-40 °C			
Punto inicial de ebullición	> 165 °C			
Inflamabilidad	no disponible			
Límites inferior de explosividad	4,9 % (v/v)			
Límites superior de explosividad	14,6 % (v/v)			
Punto de inflamación	> 125 °C			
Temperatura de auto-inflamación	> 400 °C			
Temperatura de descomposición	no disponible			
рН	7,5 - 10			
Viscosidad cinemática	no disponible			
Solubilidad	soluble			
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	-1,93			
Presión de vapor	no disponible			
Densidad y/o densidad relativa	1,110 - 1,145 g/cm3			
Densidad de vapor relativa	no disponible			

no aplicable

9.2. Otros datos

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

Información no disponible.

Características de las partículas

9.2.2. Otras características de seguridad



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 9/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

Información no disponible.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Si entra en contacto con fuertes agentes oxidantes, reductivos, ácidos o bases fuertes, pueden producirse reacciones exotérmicas.

10.2. Estabilidad química

Temperaturas demasiado elevadas pueden provocar una descomposición térmica.

GLICOL ETILÉNICO

Reacciona con oxidantes fuertes.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Véase el párrafo 10.1.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evite el recalentamiento.

GLICOL ETILÉNICO

GLICOL ETILÉNICO: evitar la exposición a fuentes de calor y llamas libres.

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes o reductores. Ácidos o bases fuertes.

Evite recipientes galvanizados.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de descomposición térmica o incendio, se pueden liberar gases y vapores potencialmente perjudiciales para la salud.

GLICOL ETILÉNICO

GLICOL ETILÉNICO: hidroxiacetaldehído, glioxal, acetaldehído, metano, formaldehído, monóxido de carbono, hidrógeno.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

En ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificación.

Por lo tanto, se debe considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicológicos



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 10/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

derivados de la exposición al producto.

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

GLICOL ETILÉNICO

GLICOL ETILÉNICO: por ingestión estimula inicialmente el S.N.C., luego subentra una fase de depresión. Se pueden verificar daños renales con anuria y uremia. Los síntomas por sobreexposición son: vómito, somnolencia, respiración dificultosa, convulsiones. La dosis letal para el hombre es de alrededor 1,4 ml/kg. Las vías de penetración son inhalación e ingestión.

Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

Información no disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

Información no disponible.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información no disponible.

Efectos interactivos

Información no disponible.

TOXICIDAD AGUDA

ATE (Inhalación) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante)

ATE (Oral) de la mezcla: 328,62 mg/kg

ATE (Cutánea) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante)

GLICOL ETILÉNICO

LD50 (Cutánea): > 5000 mg/kg Rabbit LD50 (Oral): > 300 mg/kg

SUCCINATO DE DISODIO

 LD50 (Cutánea):
 2000 mg/kg

 LD50 (Oral):
 2000 mg/kg

CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

CARCINOGENICIDAD



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 11/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA

Puede provocar daños en los órganos

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

11.2. Información sobre otros peligros

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en la salud humana que estén en proceso de evaluación.

SECCIÓN 12. Información ecológica

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el producto ha entrado en contacto con cursos de agua o si ha contaminado el suelo o la vegetación.

12.1. Toxicidad

SUCCINATO DE DISODIO

EC50 - Crustáceos 100 mg/l/48h EC50 - Algas / Plantas Acuáticas 100,99 mg/l/72h

GLICOL ETILÉNICO

 LC50 - Peces
 > 100 mg/l/96h

 NOEC crónica peces
 > 100 mg/l

 NOEC crónica crustáceos
 > 100 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

SUCCINATO DE DISODIO

Rápidamente degradable GLICOL ETILÉNICO

Rápidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulación

GLICOL ETILÉNICO

Coeficiente de distribución: n-octanol/agua -1,93

12.4. Movilidad en el suelo



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 12/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

GLICOL ETILÉNICO

GLICOL ETILÉNICO: altamente móvil en el suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

GLICOL ETILÉNICO

GLICOL ETILÉNICO: no se considera PBT o mPmB.

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en el medio ambiente que estén en proceso de evaluación.

12.7. Otros efectos adversos

Información no disponible.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes.

La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local.

La gestión de los residuos derivados de la utilización o dispersión de este producto debe organizarse de acuerdo con las normas de seguridad laboral. Véase la sección 8 para conocer la posible necesidad de EPI.

EMBALAJES CONTAMINADOS

Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

El producto no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

14.1. Número ONU o número ID

no aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

no aplicable



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 13/16

		Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)
14.3. Clase(s) de peligro para el tran	sporte	
no aplicable		
14.4. Grupo de embalaje		
no aplicable		
14.5. Peligros para el medio ambient	te	
no aplicable		
14.6. Precauciones particulares para	a los usuarios	
no aplicable		
14.7. Transporte marítimo a granel c	on arreglo a los instrumentos de la OMI	
Información no pertinente.		
SECCIÓN 15. Información	n reglamentaria	
15.1. Reglamentación y legislación	en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la su	stancia o la mezcla
Categoría Seveso - Directivo 2012/18/UE: Ninguna		
Restricciones relativas al producto o a	las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006	
Producto Punto	3	
Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la	comercialización y la utilización de precursores de explosivos	
no aplicable		
Sustancias en Candidate List (Art. 59 F	REACH)	
Sobre la base de los datos disponibles	, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje ≥ al 0,1%.	
Sustancias sujetas a autorización (Ane	XXX XIV REACH)	



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 14/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:

Ninguna

Controles sanitarios

Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluación de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva 98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ha sido realizada una evaluación de seguridad química para las siguientes sustancias contenidas:

GLICOL ETILÉNICO

SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda, categoría 4

STOT RE 2 Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, categoría 2

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

LEYENDA:

- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- ATE/ ETA: Estimación de Toxicidad Aguda
- CAS: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CE: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Número identificativo en el anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 15/16

Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)

PEC: Concentración ambiental previsible

PEL: Nivel previsible de exposición

PMT: Persistente, móvil y tóxico

PNEC: Concentración previsible sin efectos

REACH: Reglamento (CE) 1907/2006

RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril

TLV: Valor límite de umbral

TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.

TWA: Límite de exposición media ponderada

TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo

VOC: Compuesto orgánico volátil

vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable

vPvM: Muy persistente y muy móvil

WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

- 1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
- Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
 Reglamento (UE) 2020/878 (Anexo II Reglamento REACH)
- 4. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
- 5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
- 7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
- 8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
- 9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
- 10. Reglamento (UÉ) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
- 11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
- 12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
- 13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
- 14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
- 15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
- 17. Reglamento (UE) 2019/1148
- 18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
- 19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
- 20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- 22. Reglamento delegado (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- 23. Reglamento delegado (UE) 2023/707
- 24. Reglamento delegado (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
- 25. Reglamento delegado (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
- 26. Reglamento delegado (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
- · The Merck Index. 10th Edition · Handling Chemical Safety
- INRS Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sitio web IFA GESTIS
- Sitio web Agencia ECHA
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

Nota para el usuario:

La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.

Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.

Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.

Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos guímicos.

MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN

Peligros químicos y físicos: La clasificación del producto ha sido derivada de los criterios establecidos por el Reglamento CLP, Anexo I, Parte 2. Los métodos de evaluación de las propiedades químico-físicas se indican en la sección 9.

Peligros para la salud: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 3, a menos que se



VALEO PROTECTIV 100 - G12 TYPE

Revisión N. 3

Fecha de revisión 24/04/2025

Imprimida el 24/04/2025

Pag. N. 16/16

		Sustituye la revisión:2 (Imprimida el: 14/11/2022)
especifique lo contrario en la sección 1 Peligros para el medio ambiente: La cl	I1. lasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Ane ón 12.	exo I del CLP, Parte 4, a menos que
se especifique lo contrario en la secció	on 12.	