

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 1/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til REACH-vedlegg II - Forordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator
Navn
UFI :

VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE
Y2F0-A0VM-3006-JH4W

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
Beskrivelse/Bruk

ANTIFRYSME FOR FORFLYNNTE RADIATORER (for B2C)

Identifisert bruk	Industrielle	Profesjonelle	Forbruk
Bruksområder for tining / frostvæske	✓	✓	✓

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn
Adresse
Sted og land

Valeo International Holding B.V.
Heibloemweg 1,
5704 BS Helmond
NETHERLANDS

Belgium : 0 800 398 03 / The Netherlands : 0 800 12 33 / Luxemburg : 0 800 25 909
Norway, Sweden, Denmark, Finland : 00 800 800 14 700
Iceland : 0 800 7527

Email til fagkyndige med ansvar for sikkerhetsinformasjonen

alert.northeurope@valeo.com

1.4. Nødtelefonnummer
For informasjon i hastesaker kontaktes:

22591300

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er klassifisert som farlig i henhold til forskriftene i (EF) forordning 1272/2008 (CLP) med endringer og tilrettelegginger. Produktet må derfor ha et sikkerhetsdatablad iht. bestemmelsene i (EU) forordningen 2020/878.
Eventuell tilleggsinformasjon angående helse- og/eller miljørisikoer, finnes i avsnitt 11 og 12 i dette databladet.

Klassifisering og fareangivelse:
Akutt giftighet, kategori 4
Spesifikk målorgantoksitet - gjentatt eksponering, kategori 2

H302
H373

Farlig ved svelging.
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

2.2. Merkingselementer

	VALEO SERVICE		Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE		Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 2/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)

Faremerking i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) med endringer og tilrettelegginger.

Piktogrammer:



Advarsler: Advarsel

Fareangivelser:

H302 Farlig ved svelging.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Råd for sikkerhet:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P264 Vask . . . grundig etter bruk.

P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / lege / ved ubehag.

P314 Søk legehjelp ved ubehag.

P501 Innhold/beholder leveres til avfallshåndtering i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Inneholder: ETHANEDIOL

2.3. Andre farer

I henhold til tilgjengelige data, inneholder dette produktet ikke PBT- eller vPvB-stoffer med ≥ konsentrasjon enn 0,1%.

Produktet inneholder ikke substanser med hormonforstyrrende egenskaper i konsentrasjonen ≥ 0,1%.

AVSNITT 3. Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Inneholder:

Identifikasjon	x = Kons. %	Klassifikasjon (EF) 1272/2008 (CLP)
ETHANEDIOL		
INDEKS 603-027-00-1	30 ≤ x < 35	Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 3/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)

EC 203-473-3

CAS 107-21-1

REACH reg. 01-2119456816-28-xxxx

NATRIUM METABORAT 4 MOL

INDEKS -

0,1 ≤ x < 1

Repr. 2 H361d, Eye Irrit. 2 H319

EC 231-891-6

CAS 16800-11-6

REACH reg. 01-2119516444-44-xxxx

LD50 Oral: >300 mg/kg

Repr. 2 H361d: ≥ 9,1%

Den fullstendige teksten fareanvisninger (H) finnes i avsnitt 16 i databladet.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

I tvilstilfeller eller ved symptomer bør du kontakte lege og vise frem dette dokumentet.

Ved alvorligere symptomer, be om øyeblikkelig legehjelp.

ØYNE: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Skyll straks med mye vann i minst 15 minutter mens øynene holdes åpne. Kontakt lege snarest.

HUD: Tilsølte klær må fjernes. Vask øyeblikkelig og omhyggelig med rennende vann (om mulig med såpe). Søk legehjelp. Unngå videre kontakt med forurensede klær.

SVELGING: Brekning må ikke fremkalles mm. legen har gitt sin uttrykkelige tillatelse til det. Gi aldri en bevisstløs person noe å drikke eller spise. Kontakt lege snarest.

INNÅNDING: Personen bringes ut i frisk luft, langt fra ulykkesstedet. Kontakt lege snarest.

Verneutstyr for hjelpemannskapet

Det er god praksis at hjelpemannskapet som bistår en person som har blitt eksponert for et kjemikalie eller en kjemisk blanding, benytter personlig verneutstyr. Typen verneutstyr avhenger av hvor farlig stoffet eller blandingen er, av eksponeringsmåten og grad av kontaminasjon. Dersom man ikke har andre spesifikke indikasjoner, anbefaler vi bruk av engangshansker hvis det er risiko for kontakt med biologiske væsker. Se avsnitt 8 for hvilken type PVU som er egnet for stoffets eller blandingens spesielle egenskaper.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Det foreligger ingen spesifikk informasjon om symptomer eller virkninger av produktet.

FORSINKEDE VIRKNINGER: Ut i fra informasjonene vi har i dag, har vi ikke kjennskap til tilfeller av seneffekter som følge av eksponering for dette produktet.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Hvis det oppstår akutte eller forsinkede symptomer, bør du oppsøke lege.

Hjelpemidler som skal finnes på arbeidsplassen for spesifikk og øyeblikkelig behandling

Rennende vann for vask av hud og øyne.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1. Slukkingsmidler

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 4/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)
EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Slukningsmidlene er de tradisjonelle: CO2, skum, pulver og vanntåke. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER Ingen spesielle. 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen FARER FORBUNDET MED EKSPONERING I TILFELLE BRANN Unngå innånding av branngasser. 5.3. Råd til brannmannskaper GENERELL INFORMASJON Kjøp beholderne med vannsprut for å unngå at produktet nedbrytes og unngå at stoffer som kan være helsefarlige dannes. Bruk alltid fullt brannvernutstyr. Samle opp vannet som er blitt brukt til å slukke brannen, dette må ikke slippe ut i kloakken. Kontaminert vann som er blitt brukt til slokkingen og restene etter brannen må behandles ifølge gjeldende forskrifter. UTSTYR Normalt vernetøy for brannmannskap, dvs. brannmannsbekledning (EN 469), hansker (EN 659) og støvler (HO A29 eller A30), sammen med selvforsynt pusteapparat med komprimert luft med åpent kretsløp (BS EN 137).		
AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp		
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Stans lekkasjen hvis det er mulig uten risiko. Anvende egnet beskyttelse (inkl. personlig verneutstyr, som omhandles i punkt 8 i sikkerhetsdatabladet) for å forhindre forurensning av hud, øyner og klær. Disse anvisningene gjelder både for personalet som bearbeider produktet og for førstehjelpstiltak. 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Pass på at produktet ikke renner ut i kloakken, i overflatevann eller i grunnvann. 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing Spill suges opp i egnet beholder. Sjekk med seksjon 10 om beholderen som skal brukes er kompatibel med produktet. Resterende spill tas opp med inert absorberende materiale. Sørg for å lufte lekkasjeområdet tilstrekkelig. Destruksjon av kontaminert materiale skal utføres iht. til punkt 13. 6.4. Henvisning til andre avsnitt Eventuell informasjon om personlig verneutstyr og avfallshåndtering finnes i avsnitt 8 og 13.		
AVSNITT 7. Håndtering og lagring		
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndter produktet kun etter å ha lest grundig alle deler av dette sikkerhetsbladet. Unngå å slippe produktet ut i miljøet. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeid med produktet. Ta av deg de tilsølte klesplaggene og verneutstyret før du går inn i spiseområdene. 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Må kun oppbevares i den originale beholderen. Oppbevares i lukkede beholdere, på et sted med god utlufting, beskyttet fra direkte sollys. Beholderne må ikke oppbevares i nærheten av eventuelle inkompatible materialer. Kontroller seksjon 10.		

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Informasjon er ikke tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Reguleringsreferanser:

BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
CZE	Česká Republika	NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
DEU	Deutschland	Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58
DNK	Danmark	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023
EST	Eesti	Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 21.12.2022, 14]
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α΄ 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV	Hrvatska	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
LTU	Lietuva	Jsakymas dėl lietuvis higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo
LVA	Latvija	Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
NLD	Nederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
RUS	Россия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2018 г. N 25 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.2.5.3532-18 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"
SWE	Sverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
SVK	Slovensko	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
TUR	Türkiye	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733; 20.10.2023 / 32345.
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Direktiv (EU) 2022/431; Direktiv (EU) 2019/1831; Direktiv (EU) 2019/130; Direktiv (EU) 2019/983; Direktiv (EU) 2017/2398; Direktiv (EU) 2017/164; Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EF; Direktiv 2004/37/EF; Direktiv 2000/39/EF; Direktiv 98/24/EF; Direktiv 91/322/EØF.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

ETHANEDIOL					
Veiledende grenseverdi					
Type	Land	TWA/8t	STEL/15min		Bemerkninger / Observasjoner
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV	BGR	52		104	HUD

		VALEO SERVICE					Revidert utgave nr. 2			
		VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE					Revisjonsdato 15/05/2025			
							Trykket den 15/05/2025			
					Side nr. 6/17			Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)		
TLV	CZE	50		100				HUD		
AGW	DEU	26	10	52		20		HUD		
MAK	DEU	26	10	52		20		HUD		
TLV	DNK	26	10					HUD		
VLA	ESP	52	20	104		40		HUD		
TLV	EST	52	20	104		40		HUD		
VLEP	FRA	52	20	104		40		HUD		
HTP	FIN	50	20	100		40		HUD		
TLV	GRC	125	50	125		50				
AK	HUN	52		104						
GVI/KGVI	HRV	52	20	104		40		HUD		
VLEP	ITA	52	20	104		40		HUD		
RD	LTU	25	10	50		20		HUD		
RV	LVA	52	20	104		40		HUD		
TLV	NOR		25					HUD		
TGG	NLD	52		104				HUD		
NGV/KGV	SWE	25	10	50		20		HUD		
NPEL	SVK	52	20	104				HUD		
ESD	TUR	52	20	104		40		HUD		
WEL	GBR	52	20	104		40				
OEL	EU	52	20	104		40		HUD		
TLV-ACGIH				100 (C)						
Beregnet konsentrasjon uten virkning på miljøet - PNEC										
Referanseverdi i ferskvann				10		mg/l				
Referanseverdi i sjøvann				1		mg/l				
Referanseverdi for sedimenter i ferskvann				20,9		mg/kg				
Referanseverdi for vann, intermitterende frigjøring				10		mg/l				
Referanseverdi for STP mikroorganismer				199,5		mg/l				
Referanseverdi for det terrestriske miljøet				1,53		mg/kg				
Helse - Avledet nivå uten virkning - DNEL / DMEL										
		Virkninger på forbrukerne			Virkninger på arbeidstakerne					
Eksponeringsvei	Akutte lokale	Akutte system	Kroniske lokale	Kroniske system	Akutte lokale	Akutte system	Kroniske lokale	Kroniske system		
Innånding			7 mg/m3	VND			35 mg/m3	VND		
Hud			VND	53 mg/kg/d			VND	106 mg/kg/d		
NATRIUM METABORAT 4 MOL										
Beregnet konsentrasjon uten virkning på miljøet - PNEC										
Referanseverdi i ferskvann				2,02		mg/l				
Referanseverdi i sjøvann				2,02		mg/l				
Referanseverdi for vann, intermitterende frigjøring				13,7		mg/l				
Referanseverdi for det terrestriske miljøet				5,4		mg/kg/d				
Helse - Avledet nivå uten virkning - DNEL / DMEL										

		VALEO SERVICE				Revidert utgave nr. 2							
		VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE				Revisjonsdato 15/05/2025							
						Trykket den 15/05/2025							
						Side nr. 7/17							
						Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)							

Virkninger på forbrukerne					Virkninger på arbeidstakerne			
Eksponeringsvei	Akutte lokale	Akutte system	Kroniske lokale	Kroniske system	Akutte lokale	Akutte system	Kroniske lokale	Kroniske system
Oral		1,6 mg/kg bw/d		1,6 mg/kg bw/d				
Innånding				6,87 mg/m3				13,7 mg/m3
Hud				323 mg/kg bw/d				640,3 mg/kg bw/d

SODIO BENZOATO

Helse - Avledet nivå uten virkning - DNEL / DMEL

Virkninger på forbrukerne					Virkninger på arbeidstakerne			
Eksponeringsvei	Akutte lokale	Akutte system	Kroniske lokale	Kroniske system	Akutte lokale	Akutte system	Kroniske lokale	Kroniske system
Oral			VND	25 mg/kg				
Innånding			1,3 mg/m3	2,1 mg/m3			6,3 mg/m3	10,4 mg/m3
Hud			VND	20,8 mg/kg			VND	34,7 mg/kg

NATRIUMNITRAT

Veiledende grenseverdi

Type	Land	TWA/8t	STEL/15min	Bemerkninger / Observasjoner
		mg/m3	ppm	ppm
ПДК	RUS		5	a

METYL-1H-BENZOTRIAZOL

Beregnet konsentrasjon uten virkning på miljøet - PNEC

Referanseverdi i ferskvann	0,008	mg/l
Referanseverdi i sjøvann	0,008	mg/l
Referanseverdi for sedimenter i ferskvann	0,0025	mg/kg
Referanseverdi for sedimenter i sjøvann	0,0025	mg/kg
Referanseverdi for vann, intermitterende frigjøring	0,086	mg/l
Referanseverdi for STP mikroorganismer	39,4	mg/l
Referanseverdi for det terrestriske miljøet	0,0024	mg/kg

Helse - Avledet nivå uten virkning - DNEL / DMEL

Virkninger på forbrukerne					Virkninger på arbeidstakerne			
Eksponeringsvei	Akutte lokale	Akutte system	Kroniske lokale	Kroniske system	Akutte lokale	Akutte system	Kroniske lokale	Kroniske system
Oral			VND	0,25 mg/kg				
Innånding			VND	4,4 mg/m3			VND	8,8 mg/m3
Hud			VND	0,25 mg/kg			VND	0,5 mg/kg

SODIO SILICATO

Beregnet konsentrasjon uten virkning på miljøet - PNEC

Referanseverdi i ferskvann	7,5	mg/l
Referanseverdi i sjøvann	1	mg/l
Referanseverdi for vann, intermitterende frigjøring	7,5	mg/l
Referanseverdi for STP mikroorganismer	348	mg/l



Bruk arbeidsklær med lange ermer og sikkerhetsko for profesjonell bruk av klasse II (se Forordning 2016/425 og standard EN ISO 20344). Vask med vann og såpe etter å ha fjernet de beskyttende klærne.

ØYEBESKYTTELSE
Vi anbefaler bruk av fullstendig tette/lukkede vernebriller (se standard EN ISO 16321).

Hvis det skulle være fare for at man kan utsettes for stråler eller sprut i forbindelse med arbeidet, må vedkommende utstyres med passende beskyttelse av slimhinnene (munn, nese, øyne) for å unngå tilfeldig absorbering.

ÅNDEDRETTSVERN
Bruk av åndedrettsvern er nødvendig der de tekniske forholdsreglene man har tatt ikke er tilstrekkelige til å begrense arbeiderens eksponering for de antatte grenseverdiene. Vi anbefaler at man bruker maske med filter av typen A, og at man velger klasse (1, 2 eller 3) iht. hvilken konsentrasjonsbegrensning det skal benyttes til. (se standard EN 14387).
Dersom stoffet det er snakk om er luktfritt eller dets luktgrense overskrider den relative TLV-TWA-grensen, samt i nødstilfeller, må man bruke et pusteapparat med trykkluft med åpent kretsløp (jf.forskrift EN 137) eller et luftforsynt pusteapparat (jf. forskrift EN 138). Se forskrift EN 529 for korrekt valg av åndedrettsvern.

KONTROLL AV MILJØEKSPONERING
Emisjonene under produksjonsprosessene, inkludert de som kommer via ventileringsapparatene, bør kontrolleres slik at man passer på at de er i samsvar med miljøforskriftene.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskaper	Verdi	Informasjon
Fysisk tilstand	flytende	
Farge	verde/blu o rosa	
Lukt	karakteristisk	
Smelte-eller frysepunkt	-20 °C	
Startkokepunkt	> 100 °C	
Brennbarhet	ikke tilgjengelig	
Nedre eksplosjonsgrense	4,9 % (v/v)	
Øvre eksplosjonsgrense	14,6 % (v/v)	
Flammepunkt	> 125 °C	
Selvantennespunkt	> 400 °C	
Spaltningstemperatur	ikke tilgjengelig	
pH	7 - 10	
Kinematisk viskositet	ikke tilgjengelig	
Oppløselighet	oppløselig	
Fordelingskoeffisient: N-oktanol/vann	-1,93	
Damptrykk	ikke tilgjengelig	
Tetthet og/eller relativ tetthet	1,040 - 1,060	
Relativ damp tetthet	ikke tilgjengelig	
Partikkel egenskaper	ikke anvendelig	

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Informasjon om fysiske risikoklassifiseringer

Informasjon er ikke tilgjengelig

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 10/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)
9.2.2. Annen sikkerhetsinformasjon Informasjon er ikke tilgjengelig		
AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet		
10.1. Reaktivitet Ved kontakt med sterke oksiderende eller reduserende midler, syrer eller sterke baser, kan det oppstå eksotere reaksjoner.		
10.2. Kjemisk stabilitet For høye temperaturer kan forårsake termisk spaltning. ETHANEDIOL Reagerer med sterke oksidanter.		
10.3. Risiko for farlige reaksjoner Se paragraf 10.1. NATRIUM METABORAT 4 MOL Kan reagere farlig med: sterke reduksjonsmidler,alkalimetaller. Kan danne: hydrogen.		
10.4. Forhold som skal unngås Unngå overoppvarming. ETHANEDIOL ETHANEDIOL: unngå eksponering for varmekilder og åpen ild. NATRIUM METABORAT 4 MOL Unngå kontakt med: sterke syrer.		
10.5. Uforenlige materialer Oksiderende eller reduserende midler. Syrer eller sterke baser. NATRIUM METABORAT 4 MOL Kan korrodere: aluminium,tinn,sink.		

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 11/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)

Unngå galvaniserte beholdere.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Som følge av nedbrytning pga. varme eller brann, kan det frigjøres gasser og damper som kan være helseskadelige.

ETHANEDIOL

ETHANEDIOL: hydroksyacetaldehyd, glyksal, acetaldehyd, metan, formaldehyd, karbonmonoksid, hydrogen.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

I mangel av data fra toksikologiske tester av produktet, vurderes eventuelle helsefarer ut i fra produktets innholdsstoffer i overensstemmelse med kriteriene som er foreskrevet i den angjeldende klassifiseringsforskriften.
Man må derfor ta hensyn til de enkelte farlige stoffenes konsentrasjon, som eventuelt beskrives i avsn. 3, for å kunne vurdere de toksikologiske virkningene ved eksponering av produktet.

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i Forordning (EF) nr. 1272/2008

ETHANEDIOL

ETHANEDIOL: Ved inntak stimulerer det i begynnelsen det sentrale nervesystemet. Deretter avløses det av en depressiv fase. Kan føre til nyreskader med anuri og uremi. Symptomene per overeksponering er: oppkast, døsighet, pustevansker, konvulsjoner. Dødelig dose for mennesker er ca. 1,4 ml/kg.

Metabolisme, toksikokinetikk, handlingsmekanisme og andre informasjoner

Informasjon er ikke tilgjengelig

Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier

Informasjon er ikke tilgjengelig

Øyeblikkelige og forsinkede effekter, samt kroniske effekter av kort- og langtids eksponering

Informasjon er ikke tilgjengelig

Interaktive effekter

Informasjon er ikke tilgjengelig

AKUTT GIFTIGHET	
ATE (Innånding) av blandingen:	Ikke klassifisert (ingen viktige deler)
ATE (Oral) av blandingen:	857,43 mg/kg
ATE (Hud) av blandingen:	Ikke klassifisert (ingen viktige deler)
ETHANEDIOL	
LD50 (Hud):	> 5000 mg/kg Rabbit
LD50 (Oral):	> 300 mg/kg
NATRIUM METABORAT 4 MOL	
LD50 (Hud):	> 2000 mg/kg Rabbit
LD50 (Oral):	3251 mg/kg Rat
LC50 (Innånding sprøytetåker/pulver):	> 2 mg/l/4d Rat

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 12/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)
<u>ETSENDE FOR HUDE / IRRITERENDE FOR HUDE</u>		
Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen		
<u>ALVORLIG ØYESKADE / ØYEIRRITASJON</u>		
Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen		
<u>SENSIBILISERENDE</u>		
Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen		
<u>MUTAGENISITET</u>		
Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen		
<u>KREFTFRAMKALLENDE EGENSKAPER</u>		
Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen		
<u>REPRODUKSJONSTOKSISITET</u>		
Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen		
<u>SPESIFIKK MÅLORGANTOKSISITET - ENKELTEKSPONERING</u>		
Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen		
<u>SPESIFIKK MÅLORGANTOKSISITET - GJENTATT EKSPONERING</u>		
Kan forårsake organskader		
<u>ASPIRASJONSFARE</u>		
Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen		
11.2. Informasjon om andre risikoer		
Basert på tilgjengelige data inneholder produktet ikke stoffer som er oppført i de viktigste europeiske lister over potensielle eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer med helseeffekter på mennesker under evaluering.		
AVSNITT 12. Økologiske opplysninger		
Brukes i henhold til korrekte arbeidsrutiner; unngå utslipp av produktet i miljøet. Informer kompetente myndigheter hvis produktet har rent ut i vannfar eller hvis det har forurenset jorden eller vegetasjonen.		
12.1. Giftighet		
NATRIUM METABORAT 4 MOL		
LC50 - Fisk	79,7 mg/l/96h Pimephales promelas	
EC50 - Alger / Vannplanter	52,4 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata	
Kronisk NOEC Fisk	6,4 mg/l Brachydanio rerio	



VALEO SERVICE

VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE

Revidert utgave nr. 2

Revisjonsdato 15/05/2025

Trykket den 15/05/2025

Side nr. 13/17

Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)

Kronisk NOEC Skalldyr	14,2 mg/l Daphnia magna
Kronisk NOEC Alger/Vannplanter	17,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

ETHANEDIOL

LC50 - Fisk	> 100 mg/l/96h
Kronisk NOEC Fisk	> 100 mg/l
Kronisk NOEC Skalldyr	> 100 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

NATRIUM METABORAT 4 MOL

Nedbrytbarhet: ikke tilgjengelig verdi

ETHANEDIOL

Raskt nedbrytbar

12.3. Bioakkumuleringsevne

ETHANEDIOL

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann -1,93

12.4. Mobilitet i jord

ETHANEDIOL

ETHANEDIOL: svært mobil i jorden.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

ETHANEDIOL

ETHANEDIOL: det regnes ikke som PBT eller vPvB.

I henhold til tilgjengelige data, inneholder dette produktet ikke PBT- eller vPvB-stoffer med $\geq$ konsentrasjon enn 0,1%.

12.6. Endokrinødeleggende egenskaper

Basert på tilgjengelige data inneholder produktet ikke stoffer som er oppført i de viktigste europeiske lister over potensielle eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer med miljøeffekter under evaluering.

12.7. Andre skadevirkninger

Informasjon er ikke tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet må gjenbrukes hvis mulig. Rester av produktet må anses som farlig spesialavfall. Farlighetsgraden av avfall som inneholder dette produktet må vurderes på grunnlag av gjeldende lovforskrifter.

Behandling av avfall må utføres av et firma som er autorisert til å håndtere avfall, i henhold til nasjonale og eventuelt lokale reglementer.

Håndtering av avfall som oppstår ved bruk eller spredning av dette produktet må organiseres i samsvar med arbeidssikkerhetsforskrifter. Se avsnitt 8 for mulig behov for personlig verneutstyr.

FORURENSET EMBALLASJE

Forurenset emballasje må leveres til gjenvinning eller nedbrytning i henhold til de nasjonale forskrifter for avfallsbehandling.

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 14/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)

AVSNITT 14. Transportopplysninger

Produktet anses ikke som farlig ifølge gjeldende forskrifter for transport av farlige varer på vei (A.D.R.), med jernbane (RID), med skip (IMDG Kode) og fly (IATA).

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ikke anvendelig

14.2. FN-forsendelsesnavn

ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

ikke anvendelig

14.4. Emballasjegruppe

ikke anvendelig

14.5. Miljøfarer

ikke anvendelig

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

ikke anvendelig

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Informasjon er ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2				
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 15/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)				
15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen Begrensninger for produktet eller stoffer som omfattes iht. vedlegg XVII (EF) forordning 1907/2006 <table><tr><td>Produkt</td><td></td></tr><tr><td>Punkt</td><td>3</td></tr></table> <u>Forskrift (EU) 2019/1148 - om markedsføring og bruk av forgjengere til eksplosiver</u> ikke anvendelig <u>Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH)</u> I henhold til tilgjengelige data, inneholder dette produktet ikke SVHC-stoffer med ≥ konsentrasjon enn 0,1%. <u>Stoffer som er underlagt godkjenning (vedlegg XIV REACH)</u> Ingen <u>Stoffer som er underlagt krav om eksportmelding iht. Forordning (EU) 649/2012:</u> Ingen <u>Stoffer som er underlagt Rotterdamkonvensjonen:</u> Ingen <u>Stoffer som er underlagt Stockholmkonvensjonen:</u> Ingen <u>Helsekontroller</u> Arbeidere som utsettes for dette kjemiske stoffet behøver ikke gjennomgå helsesjekk, på betingelse av at de tilgjengelige risikovurderingsdataene viser at risikoen for arbeidernes helse og sikkerhet er liten, og at bestemmelsene i direktiv 98/24/EC overholdes. 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Det er blitt utført en kjemisk sikkerhetsvurdering av følgende innholdsstoffer: ETHANEDIOL			Produkt		Punkt	3
Produkt						
Punkt	3					
AVSNITT 16. Andre opplysninger Tekst med anvisninger om fare (H), omtalt i avsnitt 2-3 i databladet: <table><tr><td>Repr. 2</td><td>Reproduksjonstoksisitet, kategori 2</td></tr><tr><td>Acute Tox. 4</td><td>Akutt giftighet, kategori 4</td></tr></table>			Repr. 2	Reproduksjonstoksisitet, kategori 2	Acute Tox. 4	Akutt giftighet, kategori 4
Repr. 2	Reproduksjonstoksisitet, kategori 2					
Acute Tox. 4	Akutt giftighet, kategori 4					

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 16/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)
STOT RE 2 Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, kategori 2 Eye Irrit. 2 Øyeirritasjon, kategori 2 H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H302 Farlig ved svelging. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. MERKING: - ADR:Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods - ATE: Akutt Toksisitet Estimert - CAS: Chemical Abstract Service-nummer - EC50: Den konsentrasjonen av et stoff som gir en spesifikk effekt under testbetingelser etter en bestemt tid i 50 % av organismene som testes - EF: Identifikasjonsnummer i ESIS (Europeisk informasjonssystem for kjemikalier) - CLP: Forordning (EF) 1272/2008 - DNEL: Avledet nivå uten virkning - EmS: Emergency Schedule - GHS: Det globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier - IATA DGR: Regelverket om lufttransport av farlig gods forvaltet av den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart - IC50: Den konsentrasjonen av et stoff som gir en hemmende effekt under testbetingelser etter en bestemt tid i 50 % av organismene som testes - IMDG: Den internasjonale kodeks for transport av farlig gods - IMO: International Maritime Organization - INDEKS: Identifikasjonsnummer som skal oppgis i vedlegg VI i CLP - LC50: Dødelig konsentrasjon for 50 % av organismene som testes - LD50: Dødelig dose i 50 % av organismene som testes - OEL: Yrkeshygienisk grenseverdi - PBT: Vedvarende, bioakkumulerende og giftig - PEC: Forventet miljøkonsentrasjon - PEL: Forventet eksponeringsnivå - PMT: Vedvarende, mobil og giftig - PNEC: Beregnet konsentrasjon uten virkning på miljøet - REACH: Forordning (EF) 1907/2006 - RID: Regelverket om internasjonal jernbanetransport av farlig gods - TLV: Veiledende grenseverdi - TLV TAKVERDI: Konsentrasjon som ikke tillates overskredet i arbeidsatmosfæren. - TWA: Gjennomsnittlig tidsveiet eksponeringsgrense - TWA STEL: Kortsiktig tidsveiet eksponeringsgrense - VOC: Flyktige organiske forbindelser - vPvB: Svært vedvarende og svært bioakkumulerende - vPvM: Svært vedvarende og svært mobil - WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland). GENERELL BIOGRAFI: 1. Forordning (EF) 1907/2006 of the European Parliament (REACH) 2. Forordning (EF) 1272/2008 of the European Parliament (CLP) 3. Forordning (EU) 2020/878 (Vedl. II, REACH-forordningen) 4. Forordning (EF) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP) 5. Forordning (EU) 286/2011 of the European Parliament (II Atp. CLP) 6. Forordning (EU) 618/2012 of the European Parliament (III Atp. CLP) 7. Forordning (EU) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP) 8. Forordning (EU) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP) 9. Forordning (EU) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP) 10. Forordning (EU) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP) 11. Forordning (EU) 2016/918 of the European Parliament (VIII Atp. CLP) 12. Forordning (EU) 2016/1176 (IX Atp. CLP) 13. Forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Forordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Forordning (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Delegert forordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Forordning (EU) 2019/1148 18. Delegert forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Delegert forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)		

	VALEO SERVICE	Revidert utgave nr. 2 Revisjonsdato 15/05/2025 Trykket den 15/05/2025 Side nr. 17/17 Erstattet revisjon:1 (Trykket den: 24/06/2024)
	VALEO PROTECTIV 35 - G11 TYPE	
20. Delegert forordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Delegert forordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Delegert forordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 23. Delegert forordning (EU) 2023/707 24. Delegert forordning (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP) 25. Delegert forordning (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP) 26. Delegert forordning (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Nettsted til IFA GESTIS - Nettsted til ECHA (Europeiske kjemikaliemyndigheter) - Database for SDS-modeller for kjemiske stoffer - det italienske Helsedirektoratet og ISS (Istituto Superiore di Sanità) Opplysninger for brukeren: Opplysningene som finnes i denne spesifikasjonen er basert på kunnskapene i vår besittelse ved aktuell versjonsdato. Brukeren må forvise seg om at opplysningene er egnede og fullstendige med hensyn til den spesifikke bruken produktet er beregnet på. Dette dokumentet må ikke tolkes som garanti for noen av produktets bestemte egenskaper. Da vi ikke kan utøve noen direkte kontroll av produktets bruk, er det brukerens plikt å følge, på eget ansvar, de gjeldende lovene og forskriftene for hygiene og sikkerhet. Vi påtar oss intet ansvar for ukorrekt bruk. Gi personalet som skal bruke de kjemiske produktene den nødvendige informasjonen. BEREGNINGSMETODER FOR KLASSIFISERING Kjemisk/fysisk farer: Produktklassifisering er avledet fra kriterier etablert av CLP-forordningen, bilag I, del 2. Dataene for vurdering av kjemisk-fysiske egenskaper er rapportert i seksjon 9. Helsefarer: Produktklassifisering er basert på beregningsmetoder i henhold til Bilag 1 av CLP, del 3, med mindre noe annet er bestemt i del 11. Miljøfarer: Produktklassifisering er basert på beregningsmetoder i henhold til Bilag 1 av CLP, del 4, med mindre noe annet er bestemt i del 12. Endringer i forhold til forrige reviderte utgave: Man har utført endringer i følgende seksjoner: 01 / 02 / 03.		