



VALEO SERVICE SAS
EUROPE

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 1/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l'Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Dénomination BRAKE FLUID DOT4 - 402402-402403-402404-402405

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Dénomination supplémentaire BRAKE FLUID DOT4 (for B2C)

| Utilisations Identifiées | Industrielles | Professionnelles | Consommateurs |
|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Fluides fonctionnels | ✓ | ✓ | ✓ |

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale VALEO SERVICE FRANCE
Adresse 70, Rue Pleyel
Localité et Etat 93285 Saint-Denis Cedex
FRANCE
Tél. +33 1 49 45 32 32
Fax +33 1 49 45 37 36

Courrier de la personne compétente,

personne chargée de la fiche de données de sécurité. commandes.mailbox@valeo.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser à (+)33149453232 (heures de bureau)
(+)33 (0)145425959

RUBRIQUE 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878.

D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification et indication de danger:

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2

H361fd

Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.



VALEO SERVICE SAS
EUROPE

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 2/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

Pictogrammes de danger:



Mentions d'avertissement:

Attention

Mentions de danger:

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

Conseils de prudence:

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P405 Garder sous clef.
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

Contient: tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Autres dangers

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage \geq à 0,1%.

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration \geq 0,1%.

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Contenu:

| Identification | x = Conc. % | Classification (CE) 1272/2008 (CLP) |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol | | |



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

Page n. 3/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

| | | |
|--|--------------------|---|
| CAS - | $15 \leq x < 20$ | Eye Dam. 1 H318 |
| CE 907-996-4 | | Eye Dam. 1 H318: $\geq 30\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 20\%$ |
| INDEX - | | |
| Règ. REACH 01-2119475115-41-xxxx | | |
| tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate | | |
| CAS 30989-05-0 | $5 \leq x < 10$ | Repr. 2 H361fd |
| CE 250-418-4 | | |
| INDEX - | | |
| Règ. REACH 01-2119462824-33-xxxx | | |
| TRIETHYLENE GLYCOLE | | |
| CAS 112-27-6 | $5 \leq x < 10$ | Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires. |
| CE 203-953-2 | | |
| INDEX - | | |
| Règ. REACH 01-2119438366-35-xxxx | | |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | | |
| CAS 128-37-0 | $0,1 \leq x < 0,2$ | Aquatic Chronic 1 H410 M=1 |
| CE 204-881-4 | | |
| INDEX - | | |
| Règ. REACH 01-2119480433-40-xxxx | | |

Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

RUBRIQUE 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

YEUX: Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 30/60 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.

PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Prendre immédiatement une douche. Consulter aussitôt un médecin.

INGESTION: Faire boire dans la plus grande quantité possible. Consulter aussitôt un médecin. Ne provoquer de vomissement que sur autorisation expresse du médecin.

INHALATION: Appeler aussitôt un médecin. Amener la personne à l'air libre loin du lieu de l'accident. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Adopter les précautions appropriées pour le secouriste.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information spécifique n'est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informations pas disponibles



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 4/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.

MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS

Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

Éviter de respirer les produits de combustion.

5.3. Conseils aux pompiers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

ÉQUIPEMENT

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Endiguer la fuite en l'absence de danger.

Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte.

Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage



VALEO SERVICE SAS
EUROPE

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)

Page n. 5/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler le produit après avoir consulté toutes les autres sections de la présente fiche de sécurité. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation. Retirer les vêtements contaminés et les dispositifs de protection avant d'accéder aux lieux de repas.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Informations pas disponibles

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Références Réglementation:

| | | |
|----|-----------|---|
| EU | OEL EU | Directive (UE) 2019/1831; Directive (UE) 2019/130; Directive (UE) 2019/983; Directive (UE) 2017/2398; Directive (UE) 2017/164; Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE; Directive 98/24/CE; Directive 91/322/CEE. |
| | TLV-ACGIH | ACGIH 2021 |

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanol

Valeur limite de seuil

| Type | état | TWA/8h | STEL/15min | Notes / Observations | |
|--|------|--------|------------|----------------------|-------|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |
| TLV-ACGIH | | 50 | | | |
| Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC | | | | | |
| Valeur de référence en eau douce | | | 10 | | mg/l |
| Valeur de référence en eau de mer | | | 1 | | mg/l |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | | | 36,6 | | mg/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | | | 3,66 | | mg/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | | | 50 | | mg/l |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | | | 200 | | mg/l |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) | | | 89 | | mg/kg |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | | | 1,56 | | mg/kg |

Santé –

Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs | | | Effets sur les travailleurs | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale | | | VND | 2 mg/kg | | | | 10 mg/kg bw/d |



VALEO SERVICE SAS
EUROPE

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

Page n. 6/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

| | | | | |
|------------|-----|-----------|-----|-------------------|
| Inhalation | VND | 93 mg/m3 | VND | 156 mg/m3 |
| Dermique | VND | 100 mg/kg | VND | 167 mg/kg bw/d |

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

| | | |
|--|------|-------|
| Valeur de référence en eau douce | 2 | mg/l |
| Valeur de référence en eau de mer | 0,2 | mg/l |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | 6,6 | mg/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 0,66 | mg/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 18 | mg/l |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 500 | mg/l |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) | 333 | mg/kg |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | 0,46 | mg/kg |

Santé –

Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs | | | | Effets sur les travailleurs | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale | | | | 12,5 mg/kg bw/d | | | | |
| Inhalation | | | | 117 mg/m3 | | | | 195 mg/m3 |
| Dermique | | | | 125 mg/kg bw/d | | | | 208 mg/kg bw/d |

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

| | | |
|---|-------|-------|
| Valeur de référence en eau douce | 0,211 | mg/l |
| Valeur de référence en eau de mer | 0,021 | mg/l |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | 0,76 | mg/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 0,076 | mg/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 2,112 | mg/l |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 100 | mg/l |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | 0,028 | mg/kg |

Santé –

Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs | | | | Effets sur les travailleurs | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Inhalation | | | | 7,2 mg/m3 | | | | 29,1 mg/m3 |

TRIETHYLENE GLYCOLE

Valeur limite de seuil

| Type | état | TWA/8h | STEL/15min | Notes / Observations |
|------|------|--------|------------|----------------------------|
|------|------|--------|------------|----------------------------|



VALEO SERVICE SAS
EUROPE

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

Page n. 7/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |
|--|-------|------|-------|-------|
| OEL | EU | 1000 | | |
| Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC | | | | |
| Valeur de référence en eau douce | | | 10 | mg/l |
| Valeur de référence en eau de mer | | | 1 | mg/l |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | | | 46 | mg/kg |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | | | 10 | mg/l |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | | | 3,32 | mg/kg |

Santé –

Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs | | | | Effets sur les travailleurs | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Inhalation | | | 25 mg/m3 | VND | | | 50 mg/m3 | VND |
| Dermique | | | VND | 20 mg/kg/d | | | VND | 40 mg/kg/d |

2,2'-metiliminodietanolo

| | | | | |
|--|--|--|--------|-------|
| Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC | | | | |
| Valeur de référence en eau douce | | | 0,1 | mg/l |
| Valeur de référence en eau de mer | | | 0,0125 | mg/l |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | | | 0,89 | mg/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | | | 0,111 | mg/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | | | 1 | mg/l |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | | | 10 | mg/l |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | | | 0,119 | mg/kg |

Santé –

Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs | | | | Effets sur les travailleurs | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Inhalation | | | | | | | | 26 mg/m3 |
| Dermique | | | | | | | | 19 mg/kg |

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

Valeur limite de seuil

| Type | état | TWA/8h | STEL/15min | Notes / Observations | |
|--|------|--------|------------|----------------------|-----|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |
| TLV-ACGIH | | 2 | | | |
| Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC | | | | | |
| Valeur de référence en eau douce | | | 0,199 | µg/l | |
| Valeur de référence en eau de mer | | | 0,02 | µg/l | |



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 8/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

| | | |
|--|-------|-------|
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | 99,6 | µG/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 9,96 | µG/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 1,99 | µg/l |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 0,17 | mg/l |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) | 8,33 | mg/kg |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | 47,69 | µG/kg |

Santé –

Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs | | | Effets sur les travailleurs | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale | | 1 mg/kg bw/d | | 0,25 mg/kg bw/d | | | | |
| Inhalation | | 3,1 mg/m3 | | 0,78 mg/m3 | | 18 mg/m3 | | 4,4 mg/m3 |
| Dermique | | 6,7 mg/kg bw/d | | 1,7 mg/kg bw/d | | 19 mg/kg bw/d | | 4,7 mg/kg bw/d |

METIL-1H-BENZOTRIAZOLO

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

| | | |
|---|--------|-------|
| Valeur de référence en eau douce | 0,008 | mg/l |
| Valeur de référence en eau de mer | 0,008 | mg/l |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | 0,0025 | mg/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 0,0025 | mg/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 0,086 | mg/l |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 39,4 | mg/l |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | 0,0024 | mg/kg |

Santé –

Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs | | | Effets sur les travailleurs | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale | | | VND | 0,25 mg/kg | | | | |
| Inhalation | | | VND | 4,4 mg/m3 | | | VND | 8,8 mg/m3 |
| Dermique | | | VND | 0,25 mg/kg | | | VND | 0,5 mg/kg |

Légende:

(C) = CEILING ; INHALA = Part inhalable ; RESPIR = Part respirable ; THORAC = Part thoracique.

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié.

8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à



VALEO SERVICE SAS EUROPE

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

Page n. 9/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

BRAKE FLUID DOT4 (402402-402403-402404-402405)

assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.
Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.
Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d'urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie III (réf. norme EN 374).

Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: compatibilité, dégradation, temps de rupture et perméabilité équivalentes.

Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie a priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

PROTECTION DES PEAU

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

En cas de dépassement de la valeur limite (ex. TLV-TWA) de la substance ou d'une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit, Il est recommandé de faire usage d'un masque doté de filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation. (réf. norme EN 14387). En présence de gaz ou de vapeurs de nature différente et/ou de gaz ou de vapeurs contenant des particules (aérosol, fumes, brumes, etc.), il est nécessaire de prévoir des filtres de type combiné.

L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l'exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. La protection offerte par les masques est toutefois limitée.

Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d'urgence, faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d'un respirateur à prise d'air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Propriétés | Valeur | Informations |
|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Etat Physique | liquide | |
| Couleur | incolore à ambré | |
| Odeur | caractéristique | |
| Point de fusion ou de congélation | Pas disponible | |
| Point initial d'ébullition | Pas disponible | |
| Inflammabilité | Pas disponible | |
| Limite inférieur d'explosion | Pas applicable | |
| Limite supérieur d'explosion | Pas applicable | |
| Point d'éclair | > 125 °C | |
| Température d'auto-inflammabilité | ~ 350 °C | |



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

Page n. 10/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| pH | 8,9 | |
| Viscosité cinématique | 14,8 mm ² /s | Température: 20 °C |
| Solubilité | soluble dans l'eau | |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | Pas disponible | |
| Pression de vapeur | Pas disponible | |
| Densité et/ou densité relative | 1,066 g/cm ³ | |
| Densité de vapeur relative | Pas disponible | |
| Caractéristiques des particules | Pas applicable | |

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Informations pas disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

VOC (Directive 2010/75/UE) 0

VOC (carbone volatil) 0

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Au contact de forts agents d'oxydation, réducteurs, acides ou bases forts, des réactions exothermiques peuvent se produire.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Hygroscopique.

10.2. Stabilité chimique

Des températures excessives peuvent provoquer une décomposition thermique.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Éviter l'exposition à: air.

Hygroscopique.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir chapitre 10.1.

10.4. Conditions à éviter



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 11/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

Éviter le réchauffement.

10.5. Matières incompatibles

Agents d'oxydation, réducteurs. Acides ou bases forts.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Éviter le contact avec: acides forts,bases fortes,eau.

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

Éviter le contact avec: agents oxydants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Dégage: monoxyde de carbone,anhydride carbonique.

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

Par décomposition, dégage: oxydes de carbone.

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.

Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008

Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations

Informations pas disponibles

Informations sur les voies d'exposition probables

Informations pas disponibles



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 12/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Informations pas disponibles

Effets interactifs

Informations pas disponibles

TOXICITÉ AIGUË

| | |
|------------------------------|--|
| ATE (Inhalation) du mélange: | Non classé (aucun composant important) |
| ATE (Oral) du mélange: | Non classé (aucun composant important) |
| ATE (Dermal) du mélange: | Non classé (aucun composant important) |

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

| | |
|----------------|---------------|
| LD50 (Dermal): | 3540 mg/kg bw |
| LD50 (Oral): | 5170 mg/kg bw |

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

| | |
|----------------|--------------|
| LD50 (Dermal): | > 2000 mg/kg |
| LD50 (Oral): | > 2000 mg/kg |

TRIETHYLENE GLYCOLE

| | |
|----------------------------|-----------------|
| LD50 (Dermal): | 16 ml/kg bw |
| LD50 (Oral): | > 2000 mg/kg bw |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | > 5,2 mg/l |

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

| | |
|----------------|-----------------|
| LD50 (Dermal): | > 2000 mg/kg dw |
| LD50 (Oral): | > 2930 mg/kg dw |

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 13/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

Sensibilisation respiratoire

Informations pas disponibles

Sensibilisation cutanée

Informations pas disponibles

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNÉCITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Susceptible de nuire à la fertilité - Susceptible de nuire au fœtus

Effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité

Informations pas disponibles



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 14/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

Effets néfastes sur le développement des descendants

Informations pas disponibles

Effets sur ou via l'allaitement

Informations pas disponibles

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

Organes cibles

Informations pas disponibles

Voie d'exposition

Informations pas disponibles

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

Organes cibles

Informations pas disponibles

Voie d'exposition

Informations pas disponibles



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 15/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

11.2. Informations sur les autres dangers

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation.

RUBRIQUE 12. Informations écologiques

A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

12.1. Toxicité

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

EC50 - Crustacés > 0,61 mg/l/48h

NOEC Chronique Crustacés 0,316 mg/l

TRIETHYLENE GLYCOLE

LC50 - Poissons 69800 mg/l/96h

EC50 - Crustacés > 10000 mg/l/48h

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

LC50 - Poissons > 1800 mg/l/96h

EC50 - Crustacés > 3200 mg/l/48h

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques 391 mg/l/72h

EC10 Algues / Plantes Aquatiques 188 mg/l/72h

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

LC50 - Poissons > 222,2 mg/l/96h

EC50 - Crustacés > 211,2 mg/l/48h

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques > 224,4 mg/l/72h

12.2. Persistance et dégradabilité



VALEO SERVICE SAS
EUROPE

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

Page n. 16/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
NON rapidement dégradable

TRIETHYLENE GLYCOLE
Rapidement dégradable

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]
borate
Rapidement dégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation

TRIETHYLENE GLYCOLE

Coefficient de répartition
: n-octanol/eau -1,75

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
Coefficient de répartition
: n-octanol/eau 0,51

12.4. Mobilité dans le sol

TRIETHYLENE GLYCOLE

Coefficient de répartition
: sol/eau 1

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]
borate
Coefficient de répartition
: sol/eau 0,008

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage \geq à 0,1%.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l'environnement, en cours d'évaluation.

12.7. Autres effets néfastes

Informations pas disponibles

RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 17/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

EMBALLAGES CONTAMINÉS

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport

Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Pas applicable

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Pas applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Pas applicable

14.4. Groupe d'emballage

Pas applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Pas applicable



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 18/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Pas applicable

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Informations non pertinentes

RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE

: Aucune

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

Produit

Point 3

Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Pas applicable

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage \geq à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)

Aucune

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Règlement (UE) 649/2012

:

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam

:

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm

:

Aucune



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Page n. 19/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

Contrôles sanitaires

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de sécurité chimique a été effectuée pour les substances contenues suivantes:

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

TRIETHYLENE GLYCOLE

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

| | |
|--------------------------|---|
| Repr. 2 | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 |
| Eye Dam. 1 | Lésions oculaires graves, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 1 |
| H361fd | Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement (CE) 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- ETA: Estimation Toxicité Aiguë
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

Imprimé le 31/03/2023

Page n. 20/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement (CE) 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- VOC: Composé organique volatile
- vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)
4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)
12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Règlement (UE) 2019/1148
18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.

MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie

2. Les méthodes d'évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe

I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe

I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.



**VALEO SERVICE SAS
EUROPE**

Revision n. 4

du 13/03/2023

**BRAKE FLUID DOT4
(402402-402403-402404-402405)**

Imprimé le 31/03/2023

Page n. 21/21

Remplace la révision:3 (Imprimé le: 11/11/2022)

msds for B2C.

Modifications par rapport à la révision précédente.

Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:

02 / 03 / 09 / 11 / 16.