



VALEO SERVICE SAS  
EUROPE

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 1/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med bilag II til REACH - Forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Betegnelse

**BRAKE FLUID DOT 5.1 - 402407-402408-402409**

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Beskrivelse/Brug

**BRAKE FLUID DOT 5.1 (for B2C)**

#### Identificerede anvendelser

Funktionelle væsker

Industrielle

Faglige

Forbrugermæssige



#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn

**Valeo International Holding B.V.**

Adresse

**Heibloemweg 1,  
5704 BS Helmond  
NETHERLANDS**

Sted og Land

**tel. 00800 9000 50 80**

E-mail-adresse for den kompetente person,

der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet

**helmond-hotline.mailbox@valeo.com**

#### 1.4. Nødtelefon

For hasteoplysninger bedes man henvende sig til

### PUNKT 2. Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne i (EF)-forordning 1272/2008 (CLP) (og senere ændringer og tilføjelser). Produktet kræver derfor et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med normerne i (EU)-forordning 2020/878.

Eventuelle yderligere informationer vedrørende risici for personhelbredet og/eller miljøet er angivet i afsnit 11 og 12 på dette datablad.

Klassificering og angivelse af faretype:

Reproduktionstoksicitet, kategori 2

H361fd

Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

#### 2.2. Mærkningselementer



VALEO SERVICE SAS  
EUROPE

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 2/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Faremærkning i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP) og senere ændringer og tilføjelser.

Farepiktogrammer:



Signalord: Advarsel

Faresætninger:

**H361fd** Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Sikkerhedssætninger:

**P501** Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.  
**P102** Opbevares utilgængeligt for børn.  
**P280** Bær beskyttelseshandsker / -tøj og øjen / ansigtsbeskyttelse.  
**P101** Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
**P405** Opbevares under lås.  
**P201** Indhent særlige anvisninger før brug.

**Indeholder:** tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

### 2.3. Andre farer

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen PBT- eller vPvB-stoffer i mængder  $\geq 0,1\%$ .

Dette produkt indeholder ikke substanser med hormonforstyrrende egenskaber i en koncentration på  $\geq 0,1\%$ .

## PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

Indeholder:

Identifikation	x = Konc. %	Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP)
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
CAS 30989-05-0	$60 \leq x < 70$	Repr. 2 H361fd
EØF 250-418-4		
INDEX -		



## VALEO SERVICE SAS EUROPE

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

## BRAKE FLUID DOT 5.1 (402407-402408-402409)

Side 3/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

REACH Reg. 01-2119462824-33-  
xxxx**DI-ISOPROPANOLAMINE**

CAS 110-97-4

 $1 \leq x < 3$ 

Eye Irrit. 2 H319

EØF 203-820-9

INDEX 603-083-00-7

REACH Reg. 01-2119475444-34-  
xxxx**Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and  
3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol**

CAS -

 $1 \leq x < 3$ 

Eye Dam. 1 H318

EØF 907-996-4

Eye Dam. 1 H318:  $\geq 30\%$ , Eye Irrit. 2 H319:  $\geq 20\%$ 

INDEX -

REACH Reg. 01-2119475115-41-  
xxxx**2,6-di-tert-butyl-p-cresol**

CAS 128-37-0

 $0,1 \leq x < 0,2$ 

Aquatic Chronic 1 H410 M=1

EØF 204-881-4

INDEX -

REACH Reg. 01-2119480433-40-  
xxxx

Den fulde tekst faresætningerne (H) er angivet i afsnit 16 på databladet.

## PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

ØJNE: Fjern eventuelle kontaktlinser. Vask omgående med rigeligt vand i mindst 30/60 minutter, mens der sørges for at holde øjenlågene godt åbne. Søg straks læge.

HUD: Tag straks forurenede tøj af. Tag straks et brusebad. Søg straks læge.

INDTAGELSE: Få den skadelidte til at drikke så meget vand som muligt. Søg straks læge. Fremkald ikke opkastning, med mindre det er udtrykkeligt blevet tilladt af lægen.

INDÅNDING: Tilkald straks en læge. Få den skadelidte ud i fri luft og langt væk fra ulykkesstedet. Hvis åndedrættet ophører, udføres kunstigt åndedræt. Tag passende forholdsregler af hensyn til redningsmandskabet.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ikke specifikke oplysninger om symptomer og virkninger fra produktet.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Oplysninger ikke tilgængelige

## PUNKT 5. Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler



## VALEO SERVICE SAS EUROPE

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

## BRAKE FLUID DOT 5.1 (402407-402408-402409)

Side 4/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

### EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Slukningsmidlerne er de traditionelle: kuldioxid, skum, pulver og nebuliseret vand.

### IKKE EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Ingen specielle.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

#### EKSPONERINGSFARER VED BRAND

Undgå at indånde forbrændingsprodukterne.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### GENERELLE INFORMATIONER

Afkøl beholderne med vandstråler for at hindre produktets nedbrydning og udvikling af potentielle sundhedsfarlige stoffer. Man skal altid være iført en komplet beskyttende flammesikker beklædning. Vandet, man bruger til slukningsarbejdet, skal samles op, det må ikke komme i kloakkerne. Det forurenede vand, man har brugt til slukningen, og brandresterne skal bortskaffes efter de gældende normer.

#### UDSTYR

Normal beskyttelsesbeklædning til brandmænd som fx. brandsæt (DS/EN 469), handsker (DS/EN 659) og støvler (HO-specifikation A29 og A30) i kombination med åndedrætsværn af typen trykflaskeapparat med helmaske (DS/EN 137).

## PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Blokér lækagen hvis det er ufarligt.

Bær passende værnemidler (inklusive personlige værnemidler i henhold til punkt 8 i sikkerhedsdatabladet) for at forebygge forurening af hud, øjne og personlig beklædning. Disse indikationer gælder både for personalet, som arbejder med stoffet, og for nødhjælpspersonalet.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at produktet ender i kloaksystemerne, i de overfladiske vandveje eller i grundvandet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug det spildte produkt til en passende beholder. Evaluer kompatibiliteten mellem produktet og den anvendte beholder hertil, i henhold til afsnit 10. Opsug det resterende produkt med et inert absorberende materiale.

Sørg for at det sted, hvor materialet er løbet ud, bliver tilstrækkeligt gennemluftet. Bortskaffelse af det forurenede materiale skal foretages i henhold til dispositionerne under punkt 13.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Eventuelle oplysninger vedrørende personlig beskyttelse og bortskaffelse kan findes i punkt 8 og 13.

## PUNKT 7. Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet må kun håndteres efter at have læst alle afsnit i dette sikkerhedsdatablad. Undgå udledning af produktet til miljøet. Undgå at spise, drikke eller



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 5/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

ryge under anvendelsen. Fjern forurenede tøj og værnemidler før adgang til spiseområder.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i den originale beholder. Opbevar beholderne lukkede, på et godt ventileret sted og beskyttet mod direkte solstråler. Opbevar beholderne langt fra eventuelle materialer, som bør undgås; konsulter punkt 10.

### 7.3. Særlige anvendelser

Oplysninger ikke tilgængelige

## PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Reference Standarder:

TLV-ACGIH

ACGIH 2021

#### tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

Forventet nuleffektniveau - PNEC

Referenceværdi i ferskvand	0,211	mg/l
Referenceværdi i havvand	0,021	mg/l
Referenceværdi for ferskvandssediment	0,76	mg/kg
Referenceværdi for havvandssediment	0,076	mg/kg
Normal værdi for vand, intermitterende frigivelse	2,112	mg/l
Referenceværdi for mikroorganismer, STP	100	mg/l
Referenceværdi for terrestrisk miljø	0,028	mg/kg

#### Helbred - Afledt nuleffektniveau - DNEL / DMEL

Eksponeringsvej	Virkninger på forbrugere			Virkninger på arbejdstagere				
	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk
Indånding				7,2 mg/m <sup>3</sup>				29,1 mg/m <sup>3</sup>

#### 2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo

##### Arbejdshygienisk grænseværdi

Type	Stat	TWA/8h	STEL/15min	Bemærkninger / Observationer	
		mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm

TLV-ACGIH

50

Forventet nuleffektniveau - PNEC

Referenceværdi i ferskvand	10	mg/l
Referenceværdi i havvand	1	mg/l
Referenceværdi for ferskvandssediment	36,6	mg/kg
Referenceværdi for havvandssediment	3,66	mg/kg



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

Side 6/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Normal værdi for vand, intermitterende frigivelse	50	mg/l						
Referenceværdi for mikroorganismer, STP	200	mg/l						
Referenceværdi for fødekæde (sekundær forgiftning)	89	mg/kg						
Referenceværdi for terrestrisk miljø	1,56	mg/kg						
<b>Helbred - Afledt nuleffektniveau - DNEL / DMEL</b>								
	Virksomheder på arbejdspladser							
Eksposteringsvej	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk
Oral			VND	2 mg/kg				10 mg/kg bw/d
Indånding			VND	93 mg/m <sup>3</sup>			VND	156 mg/m <sup>3</sup>
Hud			VND	100 mg/kg			VND	167 mg/kg bw/d
<b>Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol</b>								
Forventet nuleffektniveau - PNEC								
Referenceværdi i ferskvand	2	mg/l						
Referenceværdi i havvand	0,2	mg/l						
Referenceværdi for ferskvandssediment	6,6	mg/kg						
Referenceværdi for havvandssediment	0,66	mg/kg						
Normal værdi for vand, intermitterende frigivelse	18	mg/l						
Referenceværdi for mikroorganismer, STP	500	mg/l						
Referenceværdi for fødekæde (sekundær forgiftning)	333	mg/kg						
Referenceværdi for terrestrisk miljø	0,46	mg/kg						
<b>Helbred - Afledt nuleffektniveau - DNEL / DMEL</b>								
	Virksomheder på arbejdspladser							
Eksposteringsvej	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk
Oral				12,5 mg/kg bw/d				
Indånding				117 mg/m <sup>3</sup>				195 mg/m <sup>3</sup>
Hud				125 mg/kg bw/d				208 mg/kg bw/d
<b>2,6-di-tert-butyl-p-cresol</b>								
<b>Arbejdshygienisk grænseværdi</b>								
Type	Stat	TWA/8h		STEL/15min		Bemærkninger / Observationer		
		mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm			
TLV-ACGIH		2						
Forventet nuleffektniveau - PNEC								
Referenceværdi i ferskvand	0,199	µg/l						
Referenceværdi i havvand	0,02	µg/l						
Referenceværdi for ferskvandssediment	99,6	µG/kg						
Referenceværdi for havvandssediment	9,96	µG/kg						
Normal værdi for vand, intermitterende frigivelse	1,99	µg/l						

**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 7/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Referenceværdi for mikroorganismer, STP	0,17	mg/l
Referenceværdi for fødekæde (sekundær forgiftning)	8,33	mg/kg
Referenceværdi for terrestrisk miljø	47,69	µG/kg

**Helbred - Afledt nuleffektniveau - DNEL / DMEL**

Eksponeringsvej	Virkninger på forbrugerne				Virkninger på arbejdstagere			
	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk
Oral		1 mg/kg bw/d		0,25 mg/kg bw/d				
Indånding		3,1 mg/m3		0,78 mg/m3		18 mg/m3		4,4 mg/m3
Hud		6,7 mg/kg bw/d		1,7 mg/kg bw/d		19 mg/kg bw/d		4,7 mg/kg bw/d

**METIL-1H-BENZOTRIAZOLO**

Forventet nuleffektniveau - PNEC

Referenceværdi i ferskvand	0,008	mg/l
Referenceværdi i havvand	0,008	mg/l
Referenceværdi for ferskvandssediment	0,0025	mg/kg
Referenceværdi for havvandssediment	0,0025	mg/kg
Normal værdi for vand, intermitterende frigivelse	0,086	mg/l
Referenceværdi for mikroorganismer, STP	39,4	mg/l
Referenceværdi for terrestrisk miljø	0,0024	mg/kg

**Helbred - Afledt nuleffektniveau - DNEL / DMEL**

Eksponeringsvej	Virkninger på forbrugerne				Virkninger på arbejdstagere			
	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk	Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk
Oral			VND	0,25 mg/kg				
Indånding			VND	4,4 mg/m3			VND	8,8 mg/m3
Hud			VND	0,25 mg/kg			VND	0,5 mg/kg

Ordforklaring:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; RESP = Respirabel fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.

VND = identificeret fare men ingen tilgængelig DNEL/PNEC-værdi ; NEA = ingen eksponering forventet ; NPI = ingen fare identificeret.

**8.2. Eksponeringskontrol**

Brug af passende tekniske beskyttelsesforanstaltninger skal altid have førsteret i forhold til de personlige værnemidler, Sørg for en god ventilation på arbejdspladsen gennem en effektiv punktudsugning.

Til korrekt valg af personlige værnemidler, anbefales at man søger råd hos egen leverandør af kemiske stoffer.

De personlige værnemidler skal bære CE-mærkning til attestering af deres overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Sørg for installation af nødbruser med øjenvask.

**HÅNDVÆRN**



## VALEO SERVICE SAS EUROPE

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

### BRAKE FLUID DOT 5.1 (402407-402408-402409)

Side 8/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Beskyt hænderne med arbejdshandsker i kategorien III (der henvises til normen EN 374).

Ved det endelige valg af arbejdshandsker skal følgende tages i betragtning: Kompatibilitet, nedbrydning, tid til brud indtræffer og gennemtrængelighed. Ved kemiske blandinger skal handskens beskyttelsesevne mod de kemiske stoffer kontrolleres før brug, da det ikke er muligt at forudsige denne. Handskerne har en levetid, som afhænger af eksponeringstiden.

#### HUDVÆRN

Man skal være iført arbejdstøj med lange ærmer og professionelle sikkerhedssko i kategorien I (der henvises til Forordning 2016/425 og standarden EN ISO 20344). Man skal vaske sig med vand og sæbe når man har taget beskyttelsestøjet af.

#### ØJENVÆRN

Det anbefales at iføre sig hermetiske beskyttelsesbriller (der henvises til normen EN 166).

#### ÅNDEDRÆTSVÆRN

I tilfælde af overskridelse af grænseværdien (fx. TLV-TWA) for stoffet eller for et eller flere af stofferne i produktet, Det anbefales at anvende ansigtsmaske med filter af typen A, hvis beskyttelsesklasse (1, 2 eller 3) skal vælges som funktion af koncentrationsgrænseværdierne, som vil være tilstede ved brug. (der henvises til normen EN 14387). Hvis der er gas eller dampe af anden natur tilstede og/eller partikelholdige gasser eller dampe (aerosol, røg, tåge m.m.) bør anvendes kombifilter.

Brug af åndedrætsværn er nødvendigt i de tilfælde, hvor de tekniske beskyttelsesforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at begrænse eksponeringen hos personalet til de gældende grænseværdier. Maskernes beskyttelsesgrad er dog begrænset.

Hvis det relevante stof er lugtfrit eller hvis dets lugtgrænse er højere end den tilhørende TLV-TWA og i tilfælde af nødsituationer, anvendes luftforsynet åndedrætsværn med åbent trykluftkredsløb (iht. Standarden EN 137) eller en selvslugermaske (iht. Standarden EN 138). For et korrekt valg af åndedrætsværn henvises til standarden EN 529.

#### KONTROL AF EKSPONERINGEN TIL MILJØET

Emissionerne fra produktionsprocesser, inklusiv ventilationssystemer, bør kontrolleres for at sikre, at de lever op til de gældende regler for beskyttelse af miljøet.

## PUNKT 9. Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber	Værdi	Oplysninger
Fysisk tilstand	væske	
Farve	ufarvet/ravfarvet	
Lugt	karakteristisk	
Smeltepunkt / frysepunkt	Ikke disponibel	
Begyndelseskogepunkt	> 260 °C	
Antændelighed	Ikke disponibel	
Nederste eksplosionsgrænse	Ikke anvendelig	
Øverste eksplosionsgrænse	Ikke anvendelig	
Flammepunkt	> 125 °C	
Selvantændelsestemperatur	Ikke disponibel	
pH-værdi	7,8	
Kinematisk viskositet	Ikke disponibel	
Opløselighed	opløselig	
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	Ikke disponibel	
Damptryk	Ikke disponibel	
Massefylde og/eller relativ massefylde	1,068 g/cm <sup>3</sup>	





**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 9/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Relativ dampmassefylde Ikke disponibel  
Partikelegenskaber Ikke anvendelig

## 9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Oplysninger ikke tilgængelige

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

VOC (Direktiv 2010/75/EU) 0

VOC (flygtigt kulstof) 0

## PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Mulige eksoterme reaktioner ved kontakt med stærke oxidationsmidler, reducerende stoffer, stærke syrer eller baser.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Hygroskopisk.

### 10.2. Kemisk stabilitet

For høje temperaturer kan fremkalde termisk nedbrydning.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Undgå eksponering til: luft.

Hygroskopisk.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se afsnit 10.1.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå overophedning.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler, reducerende stoffer. Stærke syrer eller baser.



VALEO SERVICE SAS  
EUROPE

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 10/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Undgå kontakt med: stærke syrer, stærke baser, vand.

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Undgå kontakt med: oxiderende stoffer.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved termisk nedbrydning eller i brandtilfælde, kan der dannes dampe og gasser, der muligvis er sundhedsfarlige.

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Udvikler: kulmonoxid, kuldioxid.

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Ved nedbrydning udvikles: kuloxider.

## PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

I mangel af toksikologiske prøvedata udført på selve produktet, er de eventuelle farer for sundheden blevet evalueret på basis af indholdsstoffernes karakteristika i henhold til kriterierne angivet i lovgivningen om klassificering.

Man bør derfor forholde sig til koncentrationen af de farlige stoffer enkeltvis, som er angivet i afsnit 3 for at evaluere de toksikologiske virkninger som følge af en eksponering til produktet.

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i Forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Metabolisme, kinetik, virkningsmekanisme og andre oplysninger

Oplysninger ikke tilgængelige

##### Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Oplysninger ikke tilgængelige

##### Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Oplysninger ikke tilgængelige



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 11/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Synergistisk effekt

Oplysninger ikke tilgængelige

AKUT TOKSICITET

ATE (Inhalation) af blandingen:	Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)
ATE (Oral) af blandingen:	Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)
ATE (Dermal) af blandingen:	Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

LD50 (Dermal):	> 2000 mg/kg
LD50 (Oral):	> 2000 mg/kg

DI-ISOPROPANOLAMINE

LD50 (Oral):	6720 mg/kg
--------------	------------

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

LD50 (Dermal):	3540 mg/kg bw
LD50 (Oral):	5170 mg/kg bw

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

LD50 (Dermal):	> 2000 mg/kg dw
LD50 (Oral):	> 2930 mg/kg dw

HUDÆTSNING / -IRRITATION

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

ALVORLIG ØJENSKADE / ØJENIRRITATION

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

RESPIRATORISK SENSIBILISERING ELLER HUDSENSIBILISERING



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 12/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

Sensibilisering ved indånding

Oplysninger ikke tilgængelige

Hudsensibilisering

Oplysninger ikke tilgængelige

KIMCELLEMUTAGENICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

CARCINOGENICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

REPRODUKTIONSTOKSICITET

Mistænkes for at skade forplantningsevnen - Mistænkes for at skade det ufødte barn

Skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen

Oplysninger ikke tilgængelige

Skadelige virkninger på afkommets udvikling

Oplysninger ikke tilgængelige

Virkninger på eller via amning



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 13/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Oplysninger ikke tilgængelige

#### ENKEL STOT-EKSPONERING

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

#### Målgans

Oplysninger ikke tilgængelige

#### Eksponeringsvej

Oplysninger ikke tilgængelige

#### GENTAGNE STOT-EKSPONERINGER

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

#### Målgans

Oplysninger ikke tilgængelige

#### Eksponeringsvej

Oplysninger ikke tilgængelige

#### ASPIRATIONSFARE

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 14/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Baseret på de tilgængelige data indeholder produktet ikke stoffer, der er anført på de vigtigste europæiske lister over potentielle eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer med sundhedseffekt for mennesker under evaluering.

## PUNKT 12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede produktet i miljøet. Meddel til de kompetente myndigheder, hvis produktet er kommet eller vandafløb, eller om det har forurennet jord eller vegetation.

### 12.1. Toksicitet

2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
EC50 - Skaldyr	> 0,61 mg/l/48h
NOEC kronisk skaldyr	0,316 mg/l
DI-ISOPROPANOLAMINE	
LC50 - Fisk	> 222,2 mg/l/96h
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	
LC50 - Fisk	> 1800 mg/l/96h
EC50 - Skaldyr	> 3200 mg/l/48h
EC50 - Alger / Akvatiske Planter	391 mg/l/72h
EC10 Alger / Akvatiske Planter	188 mg/l/72h
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate	
LC50 - Fisk	> 222,2 mg/l/96h
EC50 - Skaldyr	> 211,2 mg/l/48h
EC50 - Alger / Akvatiske Planter	> 224,4 mg/l/72h

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

2,6-di-tert-butyl-p-cresol  
IKKE hurtigt nedbrydeligt

DI-ISOPROPANOLAMINE  
Hurtigt nedbrydeligt



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 15/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]  
borate

Hurtigt nedbrydeligt

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Reaction mass of 2-(2-(2-  
butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-  
tetraoxahexadecan-1-ol

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand 0,51

**12.4. Mobilitet i jord**

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]  
borate

Fordelingskoefficient: jord/vand 0,008

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen PBT- eller vPvB-stoffer i mængder  $\geq 0,1\%$ .

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Baseret på de tilgængelige data indeholder produktet ikke stoffer opført på de vigtigste europæiske lister over potentielle eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer med miljømæssig sundhedseffekt under evaluering.

**12.7. Andre negative virkninger**

Oplysninger ikke tilgængelige

## PUNKT 13. Bortskaffelse

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Genbrug, hvis det er muligt. Produktresterne skal betragtes som ufarligt specialaffald. Farligheden af det, som dette produkt indeholder, skal vurderes på grundlag af de gældende normer.

Bortskaffelse skal foretages af et autoriseret firma i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

FORURENET EMBALLAGE

De forurenede emballager skal sendes til genbrug eller bortskaffelse i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

## PUNKT 14. Transportoplysninger

Produktet skal ikke regnes for farligt i henhold til de gældende love vedrørende vejtransport (A.D.R.), jernbanetransport (RID), søtransport (IMDG Code) og lufttransport (IATA) af farlige stoffer.

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 16/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Ikke anvendelig

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke anvendelig

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Ikke anvendelig

**14.4. Emballagegruppe**

Ikke anvendelig

**14.5. Miljøfarer**

Ikke anvendelig

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke anvendelig

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Oplysning ikke relevant

**PUNKT 15. Oplysninger om regulering**

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen





**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

Side 17/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Restriktioner vedrørende produkter eller stoffer indeholdt i bilag XVII af EF-forordning 1907/2006

Produkt  
Punkt 3

Forordning (EU) 2019/1148 - om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Ikke anvendelig

Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH)

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen SVHC-stoffer i mængder  $\geq 0,1\%$ .

Stoffer som kræver autorisation (Bilag XIV REACH)

Ingen

Stoffer, som er underlagt eksportmeldepligt iht. forordning (EU) 649/2012:

Ingen

Stoffer underlagt Rotterdamkonventionen:

Ingen

Stoffer underlagt Stockholmkonventionen:

Ingen

Sundhedskontrol

Operatørerne der er udsat for denne kemiske agens skal ikke underkastes en lægeovervaagning, paa betingelse af at resultaterne af farevurderingen har bevist at der kun er moderat sundhedsfare for operatørerne og at bestemmelserne i 98/24/EF direktivet er tilstrækkelige for at nedsætte risikoen.

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering er blevet foretaget for de følgende indholdsstoffer:

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

DI-ISOPROPANOLAMINE

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

## PUNKT 16. Andre oplysninger



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 18/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

Tekst til faresætninger (H) angivet i afsnit 2-3 på databladet:

<b>Repr. 2</b>	Reproduktionstoksicitet, kategori 2
<b>Eye Dam. 1</b>	Alvorlig øjenskade, kategori 1
<b>Aquatic Chronic 1</b>	Farlig for vandmiljøet, toksicitet kronisk, kategori 1
<b>H361fd</b>	Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
<b>H318</b>	Forårsager alvorlig øjenskade.
<b>H410</b>	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

**ORDFORKLARING:**

- ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
- ATE: Akut toksicitet, estimat
- CAS: Nummer i Chemical Abstract Service
- EC50: Koncentration som har en virkning på 50 % af de dyr, der testes
- CE: ID-nummer i ESIS (Database over kemiske stoffer)
- CLP: Forordning (EF) 1272/2008
- DNEL: Det afledte nuleffektniveau
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA DGR: Reglement for international befordring af farligt gods fra Den Internationale Luftfartssammenslutning
- IC50: Koncentration som forårsager hæmning på 50 % af de dyr, der testes
- IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods
- IMO: Den Internationale Søfartsorganisation
- INDEKS: Idenifikationsnummer i bilag VI til CLP
- LC50: Den dødelige koncentration for 50 % af forsøgsdyrene
- LD50: Den dødelige dosis for 50 % af forsøgsdyrene
- OEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
- PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk ifølge REACH
- PEC: Den forventede miljøkoncentration
- PEL: Forventet eksponeringsniveau
- PNEC: Forventet nuleffektkoncentration
- REACH: Forordning (EF) 1907/2006
- RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane
- TLV: Arbejdshygienisk grænseværdi
- TLV CEILING: Koncentration som ikke må overskrides på noget tidspunkt under arbejdsseksponering.
- TWA: Tidsvægtet gennemsnit
- TWA STEL: Tidsvægtet gennemsnit for korttidseksponeringsgrænse
- VOC: Flygtig organisk forbindelse
- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende iht. REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

**GENEREL BIBLIOGRAFI:**

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1907/2006 (REACH)
2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
3. Rådets forordning (EU) 2020/878 (Anneks II REACH-forordning)
4. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 618/2011 (III Atp. CLP)
7. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Rådets forordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)



**VALEO SERVICE SAS  
EUROPE**

Revision nr. 4

Revisionsdato 23/03/2023

Udgivet den 31/03/2023

**BRAKE FLUID DOT 5.1  
(402407-402408-402409)**

Side 19/19

Erstatter revision:3 (Udgivet den: 11/11/2022)

- 13. Radets forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
- 14. Radets forordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
- 15. Radets forordning (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
- 16. Delegeret forordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
- 17. Radets forordning (EU) 2019/1148
- 18. Delegeret forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
- 19. Delegeret forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
- 20. Delegeret forordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
- 21. Delegeret forordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Det Europæiske Kemikalieagenturs website (ECHA)
- Database over sikkerhedsdatablade vedrørende kemiske stoffer - Sundhedsministeriet og Istituto Superiore di Sanità (italiensk sundhedsmyndighed)

**Bemærkning til brugeren:**

Oplysningerne indeholdt paa dette kort er baseret paa de viden, vi sidder inde med paa datoen for den sidste version. Brugeren skal sikre sig, at oplysningerne er fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse af produktet.

Dette dokument maa ikke fortolkes som garanti for nogen specifik egenskab i produktet.

Da produktanvendelsen ikke falder under vores direkte kontrol, er det brugerens pligt, under eget ansvar, at overholde de gældende love og forskrifter angaaende hygiejne og sikkerhed. Der paatages intet ansvar for ukorrekt anvendelse.

Sørg for tilstrækkelig uddannelse af personalet, som skal håndtere de kemiske produkter.

**BEREGNINGSMETODER TIL KLASSIFICERING**

**Kemisk/fysisk farer:** Produktklassifikationen stammer fra kriterier fremsat af CLP-forordningen, bilag I, del 2. Data til evaluering af de kemisk-fysiske egenskaber er angivet i afsnit 9.

**Sundhedsfarer:** Produktklassifikationen er baseret på beregningsmetoder som defineret i bilag I i CLP, del 3, medmindre andet er angivet i afsnit 11.

**Miljøfarer:** Produktklassifikationen er baseret på beregningsmetoder som defineret i bilag I i CLP, del 4, medmindre andet er angivet i afsnit 12.

msds for B2C.

**Andringer i forhold til tidligere version:**

I følgende afsnit er der blevet foretaget ændringer:

02 / 03 / 09 / 11 / 16.